

innowacyjność wynikająca z ponad 160 letniej tradycji



Obraz podobny, może zawierać dodatkowe wyposażenie



Wywrotka tylnoszypowa P436 18m3

opis produktu MEILLER Wywrotka tylnoszypowa P436 18m3

Model	Wywrotka tylnoszypowa MEILLER Halfpipe P436 Skrzynia ładunkowa: trzyzęściowa półokrągła mulda z trudnościeralnej stali ukośna burta przednia i tylna burty boczne z solidną, obwodową krawędzią, nachyloną do wewnątrz fazowane brzegi z przodu ułatwiające zsypanie materiału podwyższona burta przednia o 150 mm przy burtach bocznych niższych niż 1.700 mm podwyższona burta przednia i burty boczne przy burtach od 1.700 mm nożycowy stabilizator przechylania gumowe nasadki z trudnościeralnej gumy absorbującej uderzenia regulowane nasadki z przodu Rama pomocnicza: Konstrukcja spawana wykonana ze stali drobnoziarnistej o wysokiej wytrzymałości z podłużnicami w zamkniętej konstrukcji skrzyniowej i tylnym wzmocnieniem krzyżowym. Hydraulika firmy MEILLER zbiornik oleju o pojemności użytkowej 60 L ciśnienie robocze 275 bar zawór przechyłu	H3TYPP436
Veh. Basic	- język na tablicach, listach i instrukcjach: polski (o ile jest) - pasujący do podwozia DAF - nazwa handlowa produktu XFC xxx FAD - rozstaw osi 5.050/1.400 - kabina Day Cab (krótka) - wydech pionowo z rurą - wlot powietrza nieznany - norma spalin EURO Euro VI E - rodzaj podwozia do zabudowy wywrotki - rodzaj zawieszenia zawieszenie piórowe - napęd 8x4 - rozmiar koła zapasowego 385/65 R 22,5	H3SPR10 H3FFZG08 H3FRSD_505 0_1400 H3FFHS36 H3FAPU06 H3FANS00 H3FEUN06E H3FART02 H3FFED01 H3FANT05 H3FFER02



Veh.Expert

- dopuszcz.masa.całk.(w tonach) 40 t H3FZGG05
- przygot. sterowania w kabinie nieznany H3FPNE01
- zwis ramy pojazdu nieznany H3FUBS00
- przystawka (WOM) NH/4c H3FNAB07
- rozmiar opon 385/65 R 22,5 H3FREI02
- błotniki 2.osi skrętnej nie H3FKOL01
- błotnik nie H3FKOT01
- SSV na pojeździe bez H3FSSV01
- elem. mocuj.pojazd.z.zabud. konsola TYP A (BAM3a) (08081) H3FBFA10
- boczne światła obrysowe tak, DAF (01503) H3FSML07

Skrzynia

- Wolumen 18 m³ H3VOL07
- długość skrzyni ładunkowej 5.400 mm H3KBL16
- szerokość skrzyni ładunkowej 2.300 mm H3KBB01
- wysokość burty 1.600 mm H3BWH06
- burta tylna S2, ukośna, wewnętrzna, wahlowa z zamkiem kłowym H3RWF01
- łożyskowanie burty tylnej w jednej płaszczyźnie H3RWL01
- grubość podłogi 8 mm HBW 450 (Hardox® 450 lub porównywalny materiał) H3BOD03
- burta przednia 5 mm HBW 400 (Hardox® 400 lub porównywalny materiał) H3WAN01
- burty boczne 5 mm HBW 450 (Hardox® 450 lub porównywalny materiał)
- burta tylna 5 mm HBW 400 (Hardox® 400 lub porównywalny materiał)
- daszek ochronny sięgający do górnej krawędzi kabiny (brak przy plandecie przesuwnej) H3DAC01
- przygotowanie pod uchwyt koła zapasowego na przedniej burcie H3VBR01
- uchwyt koła zapasowego na przedniej burcie pasujący do kół rozmiarze 385/65 R 22,5 lub 12.00 R20 H3ERH02
- stopnie wewnątrz H3TRI00
- przygotowanie pod drabinkę z lewej lub prawej strony przedniej burty H3ALV00
- drabinka ze składaną dolną częścią na przedniej burcie po lewej stronie zgodnie z przepisami dotyczącymi zapobiegania wypadkom (niemieckie UVV) H3LEI02
- przygotowanie pod boczne blachy odsypowe H3VSA00
- przykręcane boczne blachy odsypowe ze stali H3SAB01
- hak plandeki H3PLH00
- plandeka boczna firmy MEILLER obsługiwana z dołu za pomocą korby H3PLA01
- kolor plandeki RAL 7037 staubgrau, PVC650 H3PFA17
- montaż bocznej plandeki firmy MEILLER H3PLM01



Wyp.dodat	• zderzak składany ręcznie	H3UFS03
	• montaż zderzaka składanego ręcznie	H3MUS03
	• aluminiowe błotniki wieloosiowe z chlapaczami, bez osłony przeciwbryzgowej	H3KOT07
	• montaż aluminiowych błotników wieloosiowych	H3MKO07
	• montaż plastikowych błotników typu 1/2 na drugiej osi skrętnej z chlapaczami, bez osłony przeciwbryzgowej	H3KOL01
	• składane chlapacze błotników	H3KSK03
	• uchwyt na tylną lampę	H3LAM01
	• Przykręcane boczne osłony przeciwnajazdowe	H3SSV01
	• montaż bocznych osłon przeciwnajazdowych	H3MSV01
	• części montażowe do świateł obrysowych dostarczonych z podwoziem	H3SML01
	• uchwyt na klin pod koło	H3UKH01
	• brak pneumatycznej dźwigni sterującej w kabinie	H3GEB02
	• pompa 296/1 (115 cm ³ /obr.)	H3PUM01
	• żółte logo MEILLER (800 x 400 mm) z przodu po lewej i prawej stronie na burcie bocznej	H3RAU01
	• tablica odbłaskowa ECE	H3ECE01
	• oklejanie konturowe na kabinie i zabudowie (kontury liniowe zgodnie z traktatem WE, boczne białe, z tyłu żółte)	H3KON01
Montaż	• Montaż opisanej powyżej zabudowy firmy MEILLER zostanie przeprowadzony przez MEILLER Polska (Niepołomice, Polska) i następuje zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zabudowy, przepisami dotyczącymi zapobiegania wypadkom (niemieckie UVV), i kodeksem drogowym bez znacznych przeróbek podwozia. Wynikiem montażu zabudowy jest pojazd funkcjonalny i gotowy do użycia. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zakładu montującego w razie dużego obłożenia.	H3MON09
	• Kolor skrzyni naczepy Signalgrau RAL 7004	Signalgrau RAL 7004
	• lakierowanie skrzyni: jednokolorowe w odcieniu standardowym	H3LKB01
	• lakierowanie ramy pomocniczej w odcieniu standardowym	H3HRL02
	• parametryzacja	H3PAR02
	• napełnianie mineralnym olejem hydraulicznym HLPD-22 (nie dotyczy zestawu montażowego)	H3OEL02
	• przesunięcie zbiornika powietrza	H3VLK01
Dokumenty	• okres gwarancji wynosi 1 rok bez corocznych przeglądów	H3GAR01



Oferta bazuje na naszych aktualnie obowiązujących warunkach sprzedaży i dostawy.

Wszystkie produkty MEILLER są zgodne z obowiązującą dyrektywą maszynową WE.

Ponadto cały proces produkcyjny podlega ścisłemu systemowi zapewniania jakości.

Franz Xaver Meiller Fahrzeug- und Maschinenfabrik - GmbH & Co KG jest certyfikowany zgodnie z następującymi normami::

- DIN EN ISO 9001: Międzynarodowy standard dla zorientowanych na proces systemów zarządzania jakością
- VDA 6.1: certyfikacja zarządzania jakością zgodnie z przepisami Niemieckiego Stowarzyszenia Motoryzacyjnego (VDA)
- DIN EN ISO 3834-2: Poświadczenie certyfikacji wymagań jakościowych w technice spawalniczej
- DIN 18800-7: Kwalifikacja producenta do spawania konstrukcji stalowych
- DIN 14001: 2015: Certyfikat poświadczający wprowadzenie systemu zarządzania środowiskowego
- EMAS: walidacja i rejestracja zgodnie z rozporządzeniem WE w sprawie audytu ekologicznego