CANTONI & C. S.p.A.
Sede amm.: Via Roma 9, 20010 Boffalora s/Ticino (MI)
Sede Legale: Viale Abruzzi 72, 20131 Milano (IT)
Cap. Soc. € 310.200 i.v. - P. IVA 00694490152
Reg. Imp. Milano n° 00694490152

Azienda Certificata ISO 9001:2015

NEW DAF XFC - Euro 6 - 8x4 - Passo 5050 mm - MTT 40ton – Scarico Orizzontale - Gomme 13R22.5 – Sosp. Meccaniche – cambio manuale con PTO originale

Descrizione
Allestimento vasca tonda ribaltabile posteriore "FV MARK" Capacità **20** mc. Dimensioni esterne cassone 5750 x 2500 x H 1620 mm Sollevamento con pistone frontale telescopico con primo sfilo cromato. Fondo in lamiera d'acciaio antiusura HB450, spessore 8 mm. Sponde in lamiera d'acciaio antiusura HB400, spessore 5 mm. **Pistone semirigido** **Vasca tonda in 3 pezzi con lamiera-fondo allargata** **Fulcro posteriore allargato e imbullonato** Sponde laterali intere fisse e anteriore con paracabina. Piega di rinforzo su sponde laterali. Sponda posteriore a battuta esterna. Sponda posteriore con sganciamento automatico (meccanico) con salterelli laterali, sui montanti. Comando alzata cassone pneumatico. Comando discesa cassone pneumatico modulabile ad azione mantenuta. P.T.O. NON inclusa, già montata sul telaio Pompa inclusa, di ns fornitura Serbatoio olio con doppio filtro. Scaletta con ribaltina per accesso cassone. Fissaggi elastici nella parte anteriore del falsotelaio. Crociera rinforzata nella parte posteriore del falsotelaio. Boccole autolubrificanti nel fulcro posteriore. Portaruota di scorta con verricello meccanico. Cassetta porta attrezzi in acciaio zincato con chiave. Parafanghi posteriori robusti in lamiera. Asta di sostegno cassone Protezioni laterali. Luci posizione laterali. Applicazione pannelli ed evidenziatori retroriflettenti. Collaudo M.C.T.C. Adeguamento alla Direttiva Macchine - CE con libretto "Uso e Manutenzione". Ciclo di verniciatura: Granigliatura (Sabbiatura)-Applicazione fondo epossidico. - Applicazione smalto poliacrilico di finitura. Verniciatura colore cabina CRISTAL WHITE (NON metallizzato) con decostripes Cantoni

OPTIONAL SCELTI:
Protezioni "FLAPS" inclinate su sponde laterali in INOX
Sponda posteriore ad "Ali di Gabbiano" con pistoni idraulici a doppio effetto e sistema di blocco (quasi totale) della sponda idraulica e apertura indipendente di sponda/cassone
Prolunga per scarico finitrice, sfilabile
Barra paraincastro posteriore mobile con molla di richiamo, OM. R58-03
Telo con avv. manuale in PVC colore grigio – H. archi 400mm (Marcolin)
Supplemento per movimentazione elettrica del telo, con radiocomando e arretramento automatico
Supplemento per telo in neoprene nero copribitume