

INOVACE PODLE TRADICE OD ROKU 1850



Nejlepší
kvalita



* Ilustrační obrázek, může obsahovat volitelné příslušenství

Nabídka na MEILLER zadní sklápěč P430 17 m³

Číslo nabídky: 68590-1

www.meiller.com



F. X. MEILLER Slaný • Netovická 386 • 27401 Slaný

F.X. MEILLER Slaný s.r.o.

NEVA Group s.r.o.
Průmyslová zóna Mexiko 128
330 23 Úherce
Česká republika

Marek Podsedníček
Netovická 386
27401 Slaný
Tel.: +420 (312) 577-740
Fax: +49 89 1487 – 1566
E-Mail: marek.podsednicek@meiller.com
www.meiller.com

Vaše zákaznické číslo

Vaše značka

Datum

2022054

20.01.2025

Nabídka 68590-1 na MEILLER zadní sklápěč P430 17 m³

(Uvedte prosím v případě dotazů a v případě objednávky)

Vážený pane Cachu,

děkujeme za Vaši poptávku a zájem o naše produkty. Na následujících stránkách naleznete souhrn všech důležitých údajů a informací o požadované nástavbě MEILLER.

Nákupem zadního sklápěče MEILLER získáváte inovativní a vysoce kvalitní výrobek s maximálním přínosem pro zákazníka. MEILLER dodává ocelové komponenty, řídicí techniku a hydraulické systémy z jednoho zdroje. Dokonalá kompatibilita těchto komponent zajišťuje výrobek s dlouhotrvající vysokou kvalitou.

Vámi poptaný Zadní sklápěč P430 17 m³ vás zaujme:

- nízkou pohotovostní hmotností pro maximální přepravovaný objem a stabilitou při sklápění
- ekonomickými pracovními cykly díky inovativnímu hydraulickému systému MEILLER s nitridovanými písty umožňujícími vysoké rychlosti sklápění a spouštění
- proti opotřebení a proražení odolnou ocelovou konstrukcí nástavby pro nejnáročnější podmínky

Bude nás těšit, pokud se rozhodnete objednat právě náš výrobek, a rádi zodpovíme veškeré vaše dotazy.

S přátelským pozdravem

Marek Podsedníček

pozice 10: Zadní sklápěč P430 17 m³

Model	Zadní sklápěč Halfpipe MEILLER P430:	H3TYP430
	Sklápěcí korba: 3dílná půlkruhová korba z oteru odolné oceli šikmé přední a zadní čelo bočnice s pevným, průběžným, směrem dovnitř sešikmeným horním lemem tvarované rohy korby vpředu pro lepší výsyp materiálu přední čelo o 150 mm vyšší než bočnice nůžkový stabilizátor sklápění dosedací dorazy z oteru odolné pryžové směsi absorbující nárazy nastavitelné přední dosedací dorazy Pomocný rám: uzavřená, svařovaná konstrukce z vysoce odolné jemnozrné oceli s podélnými nosníky a křížovým vyztužením v zadní části Hydraulika MEILLER: olejová nádrž, využitelný objem 60 litrů provozní tlak 275 barů ventil sklápění	
Vozidlo	jazyk na štítcích, seznamech a návodech: česky (pokud je k dispozici)	H3SPR11
	vhodné pro podvozek DAF:	H3FFZG08
	obchodní označení NGD23 XFC FAD	H3FVKB35
	rozvor 5.050/1.400	H3FRSD_5050_1400
	kabina Day Cab (krátká)	H3FFHS36
	výfuk 04220+06611 (verti., vpravo)	H3FAPU56
	sání vzduchu výstup vzduchu za kabinou	H3FANS14
	emisní norma Euro VI e	H3FEUN06E
	druh podvozku sklápěčový podvozek	H3FART02
	typ odpružení listové odpružení	H3FFED01
	pohon 8x4	H3FANT05
	velikost rezervního kola 315/80 R 22,5	H3FFER01
Korba	objem 17 m³	H3VOL06
	délka korby 5.400 mm	H3KBL16
	šířka korby 2.300 mm	H3KBB01
	výška bočnice 1.500 mm	H3BWH05
	vnitřní, šikmé výkyvné zadní čelo s hákovým jištěním (S2)	H3RWF01
	uložení zadního čela zároveň s vrchním lemem korby	H3RWL01
	podlaha 6 mm HBW 450 (Hardox® 450 nebo srovnatelný materiál)	H3BOD02
	přední čelo 5 mm HBW 450 (Hardox® 450 nebo srovnatelný materiál)	H3WAN16
	bočnice 5 mm HBW 450 (Hardox® 450 nebo srovnatelný materiál)	
	zadní čelo 5 mm HBW 450 (Hardox® 450 nebo srovnatelný materiál)	
	příprava pro držák náhradního kola vlevo a vpravo na předním čele	H3VBR01
	držák náhradního kola na předním čele vhodný pro velikosti pneumatik 315/80 R 22,5 nebo 13 R 22,5	H3ERH01
	schůdky uvnitř	H3TRI00

Doplňky	• příprava pro žebřík pro výstup na korbu vlevo a vpravo na přední čele	H3ALV00
	• žebřík pro výstup na korbu s výklopnou dolní částí na předním čele vlevo (podle směrnice o prevenci úrazů UUV)	H3LEI02
	• elektricky ovládaná shrnovací plachta MEILLER	H3PLA05
	• barva plachty RAL 9005 černá, žáruvzdorná	H3PFA21
	• ochranná stříška shrnovací plachty MEILLER	H3SCH02
	• montáž elektrické shrnovací plachty MEILLER	H3PLM04
	• tepelná izolace stěn korby podle aktuálních zákonných předpisů, za použití kvalitního, hydrofobního izolačního materiálu s opláštěním z nerezové oceli	H3ISO01
	tepelná izolace celé korby (bočnice, přední a zadní čelo, podlaha) hydrofobní (voduodpuzející) izolační materiál opláštění z nerezové oceli, leštěné, snadno vyměnitelné/ demontovatelné	
	• ochrana zadního čela z PVC650 g/m ² v odstínu RAL 9005, černá vč. žluté obrysové kontury	H3RWS01
	• Balíček pro finišer obsahuje: ochrana proti podjetí s ručním sklápěním hliníkový blatník nad oběma zadními nápravami se sklopnými a odnímatelnými zástěrkami výškově nastavitelný držák zadních světel horní zakrytování zadních světel z oceli montáž	H3FPA01
Montáž	• manuálně sklopný zadní nárazník	H3UFS03
	• montáž manuálně sklopného zadního nárazníku	H3MUS03
	• průběžné hliníkové zadní blatníky se zástěrkami, bez ochrany proti rozstřiku (ne podle ES)	H3KOT07
	• montáž průběžných zadních hliníkových blatníků	H3MKO07
	• 1/2kruhové plastové blatníky na 2. řízené nápravě se zástěrkami, bez ochrany proti rozstřiku (ne podle ES)	H3KOL01
	• montáž 1/2půlkruhových plastových blatníků na 2. řízené nápravě bez ochrany proti rozstřiku (ne podle ES)	H3MKL01
	• sklopné a odnímatelné zástěrky na zadních blatnících	H3KSK02
	• držáky zadní světel	H3LAM01
	• horní zakrytování zadních světel z oceli	H3RLS02
	• šroubované boční podjezdové zábrany	H3SSV01
	• montáž podjezdových zábran	H3MSV01
	• montáž OEM bočních obrysových světel dodaných vč. kabeláže	H3SML01
	• pneumatický ovladač sklápění v kabině řidiče	H3GEB01
	• čerpadlo čerpadlo 296	H3PUT96
	• čerpadlo 296/1 (115 cm ³ /ot)	H3PUM01
	• ECE štítek na zádi vozidla	H3ECE01
	• reflexní obrysová kontura na kabině řidiče a nástavbě (obrysová kontura podle ES: boční bílá, vzadu žlutá)	H3KON01
	• Montáž výše popsaného výrobku MEILLER se provádí podle směrnic pro montáž nástaveb, předpisů směrnice prevenci úrazům UUV a zadání pravidel silničního provozu bez zásadních prací na úpravě podvozku. Výsledkem je funkční vozidlo připravené k užívání	H3MON02
	• barva sklápěcí korby černá RAL 9005	Tiefschwarz RAL 9005

Dokumenty	•	jednobarevné lakování korby ve standardní barvě	H3LKB01
	•	barva pomocného rámu Grau DAF C4P500	Grau DAF C4P500
	•	lakování pomocného rámu ve standardním barevném tónu	H3HRL02
	•	parametrizace	H3PAR02
	•	hydraulická náplň, minerální olej HLPD-22 (u montážní sady není součástí)	H3OEL02
	•	přesunutí vzdušníku	H3VLK01
	•	1letá záruka	H3GAR01

Rámcové podmínky:

Termín dodání pozice 10: cca duben/ květen 2025

Incoterms: ze závodu Slaný

Platební podmínky: 30 dní Netto

Tato nabídka je nezávazná. Zejména si vyhrazujeme právo na změny nebo úpravy.

Sjednáno v souladu s našimi aktuálně platnými prodejními a dodacími podmínkami.

Všechny výrobky MEILLER odpovídají aktuálním evropským směrnici o strojních zařízeních.

Navíc celý výrobní proces podléhá přísnému systému zajištění kvality.

Společnost F.X. MEILLER Slaný s.r.o. je certifikována podle následujících norem:

- DIN EN ISO 9001: Mezinárodní průmyslová norma řízení kvality výroby
- VDA 6.1: Certifikace kvality podle VDA
- DIN EN ISO 3834-2: Osvědčení o certifikaci požadavků na kvalitu svařování
- DIN 18800-7: Kvalifikace výrobce pro svařování ocelových konstrukcí
- DIN 14001:2015: Certifikát o zavedení systému environmentálního managementu
- EMAS: Ověření a registrace podle Systému ekologického řízení a auditu