



XFC 480 FAD 8X4 Podvozek
2025-07-21 | D0780192

Přehled vozidel XFC 480 FAD 8X4 Podvozek

Tržní balíčky	Žádný tržní balíček
Balíčky výbavy 1	Sklápěč univerzální - gb PTO, Plug&Play, HW centr.
Verze kabiny	Day Cab
Barva kabiny	H3273BLUE
Služby Connected	PACCAR Connect s navigací
Audiosystém a informační a zábavní systém	DAF Infotainment Luxury Plus s reproduktory Luxury
Přední náprava	Přední: 2× 8,00 t, parabolické, 167N
Skupina zadní nápravy	Zadní: 21,00 t, lichoběžníkové, HR1670T
Pneumatiky od výrobce	Goodyear
Pneumatiky, nápravy fr1 nebo fr	F1,315/80R22.5GO OMTS 156/150 K Řízená DBB
Pneumatiky, poháněná zadní náprava (nápravy)	R1,315/80R22.5GO OMTD 156/150 K Poháněná DBB
Náhradní pneumatika	SP,315/80R22.5GO OMTS 156/150 K Řízená DBB
Motor	Mot. MX-13, 355 kW / 483 k. Ozn. kabiny: 480
Emise výfukových plynů	Emise výfukových plynů Euro 6
Provedení převodovky	Automatická převodovka TraXon, 12 stupňů
Převodový poměr zadní nápravy	Převodový poměr zadní nápravy 3,46
Typ odlehčovací brzdy	Motorová brzda MX
Rozvor kol / zadní převis	Rozvor 5,05 m / zadní převis 1,65m
Rozložení dílů podvozku	Standardní umístění komponent
Poloha vyústění výfuku	Trubka výfuku, vodorovná, nízká
Palivová(é) nádrž(e)	330l hliník. palivová nádrž LH, výška 620 mm
S typ. tab. souv. tažné zaříz. či samost. varianta	S typ. tab. souv. var. s taž. zaříz. do max. CHJS
Typ nástavby	Žádný typ nástavby z výroby
S hmot. podv. souv. celková hmotnost vozidla (CHV)	S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 35 000 kg
S tažným/spoj. zařízením související max. CHJS	S taž./spoj. zaříz. souvis. max. CHJS 80 000 kg
Záruka	Záruka Plus-vozidlo-3 roky-300 km

Specifikace XFC 480 FAD 8X4 Podvozek

Pakety výbavy	- Možnost pro univerzální funkce sklápěče ovládané přes připojení kabelem mezi podvozkem a nástavbou sklápěče s předem stanovenou specifikací možností, nastavením parametrů a elektrického rozhraní. Zahrnuje PTO převodovky NH/4c. Možnost lze použít pro většinu nástaveb sklápěče. Podrobné informace získáte na portálu DAF BBI+.
Kabina - exteriér	- Luxusní kabina Day Cab s bezkonkurenční aerodynamikou pro jízdu s nízkou spotřebou paliva a nízkými emisemi CO₂. Veliké a hluboko posazené čelní sklo, zakřivené po stranách, v kombinaci s velkými bočními okny, nabízí řidiči nepřekonatelný přímý výhled a zvyšuje tak bezpečnost silničního provozu. Délka kabiny: 2030 mm, šířka kabiny: 2500 mm. Počet vstupních schůdků kabiny: 3. - Prov. přední části podvozku: robustní; poskytuje vyčnívající třídlný ocelový nárazník s integrovanými mlhovými světly, ochrannou desku chladiče, ocelovou ochranu proti podjetí vpředu a černé pruhy mřížky. - Bezúdržbové 4bodové mechanické odpružení kabiny s integrovanými tlumiči odpružení. - Vnější sluneční průsvitná clona nad čelním sklem, barva: Půlnoční modrá. - Flexibilní první vstupní schůdek kabiny s protiskluzovým vzorem. - LED světlomety a mlhová světla montovaná na nárazník. - Dvojreflektorové světlomety s nárazuvzdorným sklem Lexan. - Kužel předního světlometu pro pravostranný provoz. - Volitelná jsou světla LED pro denní svícení, integrovaná do jednotek světlometů. SVÍTÍ, když je motor v chodu. - Spínač na přístrojové desce a kabeláž včetně konektorů A229 a A230 pro snadnou montáž dvou pracovních světel LED na zadní stěnu kabiny. Obě pracovní světla jsou dodávána samostatně. - Dva výstražné majáky LED na střeše kabiny. - Klika dveří, okolí kliky dveří a boční stěna kabiny v barvě kabiny. - Přední sklo z laminovaného dvouvrstvého bezpečnostního skla. - Temperované, jednovrstvé bezpečnostní sklo. - Hlavní zrcátko a zrcátko se širokým zorným úhlem. - Kamerový systém DAF Corner View nahrazuje přední zrcátko a obrubníkové zrcátko. Systém se skládá z tenké kamery Corner View, umístěné těsně pod čelním sklem na straně spolujezdce, a z displeje namontovaného na A-sloupku uvnitř kabiny. Kamera nabízí širší zorné pole a zlepšenou aerodynamiku vozidla. - Kamera v zadní části vozidla pro zadní pohled. Záběr kamery se zobrazí na přídatném displeji na křídle přístrojové desky, která patří k systému DAF Infotainment System: Luxury, Luxury Plus nebo Exclusive. - Centrální zamykání dveří s funkcí kontroly vnějšího osvětlení. Obsahuje 1 jednotku dálkového ovladače s integrovaným skládacím trnem s vystřelovacím mechanismem.
Barvy	- Barva kabiny: H3273BLUE - Barva spodního schodu kabiny: Kamenná šedá. - Kryty zrcátek černé. - Šedá barva podvozku. - Barva panelu světlometu: barva kabiny. - Barva nárazníku: šedá.
Kabina - interiér	- Levostranné řízení. - Černý volant s povrchem äsoft gripô.

Specifikace XFC 480 FAD 8X4 Podvozek

- Barva obložení interiéru kabiny: varianta Luxury se skládá ze světlé barvy vnitřního obložení na střeše a střešní konzole. Panely dveří a část pod palubní deskou jsou šedé.
- Povrchová úprava přístrojové desky: Vision – palubní deska klesá směrem k čelnímu sklu, aby bylo lépe vidět na silnici. Středová část má vodorovné provedení, které lze využít k různým účelům.
- Dekorace interiéru kabiny: Hexagon. Akcenty budou mít černou barvu.
- **Měkká tkanina na dveřích.**
- Čalounění stěn kabiny s vnitřní vrstvou pohlcující zvuk.
- **Vzduchem odpružené sedadlo řidiče – Luxury Air. S vysokým opěradlem a nastavitelnou ramenní opěrkou. Dvoustupňové vyhřívání sedadla. Čalounění potahu sedadla Habsburg, čalounění opěrek Cornivus a čalounění lemů Habsburg Uni.**
- **Područka u sedadla řidiče.**
- Sedadlo řidiče je připevněné k podlaze kabiny.
- Sklopné sedadlo spolujezdce v provedení cinema. Materiál potahu: látka.
- Sedadlo spolujezdce je připevněné k podlaze kabiny.
- Bezpečnostní pásy čemé.
- **Vysouvací stůl na přístrojové desce, v horní části středové konzoly.**
- Otevřený úložný prostor ve středové konzole.
- **Chladnička na tunelu motoru, přístupná shora.**
- Vnitřní osvětlení kabiny se skládá mj. ze dvou velkých žárovkových osvětlovacích jednotek ve stropě kabiny, které nabízejí osvětlení celé kabiny, stmívatelného červeného osvětlení pro noční jízdu a bodového světla pro řidiče.
- Automatická regulace teploty (ATC) a klimatizace. Funkce ATC automaticky udržuje v kabině teplotu, která byla zvolena řidičem.
- **Čerpadlo zbytkového tepla.**
- Pylový filtr s aktivním uhlím pro odstranění plynů a pachů pocházejících z motoru a okolí. Účinnost 85 % pro částice do velikosti 0,5 mikronů a 98 % pro částice do 10 mikronů.
- Elektrické otevírání oken.
- Napájení příslušenství na přístrojové desce: 2x 12 V / 5 A a jeden konektor USB-A v malé úložné přihrádce ve středové konzole.
- Kabeláž a konektory v blízkosti pojistkové a reléové desky pro snadnou instalaci univerzálního systému FMS (Systém správy vozového parku), který umožňuje načtení informací definovaných v normě FMS výrobce vozidla.
- **10leté předplatné služby PACCAR Connect. PACCAR Connect s navigací, včetně 5letého předplatného pro aktualizace map a aktuální dopravní informace. DAF Connect je systém správy vozového parku, který podává informace o příslušném vozidle, řidiči a poloze.**
- **Digitální (chytrý) tachograf VDO DTCO s přijímačem globálního systému satelitní navigace (GNSS) a speciální komunikační jednotka s krátkým dosahem (DSRC), splňující Balíček opatření mobility 1 EU ve znění uvedeném v předpisech EU týkajících se tachografů.**
- **Nastavení omezovače rychlosti 80 km/h.**
- **DAF Infotainment System: Luxury Plus obsahuje přídavný 10,1palcový dot. displej a ovládací tlačítka na křídle přístř. desky.**

Komunikační management a management jízdy

Specifikace XFC 480 FAD 8X4 Podvozek

	Do syst. je integr. rádio FM/DAB/DAB+ a funkce streamování přes rozhraní USB a Bluetooth, včetně funkcí telefonu. Navíc nabízí funkce nav. pro vozidla DAF díky apl. WebLink a připojení USB. Podporuje projekci Apple CarPlay / Android Auto na sekund. displeji díky přip. USB. Upozorňujeme, že lze zobrazit pouze 1 aplik. USB. Sys. reprodukt. Luxury se skládá z pěti repr.: Dva basové rep. v panelech dveří (jeden na každé straně), dva výškové rep. na A-sloupcích a širokopásmový rep. ve středu palubní desky. - Standardní antény: Rádiové frekvence FM/DAB/DAB+, 2x celulární pro použití mobilními telefony, GNSS pro účely určování polohy. Extra: Anténa pro CB. - Adaptivní tempomat (ACC). Včetně funkce varování před nehodou (FCW). - Asistent hodnocení jízdního stylu řidiče DAF (DPA). Interaktivní program na podporu řidiče při dosahování nákladově nejefektivnějšího stylu jízdy. Informace DPA se zobrazují na 5' barevném displeji TFT na přístrojové desce.
Bezpečnost a zabezpečení	- Rozpoznání omezení rychlosti informuje řidiče o maximální povolené rychlosti pomocí informací na mapě a rozpoznávání dopravních značek prostřednictvím kamery v přední části vozidla. - Funkce DAF drowsiness detection vyhodnocuje pozornost řidiče prostřednictvím analýzy systémů vozidla a varuje řidiče v případě únavy, pokud je to nutné. - Systém varování při opuštění jízdního pruhu má zabránit neúmyslnému vyjetí z jízdního pruhu v důsledku únavy nebo rozptýlení řidiče a usnadnit jízdu za snížené viditelnosti. - Zvukové znamení při couvání s deaktivčním spínačem. - Základní imobilizér motoru. - Hlavní spínač na podvozku. - Asistent pro rozjezd upozorňuje řidiče na zranitelné účastníky silničního provozu v oblasti předního nárazníku, a v případě potřeby varuje řidiče před kolizí. - Bezpečnostní systém, který detekuje a informuje řidiče o pohybujícím se objektu blízko vozidla na straně spolujezdce. Systém také podporuje řidiče, aby zabránil kolizím s ostatními účastníky silničního provozu při změně jízdního pruhu. - Příprava pro systém alkoholového zámku, který se skládá ze standardizovaného rozhraní (konektoru) pro analyzátor dechu ve vozidlech. - Všechna vozidla dodávaná společností DAF jsou v souladu s nařízením OSN R155 o systémech řízení kybernetické bezpečnosti a s nařízením OSN R156 o systémech správy aktualizací softwaru.
Odpružení a nápravy	- Přední náprava typu 167N, s přesazením 20 mm. Odpružení s parabolickými listovými pružinami včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 2× 8,0 t. - Zatížení zadních pružin max. 26,0 t, zatížení brzdové soustavy 21,0 t. - Dvojitě poháněné zadní tandemové nápravy typu HR1670T s redukcí v náboji kola a lichoběžníkovým pružinovým odpružením. Mechanické uzávěrky průběžné nápravy a mezinápravových diferenciálů. Maximální zatížení skupiny 21.0 t. - Přední listové odpružení, extra vysoké jízdní podmínky.
Ráfky a pneumatiky	- Přední náprava(-y): rozměr pneumatik 315/80R22,5, rozměr kola 22,5 x 9,00.

Specifikace XFC 480 FAD 8X4 Podvozek

	- Hnaná zadní náprava (nápravy): rozměr pneumatik 315/80R22,5, rozměr kola 22,5 x 9,00. - Náhradní: rozměr pneumatik 315/80R22,5, rozměr kola 22,5 x 9,00. - Dodavatel Goodyear. - Sledování tlaku v pneumatikách. - Ocelové disky kol, stříbrošedé. - Ochranné kryty kol s otevřeným středem ve stříbrošedé barvě (RAL 9006). - Přední nápravy: rozměr pneumatiky 315/80R22,5, Goodyear typ OMTS, index zatížení 156/150, index rychlosti K, použití Řízená náprava – provoz na silnici i v terénu. Štítek pneumatiky: valivý odpor D – přilnavost na mokré vozovce B – hluk 73 dB(A), kategorie B. - Hnané zadní nápravy: rozměr pneumatiky 315/80R22,5, Goodyear typ OMTD, index zatížení 156/150, index rychlosti K, použití Poháněná náprava – provoz na silnici i v terénu. Štítek pneumatiky: valivý odpor D – přilnavost na mokré vozovce B – hluk 75 dB (A), kategorie B. - Náhradní kolo: rozměr pneumatiky 315/80R22,5, Goodyear typ OMTS, index zatížení 156/150, index rychlosti K, použití Řízená náprava – provoz na silnici i v terénu. Štítek pneumatiky: valivý odpor D – přilnavost na mokré vozovce B – hluk 73 dB(A), kategorie B.
Hnací soustava	- Motor MX-13, 6válcový naftový motor, s víceokrovým točivým momentem, 12,9 l. Výkon 355 kW (483 k) při 1 600 ot/min. Maximální točivý moment 2 500 Nm při 900–1 125 ot/min. - Emise výfukových plynů Euro 6. - Eko. výkonnost: Nastavení strategie ovládání řazení vozidla je v režimu Eco performance zaměřeno na spotřebu paliva a ovladatelnost. Nastavení pro úsporu paliva, které se vybere automaticky, lze dočasně vypnout stisknutím tlačítka Eco. Tím se zvýší výkon vozidla. - Vypnutí motoru z volnoběhu, po 5 minutách. - Automatická převodovka TraXon, 12 stupňů. - Automatická převodovka s rychloběhem TraXon 12TX2610, poměr 12,92–0,77, 12 rychlostí. - Manévrovací režim pro maximální ovládání: v tomto režimu záběr hnací soustavy vzrůstá postupně podle pohybu plynového pedálu. Tím je dosaženo maximální ovladatelnosti. - Software automatizované převodovky optimalizovaný pro terénní aplikace včetně funkce Rock-free. Spínače volby na přístrojové desce pro jízdu po silnici nebo v terénu a také pro funkci Rock-free. - Převodový poměr zadní nápravy 3,46. - Poháněná zadní náprava s mechanickou uzávěrkou diferenciálu. - Systém ASR (protipokluzový systém) zabraňuje prokluzování hnaných kol při akceleraci při rozjíždění a pomáhá udržovat stabilitu vozidla na kritických površích vozovky.
Brzdový systém	- Motorová brzda MX. Hydraulicky ovládaná kompresní brzda integrovaná ve skupině vahadla ventilu. Motorová brzda MX Engine Brake funguje současně s výfukovou brzdou, čímž přispívá k vysoké kombinované brzdné síle dostupné již od nízkých otáček. - Pneumatické ovládání parkovací brzdy.

Specifikace XFC 480 FAD 8X4 Podvozek

	- Pružinový brzd. válec na 2. nápr. zad. tand. nápr. - Dvouválcový vzduchový kompresor s vyhřívanou sušičkou a ekonomickým režimem. - Kotoučové brzdy s vnitřním chlazením vpředu, zadní tandemová náprava vybavená bubnovými brzdami. Dvouokruhová brzdová vzduchová soustava s elektronickým systémem EBS.
Podvozek	- Rozvor 5,05 m / zadní převis 1,65m. - Podélný nosník, výška 310 mm, tloušťka 7,0 mm. Vnitřní výztuha v plné délce. - Standardní umístění komponent podvozku. - Vodorovné vyústění výfuku na straně jednotky DPF/SCR přes výfukový difuzor. - Vyústění výfuku vpravo. - Jednotka EAS na pravé straně podvozku; vodorovná skříň akumulátoru a nádrž kapaliny 45litrová nádrž kapaliny AdBlue(R) umístěná pod skříň akumulátoru na levé straně. - Vzduchojemy ocelové. - 330 litrová hliníková palivová nádrž na levé straně, výška 620 mm. - Palivová nádrž na levé straně podvozku. - Zástěrky v blatnících podle směnice 91/226/EEC. - Provizorní držák zadních světilen. - Příprava pro pracovní lampu vzadu. - Zadní svítlna s žárovkami. Zadní světla SVÍTÍ, když je motor v chodu.
Tažné zařízení	- S typovou tabulkou související varianta s tažným zařízením do max. povolené CHJS. - Příčník se závěsným zařízením pro přívěs Rockinger: Hodnota D 200 kN, hodnota Dc 140 kN, hodnota V 90 kN, hodnota S 1000 kg. - Vzduchová přípojka přívěsu se spojkou typu āpalmō. - Elektrická přípojka přívěsu 24 V se dvěma 7kolíčkovými koncovkami. Vozidla jsou také vybavena přídatnou 7kolíčkovou zásuvkou pro připojení systému EBS přívěsu/návěsu.
Nástavby a přípravy pro nástavby	- Analogové signály a výstrahy nástavby. - Pevně zapojený konektor pro analogovou regulaci otáček motoru na podvozku (A222). Ovládací funkce pro nastavení otáček motoru, výběr naprogramovaných otáček motoru, aplikační omezovač rychlosti a vzdálené zapnutí/vypnutí motoru. - Příprava pro spínače z poprodejního trhu, která poskytuje Obecný aplikační konektor, poskytuje aplikační konektor v podvozku (A212) a kabelový svazek mezi tímto aplikačním konektorem a zadním modulem podvozku. - Aplikační konektor nezbytný pro podporu balíčku Plug & Play - umožňuje snadnou instalaci nástavby na podvozek DAF. - Příprava pro usnadnění montáže pneumatických řídicích ventilů v kabině, určených mj. pro provoz sklápěčů. - Aplikační konektor (A212) poskytující mimořádnou flexibilitu pro funkce související s nástavbou tím, že umožňuje změnit výchozí kolíky pomocí nástroje DAVIE. - Konektor přídatného osvětlení na podvozku. - Volně ložené kabelové svazky s obrysovými světly typu LED. - Rám podvozku připraven pro standardní aplikace. - Přípevnění nástavby BAM 3, s konzolami typu A.

Specifikace XFC 480 FAD 8X4 Podvozek

Pohon pomocných zařízení (PTO)	- První pomocný hřídel typu NH/4c na spodní straně převodovky. Převodový poměr 27/30, přímý pohon čerpadla.
24V napájení	- Alternátor 110 A, baterie 2 x 175 Ah.
CHV a CHJS	- S hmotností podvozku související technická max. CHV 35 000 kg. - S tažným / závěsným zařízením související max. CHJS 80 000 kg. - S hnací soust. souv. max. CHJS 60 000 kg, třída 3.
Podmínky provozu	- Aplikační třída 0 platí pro západní Evropu, s výjimkou Spojeného království a Irska. - Standardní úroveň hlučnosti. - Izolace kabiny je vhodná pro mírné klimatické podmínky (s počasím zůstávajícím v přijatelných mezích). - Maximální okolní teplota 38 stupňů. - Vyhřívaný předřazený palivový filtr motoru s odlučovačem vody. - Podtlakové sání vzduchu vysoké.
Servis a údržba	- Záruka Plus - Vozidlo, postará se po dobu 3 let o celé vozidlo jak bylo dodáno výrobcem OEM (s výjimkou skutečně opotřeбенých součástí), až do 300 000 km a se zárukou 1 rok na poruchu. - Servis ITS. - Standardní interval servisu.
Dodání vozidla	- Schválení vozidla jako celku (WVTA) pro Evropskou unii. - Typový štítek standardní. - Dokument CoC vytištěný v angličtině (EN). - Zvedák. - Standard sada nářadí se skládá z těchto položek: 750mm ovládací páka, 30/32mm klíč na matice kola, 30mm nástrčkový klíč, přibližně 800 mm dlouhá torzní trubka, 24/27mm stranový klíč, hvězdicový klíč T20 a T30/T45 a spojka pro tažné zařízení s otočným čepem.