



CANTONI & C. S.p.A.

Sede amministrativa/operativa: Via Roma 9, 20010 Boffalora s/Ticino (MI)

Sede operativa: Via C. Gavazzi 100, 20010 Marcallo c/Casone (MI)

Sede Legale: Viale Abruzzi 72, 20131 Milano (IT)

Cap. Soc. € 310.200 i.v - P.IVA/C.F./Reg. Imp. Milano n° 00694490152



Oggetto: allestimento nr. **1** veicoli DAF progetto "Ready To Go 2026"

Buongiorno,

Con la presente siamo a formulare la ns miglior offerta per l'allestimento del vostro veicolo
DAF XF - EURO 6 - 8X4 - PASSO 5050 MM - MTT 40TON - SCARICO ORIZZONTALE
GOMME 13R22.5 - SOSP. MECCANICHE - SBALZO 1060MM
CAMBIO AUTOMATICO CON PTO ORIGINALE NH/4C + PLUG&PLAY

Descrizione
Allestimento vasca tonda ribaltabile posteriore "FV MARK" Capacità 18 mc. Dimensioni esterne cassone 5750 x 2500 x H 1520 mm Sollevamento con pistone frontale telescopico con primo sfilo cromato. Fondo in lamiera d'acciaio antiusura HARDOX TUF HB500, spessore 7 mm. Sponde in lamiera d'acciaio antiusura HARDOX TUF HB500, spessore 5 mm. Pistone semirigido Vasca tonda in 3 pezzi con lamiera-fondo allargata Fulcro posteriore allargato e imbullonato Sponde laterali intere fisse e anteriore con paracabina. Piega di rinforzo su sponde laterali. Sponda posteriore a battuta esterna. Sponda posteriore con sganciamento automatico (meccanico) con salterelli laterali, sui montanti. Comando alzata cassone pneumatico. Comando discesa cassone pneumatico modulabile ad azione mantenuta. P.T.O. NON inclusa, già montata sul telaio Pompa inclusa, di ns fornitura Serbatoio olio con doppio filtro. Scaletta con ribaltina per accesso cassone. Fissaggi elastici nella parte anteriore del falsotelaio. Crociera rinforzata nella parte posteriore del falsotelaio. Boccole autolubrificanti nel fulcro posteriore. Portaruota di scorta con verricello meccanico. Cassetta porta attrezzi in acciaio zincato con chiave. Parafanghi posteriori robusti in lamiera. Asta di sostegno cassone Protezioni laterali. Luci posizione laterali. Applicazione pannelli ed evidenziatori retroriflettenti. Collaudo M.C.T.C. Adeguamento alla Direttiva Macchine - CE con libretto "Uso e Manutenzione". Ciclo di verniciatura: Granigliatura SA 2,5. Applicazione primer epossidico. Applicazione smalto poliaccrilico di finitura Verniciatura colore cabina CRISTAL WHITE (NON metallizzato) con decostripes Cantoni
PREZZO NETTO cad.

Con la sottoscrizione della presente si conferma e commissiona tutto quanto oggetto della fornitura indicata nell'offerta, alle specifiche condizioni sopra riportate ed a quelle generali pubblicate sul nostro sito (<https://www.cantoni.it>), che si intendono qui ritrascritte, a Voi note ed accettate. Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura di cui alla presente Conferma di Ordine d'Acquisto, in conformità alle caratteristiche qui definite.

By signing this document it is confirmed and commissioned that the object of supply stated in the offer, is subject to the specific conditions that are published on our website (<https://www.cantoni.it>), which are hereby transcribed, known and accepted by you.

The Supplier undertakes to carry out the delivery referred to in this Order Confirmation, respecting the characteristics defined herein.



AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015



CANTONI & C. S.p.A.

Sede amministrativa/operativa: Via Roma 9, 20010 Boffalora s/Ticino (MI)

Sede operativa: Via C. Gavazzi 100, 20010 Marcallo c/Casone (MI)

Sede Legale: Viale Abruzzi 72, 20131 Milano (IT)

Cap. Soc. € 310.200 i.v - P.IVA/C.F./Reg. Imp. Milano n° 00694490152



OPTIONAL SCELTI:

Protezioni "FLAPS" inclinate su sponde laterali in INOX

Sponda posteriore ad "Ali di Gabbiano" con pistoni idraulici a doppio effetto e sistema di blocco (quasi totale) della sponda idraulica e apertura indipendente di sponda/cassone

Prolunga per scarico finitrice, sfilabile

Barra paraincastro posteriore mobile con molla di richiamo, OM. R58-03

Telo con avv. manuale in PVC colore grigio - H. archi 400mm (Marcolin)

Supplemento per movimentazione elettrica del telo, con radiocomando e arretramento automatico

Supplemento per telo in neoprene nero copribitume

Verniciatura speciale bicolore (non metallizzato)