

Destinataire DAF France
A l'attention de Nicolas RIQUELME

N° de Document 000000-2811
Date 28/11/2023

REVUE DE CONTRAT

Gael DECROIX (R005) Indice B - 2023

Matériel à monter sur véhicule muni de sa PDM, DIN5462 / ISO7653 ratio 1:1 :

Marque	DAF	Empattement	3800mm
Type	XD	Code AT	62
PTC	19T	Etude de répartition	23-250
Suspensions	Pneumatiques	C/M	STOCK PPP
Echappement	Sortie Basse	Date arrivée de châssis :	-
Cabine	Courte	Classe N3G :	Non

Matériel proposé :

Portique à chaînes, bras télescopiques à commandes indépendantes (OS TS14-39-RRC + 450 EXT - Capacité de levage 14T

*) Attention ces limites sont des valeurs théoriques qui ne tiennent pas compte des impératifs de carrossage tels que BAE hydraulique, crochet de remorque. Ni des impératifs de placement du caisson donné par le calcul de répartition des charges.

VEHICULE CONFORME AU CODE DE LA ROUTE

Composition de l'ensemble :

- ✓ Portique à chaînes, bras télescopiques à commandes indépendantes (OSL221)
- ✓ **① Paramétrage à la charge du concessionnaire : boîtier carrossier, RPM +/-, STOP -START moteur, caméra vidéo, abaissement suspension. PDM : rapport proche de 1:1 / vit. maxi 1000 tr/min / caractéristiques de la PDM à remettre à HYVA)**
- ✓ Montage selon les directives constructeur, (OSL721)
- ✓ Radio commande HYVA, et poste de pilotage manuel en latéral gauche, câble des fonctions de la radio acheminé en cabine,
- ✓ Pesée embarquée avec indicateur sur la radio commande, pesée non homologuée.
- ✓ Deux arrêts d'urgence : 1 sur la radio commande et 1 en extérieur à gauche (24VDC)
- ✓ Face avant standard, avec une poignée de maintien / côté (OSL420+OSL422+OSL424)
- ✓ 1 Feux de travail à LED dans le porte à faux (OSL824)
- ✓ 1 Feux de travail à LED pour la face avant (OSL826)
- ✓ Plateforme standard avec 6 butées de conteneur et crochets pour bache (OSL001 + OSL067)
- ✓ Barre Anti Encastrement arrière intégrée à la structure,
- ✓ Echelle d'accès à la plateforme horizontale escamotable à Gauche / côté conducteur (OSL050)
- ✓ Jupe AR prédisposée pour l'installation d'un crochet de remorquage, avec emplacements pour mains d'airs / connecteurs électriques (OSL041)
- ✓ Déplacement à gauche des mains d'air et de l'ensemble des connecteurs électriques Remorque par nos services (CA2,5)
- ✓ 2 crochets de bennage SANS linguets, tube de torsion renforcé : Lg des crochets = 0,5m / entraxe = 0,61m (OSL321)
- ✓ Chaînes de bennage standard (L=887mm) (OSL360)
- ✓ Béquilles stabilisatrices hydrauliques à patins fixes (OSL111)
- ✓ 4 Chaînes de levage AVEC raccourcisseurs (OSL230 + OSL243 / Lg ≈ 1,98m)
- Option B : raccourcisseurs type griffes avec linguets, anneaux d'arrimage type THIELE TWN 0869
- ✓ Réservoir acier 81l intégré dans face avant standard, filtre retour (OSL554+OSL570+OSL595)
- ✓ Fourniture et pose d'une pompe XPI 80 pour PMT DIN5462 / ISO7653 ratio 1:1 (réf XPI80)
- ✓ Coffre à filet zingué avec supports (LxPxh = 1,050x0,55x0,25m)(OSL600+OSL601)
- ✓ Un coffre PVC muni de son extincteur 6Kg,
- ✓ Pack barres pare cycliste homologuées avec poteaux relevables et brides (OSL613)
- ✓ Ailes HDPE Parlock avec bavette antiprojection pour simple essieu (rayon / lg / Lg : 670x670x1320 / OSL622 + OSL629)
- ✓ Teinte standard blanc RAL 9010 (OSL774),
- ✓ Verins de levage de couleur noir satin RAL 9005
- ✓ Sans crochet de remorquage installé par nos soins
- ✓ Porte à faux DAF à adapter par nos soins (indiqué sur l'étude de répartition)
- ✓ Eclairage et signalisation conforme au code de la route (CA8),
- ✓ Instructions de maintenance en langue française, Conformités normes CE et normes françaises AFNOR
- ✓ Visite d'enclenchement de garantie sous 4 à 6 semaines après la mise en service de l'équipement
- ✓ Acceptation sans réserves de nos Conditions Générales de Vente en vigueur en P°2 de ce document,
- ✓ Procès verbal de réception (CCI / CA3)
- ✓ Contrôle de mise en service de l'appareil par un organisme extérieur (CA2)
- ✓ Garantie 12 mois pièces et main d'œuvre selon les conditions de garantie Hyva en vigueur
- ✓ Convoyage retour à Votre charge
- ✓ Sous réserve du tarif en vigueur au jour d'entrée en production, Hyva France se réserve le droit d'appliquer une augmentation de maximum 8%.

L'ensemble vous est proposé au prix net, unitaire, HT, Convoyage du véhicule dans nos ateliers à Votre charge

- ✓ Forfait pour la fourniture et pose d'un crochet BNA sans bavette (type MG exclu / modèle à préciser à la Revue de Contrat)

Validité de l'offre : 1 mois

Délai indicatif de carrossage : A définir à réception de la commande

Lieu de carrossage : A définir

Lieu de livraison après carrossage : A définir

L'étude de répartition des charges correspondante est à votre disposition

Option A

Anneaux d'arrimage THIELE TWN 0869

Crochets GG



Option B

Anneaux d'arrimage THIELE TWN 0869

Griffes GKL

