



Voertuigsmenvatting XD 310 FA 4X2 Bakwagen, 19t Box Body L= 8500mm

Chaufeursstoel	Chaufeursstoel: Luxury Air
Banden fr1 of voorassen	F1,315/70R22.5GO KMAXS2 156/150 L Steering CBB
Motor	Motor PX-7, 227 kW/308 pk. Embl. op cabine: 310
Banden aangedreven achteras(sen)	R1,315/70R22.5GO KMAXD2 154/150 L Traction CBA
Achterasoverbrenging	Achterasverhouding 5,14
Wielbasis / achteroverbouw	Wielbasis 6,10 m / achteroverbouw 2,80 m
Versnellingsbak	8 versn. PowerLine 8AP1200 overdrive, 4,89-0,64
Cabine-uitvoering	Day Cab
Fenders	Geen fenders
Cabinekleur	E1980WHITE
Bovenste bed	Geen bovenbed/geen bagagedrager
Veiligheidsvoorschriften	Geen veiligheidsvoorschriften
Vooras	Vóór: 8,00 t, paraboolvering, 163N
Bandenleverancier	Goodyear
Reserveband	SP, niet van toepassing
Uitlaatgas emissie norm	Uitlaatemissie Euro 6
Uitvoering versnellingsbak	Autom. versnellingsbak PowerLine, 8 versnellingen
Retarder	Uitlaatrem
Layout van de componenten op het chassis ...	Standaard opstelling componenten
Positie uitlaatmonding	Uitlaatpijp horizontaal, laag
Positie brandstoftank	Brandstoftank links
Typeplaatje-gerel. trekhaakbalktoep. of solowerk	Typeplaatje-gerelateerd solowerk, geen volgwagen
Chassisgewicht-gerel. totaal voertuiggewicht GVM	Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 19000 kg
Trekhaakbalk/koppeling-gerelateerd max. GCM	Geen trekhaakbalk/koppeling-gerelateerd max. GCM
Voertuiggarantie	Warranty Plus-Aandrijflijn-3 jaar-500K

Uitvoering XD 310 FA 4X2 Bakwagen, 19t Box Body L= 8500mm

Cabine-exterieur	- Doorschijnende externe zonnekap boven de voorruit, kleur: Midnight blue. - LED-koplampen en bochtverlichting. - Luxe Day Cab met ongeëvenaarde aerodynamica voor zuinig rijden en lage CO2-uitstoot. De grote en diepe voorruit, die aan de zijkanten gebogen is, in combinatie met grote zijruiten, biedt een onovertroffen direct zicht voor de chauffeur om de verkeersveiligheid te vergroten. Lengte cabine: 2030 mm; cabinebreedte: 2500 mm. Aantal cabine-opstaptreden: 2. - Om de luchtstroom onder het voertuig te geleiden is een bodemplaat aangebracht, waardoor het brandstofverbruik van het voertuig wordt verbeterd. Deze bodemplaat houdt ook rekening met de vereiste bodemvrijheid. - Onderhoudsvrije 4-punts mechanische cabine-ophanging met geïntegreerde schokdempers. - Vaste eerste cabinetrede met anti-slipprofiel. - Bi-reflector LED-koplampen met slagvaste Lexan-lenzen. - Lichtbundel van koplamp voor rechts verkeer. - Dagverlichting met aan elke zijde vier led's, geïntegreerd in de koplampseenheden. - Zwarte portiergreep en sierrand van de portierhandgreep. De gestroomlijnde zijwand van de cabine is uitgevoerd in cabinekleur. - Gelaagde voorruit van dubbellaags veiligheidsglas. - Enkellaags gehard veiligheidsglas. - Hoofdspiegel en groothoekspiegel. - DAF-hoekzicht is een camerasysteem dat de vooruitkijk- en trottoirspiegel vervangt. Het systeem bestaat uit een slanke camera voor hoekzicht, die zich dicht onder de voorruit aan rijderszijde bevindt, en een display, gemonteerd op de A-stijl in de cabine. De camera biedt een breder gezichtsveld en verbeterde aerodynamica van de truck. - Camera aan de achterkant van het voertuig voor zicht naar achteren. Camerabeelden worden weergegeven op het extra display in de dashboardvleugel dat onderdeel is van het DAF Infotainment System: Luxury, Luxury Plus of Exclusive. - Centrale portiervergrendeling met controlefunctie voor buitenverlichting. Inclusief 2 afstandsbedieningen met geïntegreerde 'snake blade'-sleutelbaard met inklapfunctie.
Aërodynamica	- Verstelbare dakspoiler voor optimale aerodynamische stroomlijn tussen cabine en opbouw of oplegger. Hoogte van dakspoiler gemeten vanaf de onderste chassislangsligger tot de hoogste punt dakspoiler: tussen 2,80 en 3,13 meter.
Kleuren	- Kleur dakspoiler: Crystal white. - Cabinekleur: E1980WHTE - Kleur onderste cabinetrede: Stone Grey. - Spiegelkappen Crystal White. - Chassiskleur grijs. - Kleur van koplamppaneel: Crystal White. - Kleur van bumper: Crystal White.
Cabine-interieur	- Chauffeursstoel met luchtvering - Luxury Air. Met hoge rugleuning met verstelbare schoudersteun. Tweekaps stoelverwarming. Bekleding Habsburg de voorzijde van de stoel, Corvinus voor de omranding en Habsburg Uni voor de randen. - Uittrekbare dashboardtafel boven aan de middenconsole.

Uitvoering XD 310 FA 4X2 Bakwagen, 19t Box Body L= 8500mm

- Koelkast op de motortunnel, bereikbaar vanaf de bovenkant.
 - ECAS-afstandsbediening met verlichte toetsen voor diverse functies, waaronder vier geheugentoetsen voor vooraf ingestelde chassishoogtes.
 - Rolgordijn aan chauffeurszijde ter bescherming tegen zonlicht.
 - Deurbekleding van zacht geweven stof.
 - Verstelbare armsteun aan beide zijden van de chauffeursstoel.
 - Stuur links.
 - Zwart stuurwiel met 'soft grip'-afwerking.
 - Kleur afwerking cabine-interieur: Luxury omvat een lichte interieurbekleding van de hemel- en de dakconsole. De portierpanelen en het gedeelte onder het dashboard zijn grijs.
 - Afwerking dashboard: Vision - het dashboard loopt naar beneden richting de voorruit voor een beter zicht op de weg. Het middengedeelte heeft een horizontale afwerking, die voor diverse doeleinden kan worden gebruikt.
 - Decoratie cabine-interieur: Hexagon. Accenten zijn in Facet Black.
 - Bekleding cabinewand textiel met geluiddempende binnenvoering.
 - De chauffeursstoel is bevestigd op de cabinevloer.
 - Inklapbare cinema-bijrijdersstoel. Bekledingsmateriaal: stof.
 - De bijrijdersstoel is bevestigd op de cabinevloer.
 - Veiligheidsgordels, zwart.
 - Open opbergvak in de middenconsole.
 - De interieurverlichting van de cabine bestaat uit o.a. twee grote lampeenheden in het cabineplafond, die een breedstraler voor verlichting van de hele cabine, dimbare rode nachtrijverlichting en een spot voor de bestuurder bieden.
 - Automatische temperatuurregeling (ATC) en airconditioning. ATC handhaaft automatisch de cabinetemperatuur die door de bestuurder is ingesteld.
 - Pollenfilter met actieve koolstof om verkeers- en motoruitlaatgassen weg te nemen. Effectiviteit 85% voor deeltjes tot 0,5 µm en 98% voor deeltjes tot 10 µm.
 - Elektrische raambediening.
 - Accessoiresvoeding op het dashboard: 2x 12V/5A en één USB-A-aansluiting in de kleine opbergruimte in de middenconsole.
-
- **Bedrading en connectoren voor eenvoudige installatie van een FMS-systeem (Fleet Management System), om informatie te lezen zoals gedefinieerd in de FMS-standaard van de truckfabrikanten op het extra display in het dashboardzijpaneel.**
 - **Digitale (slimme) tachograaf VDO DTCO met GNSS-ontvanger (Global Navigation Satellite System) en speciale communicatie-eenheid voor kort bereik (DSRC), conform EU Mobiliteitspakket 1 zoals beschreven in de EU-tachograafwetgeving.**
 - **DAF Infotainment System: Luxury Plus - heeft een extra touchscreen van 10,1 inch voor audio- en infotainment-doeleinden, inclusief trucknavigatie via een DAF-navigatie-app en weblink. Een FM/DAB/DAB+-radio is in het systeem geïntegreerd, evenals streaming-functies via USB en Bluetooth. Het Luxury-luidsprekersysteem bestaat uit vijf luidsprekers: twee basluidsprekers in de portierpanelen (één in elk portier), twee tweeters op de A-stijl en een luidspreker met een volledig frequentiebereik in het midden van het dashboard.**

Communicatie en
rijmanagement

Uitvoering XD 310 FA 4X2 Bakwagen, 19t Box Body L= 8500mm

	- Standaard antennes: AM/FM/DAB/DAB+-radiofrequenties, 2x mobiel voor gebruik door mobiele telefoons, GNSS voor locatiedoeleinden. Additioneel: CB-antenne. - PACCAR Connect is een online fleetmanagementsysteem dat inzicht geeft in relevante informatie over de truck, chauffeur en locatie. - Instelling snelheidsbegrenzer 85 km/h standaard. Door de tolerantie is een maximale voertuigsnelheid van 88,5 km/u mogelijk. - ACC (Adaptive Cruise Control) met FCW (Forward Collision Warning) en AEBS-3 (AEBS: Advanced Emergency Braking System). Met ACC kan een ingestelde afstand tot het voorliggende verkeer worden aangehouden; veiligheidssystemen FCW en AEBS helpen bij het vermijden of beperken van de impact van een dreigende aanrijding met verschillende bewegende of stilstaande objecten voor de auto, zoals andere weggebruikers of overstekende voetgangers, door de bestuurder te waarschuwen en indien nodig de remmen te activeren. - Driver Performance Assistant (DPA). Interactief programma dat de chauffeur ondersteunt bij het bereiken van de meest zuinige rijstijl. De DPA-informatie wordt weergegeven op het 5-inch TFT-kleurenscherm in het instrumentenpaneel.
Veiligheid en beveiliging	- Akoestisch waarschuwingssignaal bij achteruitrijden, met annuleringschakelaar. - Herkenning van de maximumsnelheid informeert de bestuurder over de maximaal toegestane snelheid, met behulp van kaartgebaseerde informatie en verkeersbordenherkenning via een camera aan de voorkant van het voertuig. - DAF Drowsiness Detection beoordeelt de alertheid van de chauffeur door middel van analyse van voertuigsystemen en waarschuwt de chauffeur indien nodig. - Lane Departure Warning System om onbedoeld wisselen van rijstrook door vermoeidheid van de chauffeur of afleiding te voorkomen en als effectief hulpmiddel bij het rijden bij slecht zicht. - Electronic Vehicle Stability Control-systeem (VSC) ter verbetering van de actieve rijveiligheid. Verbeterde koersstabiliteit (scharen bij over-/ondersturen) en extra roll-overbeveiliging. - Basis motorstartblokkering. - De wegrijhulp informeert de bestuurder over kwetsbare weggebruikers in het gebied voor de voorbumper en waarschuwt de chauffeur, indien van toepassing, om een botsing te voorkomen. - Veiligheidssysteem dat een bewegend voorwerp aan bijrijderszijde van het voertuig detecteert en de bestuurder hierover informeert. Het systeem ondersteunt de chauffeur ook om botsingen met andere weggebruikers te voorkomen bij het wisselen van rijstrook. - Voorbereiding voor een alcoholslotsysteem, bestaande uit een gestandaardiseerde interface (connector) voor blaastesten in voertuigen. - Het door DAF geleverde voertuig voldoet aan VN-voorschrift R155 met betrekking tot beheersystemen voor cyberbeveiliging en aan VN-voorschrift R156 met betrekking tot beheersystemen voor software-updates.
Wielophanging en assen	- Voorastype 163N, 100 mm verticale offset. Paraboolvering met schokdempers en stabilisator. Max. belasting 8,0 ton. - Uitvoering achterwielophanging met stabilink geïntegreerde asgeleiding en stabilisatorfunctie.

Uitvoering XD 310 FA 4X2 Bakwagen, 19t Box Body L= 8500mm


	- Aangedreven achteras met enkele reductie, type SR1344, met verstelbare, elektronisch geregelde 4-balgs luchtvering, inclusief schokdempers en stabilisator. - Eén stand voor de rijhoogte van het chassis, standaard hoogte. - Paraboolvering vóór, bij reguliere rijhoogte.
Wielen en banden	- Vooras: bandenmaat 315/70R22.5, Goodyear type KMAXS2, belastingsindex 156/150, snelheidsindex L, toepassing Sturen - regionaal. Bandenlabel: rolweerstand C - grip op nat wegdek B - geluid 72 dB(A), categorie B. - Aangedreven achteras(sen): bandenmaat 315/70R22.5, wielmaat 22,5 x 9,00. - Aangedreven achteras: bandenmaat 315/70R22.5, Goodyear type KMAXD2, belastingsindex 154/150, snelheidsindex L, toepassing Tractie - regionaal. Bandenlabel: rolweerstand C - grip op nat wegdek B - geluid 72 dB(A), categorie A. - Vooras(sen): bandenmaat 315/70R22.5, wielmaat 22,5 x 9,00. - Leverancier Goodyear. - Bandenspanningsindicatiesysteem. Het systeem bewaakt snelheidsverschillen tussen de wielen onderling. Waarschuwingen over de bandenspanning worden weergegeven op het LCD-scherm in het instrumentenpaneel. - Bandenspanningsbewaking. - Stalen schijfwielen, zilvergrijs. - Wielbeschermingsringen met open middengedeelte, kleur zilvergrijs (RAL 9006). - Reservewiel niet van toepassing.
Aandrijflijn	- PX-7-motor, 6-cilinderdieselmotor, 6,7 liter. Vermogen 227 kW (308 pk) bij 2300 omw/min. Max. koppel 1190 Nm bij 1200-1500 omw/min. - Achterasverhouding 5,14. - Automatische versnellingsbak PowerLine met overdrive 8AP1200, overbrengingsverhouding 4,89-0,64, 8 versnellingen. - Uitlaatemissie Euro 6. - Motor afzetten na 5 minuten stationair draaien. - Autom. versnellingsbak PowerLine, 8 versnellingen. - Manoeuvreermodus voor maximale controle: Als deze stand is geselecteerd, grijpt de koppeling geleidelijk aan in verhouding tot de bediening van het gaspedaal. - Software geautomatiseerde versnellingsbak geoptimaliseerd voor standaard transport. Versie bediening versnellingsbak: Full. - Aangedreven achteras met een mechanische differentieelblokkering. - Het ASR-systeem (antislipregeling) voorkomt dat de aangedreven wielen slippen tijdens het accelereren bij het wegrijden en helpt het voertuig stabiel te blijven op kritische wegooppervlakken.
Remsysteem	- Uitlaatrem. - Pneumatische parkeerrembediening. - Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS). Door motor aangedreven, watergekoelde compressor met automatische luchtverwarmde droger.
Chassis	- Achterlichtenheid met LED's. - EAS-unit en 55-liter tank voor AdBlue® aan de rechterzijde van het chassis, horizontale accubak geplaatst aan de linkerzijde van het chassis.

Uitvoering XD 310 FA 4X2 Bakwagen, 19t Box Body L= 8500mm

	- Aluminium brandstoftank 430 l links, hoogte 620 mm. - Wielbasis 6,10 m / achteroverbouw 2,80 m. - Langsliggerhoogte 260 mm, dikte 7,0 mm. Doorlopende binnenvesterking. - Standaard opstelling van chassiscomponenten. - Horizontale uitlaatmonding aan de zijkant van de DPF/SCR-unit via een lage uitlaatdiffuser. - Uitlaatmonding aan de rechterzijde, omlaag. - Stalen luchtketels. - Brandstoftank aan de linkerkant van het chassis. - Antispatwatermatten in de spatschermen, conform de richtlijn 91/226/EEC. - Tijdelijke achterlichtsteunen.
Volgwapenuitrusting	- Typeplaatje-gerelateerd solowerk, zonder volgwapen. - Chassisluitbalk met D-waarde 0.
Opbouw en voorbereidingen voor het opbouwen	- Los leverbare kabelboom met LED-zijmarkeringslichten. - Opbouwbevestiging BAM 1 met consoles type B. - Applicatieconnector voor laadklepbediening op het chassis (A088). Elektrische signalen voor -cabinekantelmechanisme vergrendeld- en -motor draait-. Voeding 24 V, na contact. Reservebedrading naar het dashboard. Bevat dashboardindicaties voor Laadklepbediening actief en Laadklep omlaag en een signaal voor startmotorblokkering bij niet-gesloten laadklep. - Extra verlichtingsconnector in het chassis. - Chassis voorbereid voor standaardtoepassingen.
24V-accessoirevoeding	- Dynamo 100 A, accu's 2x 175 Ah.
Totaal voertuiggewicht en treingewicht	- Chassisgewicht-gerelat. techn. GVM max. 19000 kg. - Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 19000 kg.
Toepassingscondities	- Toepassingsklasse 0 omvat West-Europa, behalve Verenigd Koninkrijk en Ierland. - Standaard geluidsniveau. - Cabine-isolatie geschikt voor gematigde klimaatomstandigheden (weerpatronen blijven binnen redelijke grenzen). - Maximale omgevingstemperatuur 38 graden. - Op motor verwarmd brandstofvoorfilter met waterafscheider. - Luchtinlaat vóór, onder de cabine. - Oliekoeler versnellingsbak.
Service en onderhoud	- Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuigarantie op het voertuig zoals het wordt geleverd door de OEM (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 500.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech. - ITS service. - Service-interval: standaard. - Een aantal onderdelen die worden gebruikt voor de productie van een voertuig bevatten SVHC's zoals gedefinieerd in de REACH-wetgeving.
Aflevering voertuig	- Inspectie vóór levering; deze omvat een technische voertuiginspectie. - Typegoedkeuring voor complete voertuigen (WVTA) voor de Europese Unie. - Typeplaatje standaard. - CoC-document afgedrukt in het Nederlands (NL).

Uitvoering XD 310 FA 4X2 Bakwagen, 19t Box Body L= 8500mm

- Minimale gereedschapsset bestaande uit een bedieningshendel 750 mm, een wielmoersleutel 30/32 mm, een 800 mm lange draaipijp, een T20- en T30/T45-torxsleutel en een sleepkoppeling met penkoppeling.



Ambachtslaan 1041
3990 Peer

Tel 011/63.14.30

info@map-peer.be

BTW BE 0462.904.586

HRH 98408

KBC 735-2073030-31

IBAN: BE04 7352 0730 3031 - BIC: KREDBEBB

- Gesloten laadbak plywood
- Lengte: 8477mm uitw / 8400mm inw
- Breedte: 2550mm uitw / 2470mm inw
- Hoogte: 2630mm uitw / 2480mm inw / 2379mm doorgang
- PSX plywood 20mm met wit gelakte omrandingsprofielen (+/- RAL 9016) en onderste langsligger met afdekprofiel (geen bevestigingen zichtbaar)
- Laadklep d'Hollandia DH-LM.30 2000 kg - alu platform 2000mm met topklep met gasveren, wimpels, 3-delige gehomologeerde bumper, binnen- en buitenbediening
- 2-delige manuele rolstops en knipperende platformverlichting op platform laadklep
- Voorzien van versterkt achterkader met afdichtingsrubbers tbv. laadklep
- 1 enkele zijdeur 930mm, voorzien van RVS ingelegd slot en sterke opstapbeugel
- Lichtdoorlatend polyester dak
- 2 hoogtes combirail op kop- en zijwanden
- Gegalvaniseerde stootplint op kop- en zijwanden, hoogte 270mm
- Houten vloer antislip watervast 27mm
- Sterk hulpraam, gelakt in originele chassiskleur
- Voorzien van alle wettelijke verlichtingen (originele achterlichten geplaatst in RVS lichtkast) en LED binnenverlichting
- Inclusief plaatsing meegeleverde zijverlichting
- Voorzieningen voor cat. N3 (= fietsenvangers, signalisatieplaten en reflecterende contourmarkering), keuringsklaar afgewerkt
- Inclusief COC dossier 2de fase
- Voorgelakt wit met wit gelakte omrandingsprofielen (+/- RAL 9016)



SLTV-DF19.85 MAP

