

Vyřizuje:	Zdenek Kropáček	K rukám:	DAF Trucks Praha
Tel:	724 924 565		p. Petr Březina
e-mail:	zdenek.kropacek@kov.cz		
Věc:	Nabídka č. 230296	Dne:	18.11.2025

Skříňová izotermická nástavba v provedení FNA na dodaný podvozek DAF XB

Technická specifikace skříňové nástavby sendvičové konstrukce v provedení FNA (certifikát ATP):

Nástavba určená především pro přepravu zboží vyžadujícího přepravu při řízené teplotě od 0°C do +7°C.

Stěny ze sendvičových panelů laminát-PU-laminát o síle 40 mm (boční stěny), 60 mm (přední stěna), 60 mm (strop).

Samonosná podlaha sendvičové konstrukce o síle 110 mm je potažena dvousložkovou protiskluzovou polyuretanovou vrstvou mírně protiskluz.

Spodní rám ocelový žárově zinkovaný, hliníkové eloxované obvodové profily, vnitřní hliníkové okopové profily a stropní osvětlení.

Upevňovací profil.

Zadní rám nerezový, dvoukřídlá vrata s vnějšími tyčovými uzávěry v obou polovinách. (úprava pro montáž HČ)

ostatní – reflexní značení, poziční osvětlení dle vyhlášky MD. Plastové blatníky, zábrany proti vklínění.

Požadované externí rozměry:

Délka 6 600 mm, šířka 2 550 mm, referenční výška

Cca 2 680 mm

vnitřní – délka 6 450 mm, šířka 2 450 mm, výška 2 500 mm

Cena výše uvedené nástavby 588 000,- Kč

Hmotnost cca 1850 kg

Příprava pro montáž chladicí jednotky v přední stěně.

Schválení technické způsobilosti – zápis nastavby do TP

Nástavbu je nutné schválit individuální stavbou v druhém stupni. Za tuto službu, kterou provádíme na MÚ v Kolíně, účtujeme poplatek **12 500,- Kč**.

Chladicí jednotka CARRIER – Xarios 6 EL



chladicí jednotka o výkonu 5,3 kW při 0°C, standardně poháněné od běžícího motoru vozidla víceválcovým rotačním kompresorem. Má novou generaci nízkého výparníku (tloušťka 194 mm), který je namontován pod střechu návsty a používá vysokovýkonný bezúdržbový

ventilátor s optimalizovaným průtokem a cirkulací vzduchu a minimalizuje prostorové omezení v návstvě. Velkou výhodou je bezkonkurenční systém řízení - vlastním multifunkčním počítačem - umístěným a ovládaným z kabiny řidiče, který má mj. i vlastní diagnostiku poruch s možností přímé komunikace se servisem bez jeho návstvy, blokaci nastavených teplot, volba programu trvalého profukování vzduchu – program FRESH pro vysokou kvalitu přepravy zboží, atd. Vlastní hmotnost jednotky je 207 kg.

Přídavný elektropohon 400V

Carrier Xarios 6 EL vč. držáku a montáže 342 000,- Kč

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.

Případná realizace se řídí Všeobecnými prodejními a dodacími podmínkami KOV Velim.

Cenová nabídka platí po dobu 30 dní.

Za KOV Velim
Zdenek Kropáček
tel. 724 924 565