

PACCAR BODY 12T

Carrosserie Fourgon

Marquage de gabarit blanc sur les côtés, jaune à l'arrière. Conforme au règlement ECE 48 relatif aux marquages à grande visibilité.

Traverses galvanisées profil C espacées de 400 mm.

Méthode de fixation de carrosserie BAM 1, avec consoles de type B

Longueur carrosserie extérieure 7 100 mm.

Largeur carrosserie extérieure 2540 mm

Les panneaux avant et latéraux sont constitués de contreplaqué renforcé par des couches de résine de polyester (GRP), choisi pour sa grande robustesse et sa durabilité élevée.

Feux arrière montés en façade en haut du cadre arrière.

Plancher de superstructure standard.

Bordures de protection en aluminium, intérieur, à l'avant et sur les côtés, 228 mm.

Fixation de charge avec 2 rampes de chargement CBF 1806 chaq.

Dispositif de retenue de porte.

Rampe fixe.

Plancher de superstructure standard.

Rideau AR

Support de tablier avant. Acier, profil d'angle 50x50 mm, longueur 500 mm.

Hauteur rideau 2 262 mm (type Eurobody)

Rail d'arrimage, 2 rangées, à 850 et 1 500 mm

Extincteurs : 2 × 6 kg dans le châssis

Butées standard

Hayon Dhollandia rétractable 1 500 kg

Plateforme du hayon : 2 200 × 1 700 mm

Commande déportée du hayon via télécommande

Marchepied escamotable

Caisse à outils JBZ650 (106L) dans le châssis

Poignées intérieures : 1 à gauche, 1 à droite

1 lampe arrière extérieure, positionnée au milieu