

## **PACCAR BODY 12T**

Carrosserie Fourgon

Marquage de gabarit blanc sur les côtés, jaune à l'arrière. Conforme au règlement ECE 48 relatif aux marquages à grande visibilité.

Traverses galvanisées profil C espacées de 400 mm.

Méthode de fixation de carrosserie BAM 1, avec consoles de type B

Longueur carrosserie extérieure 6 810 mm.

Largeur carrosserie extérieure 2540 mm

Les panneaux avant et latéraux sont constitués de contreplaqué renforcé par des couches de résine de polyester (GRP), choisi pour sa grande robustesse et sa durabilité élevée.

Feux arrière montés en façade en haut du cadre arrière.

Plancher de superstructure standard.

Bordures de protection en aluminium, intérieur, à l'avant et sur les côtés, 228 mm.

Fixation de charge avec 1 rampe de chargement CBF 1806 chaq.

Rampe fixe.

Plancher en bois laminé EGL 28mm d'épaisseur

Double porte AR

Porte AV droite à charnières

Bandes de protection en contreplaqué 1 200 mm à l'avant et 300mm sur les côtés

Ouverture arrière haute de 2 262 mm (type Eurobody)

Rail d'arrimage, 2 rangées, à 850 et 1 500 mm

Extincteurs : 2 × 6 kg

Butées standard

Hayon Dhollandia rétractable 1 500 kg

Plateforme du hayon : 2 200 × 1 700 mm

Commande déportée du hayon via télécommande

Feux de travail arrière

Protection anti-branches

Marchepied escamotable

Caisse à outils côté gauche dans le châssis

Poignées intérieures : 1 à gauche, 1 à droite