

## **Cenová nabídka na dodávku a montáž hákového nosiče kontejnerů** **NKH 8T-375**

### **Technické parametry:**

- nosič je vyroben pro manipulaci s kontejnery o rozteči podélníků 1 060 mm a umožňuje překládání kontejneru na přívěs
- kapacita zdvihu 8 000 kg - **výška rámu vozidla neovlivňuje nakládací výkon**
- výška háku 1 000 mm
- doporučená délka kontejnerů 3 300 – 4 500 mm
- ovládání nosiče z kabiny řidiče
- elektronické jištění mylné operace obsluhy v kabině řidiče
- hydraulické jištění kontejneru vnitřní včetně světelné signalizace odjištěného kontejneru

### **Konstrukce nosiče:**

- nosič je samostatný konstrukční celek vhodný pro montáž na libovolný typ (značku) vozidla odpovídajících technických parametrů
- nakládací a sklápěcí rameno je osazeno výsuvným hákem
- hák je osazen automatickou gravitační pojistkou proti samovolnému vypadení kontejneru
- teleskop je uložen v ocelových otěruvzdorných skluzech – **toto uložení teleskopu je bezúdržbové a celoživotní**
- uložení kontejneru na rámu nosiče je šesti bodové, a to 2x konzola s otěruvzdorným skluzem, **2x odlehčovací kladka bránící rozkmitání kontejneru při posunu** a 2x zadní naváděcí kladka
- veškeré čepy jsou zušlechťeny
- vnitřní jištění kontejneru tvoří dva robustní segmenty v plovoucím uložení

### **Hydraulický okruh včetně ovládání a elektroinstalace**

- hydraulický rozvaděč
- okruhy všech hydraulických válců jsou osazeny řídicími ventily a zámky
- olejová nádrž s vestavěným filtrem na zpětné větvi, nádrž je osazena uzavíracím ventilem
- elektro ovládání z kabiny řidiče otočnými ovladači na panelu
- elektronické jištění mylné operace obsluhy v kabině řidiče
- světelná signalizace odjištěného kontejneru na panelu ovládání
- venkovní nouzové ovládání na rozvaděči
- **veškerá kabeláž elektroinstalace včetně pozičních a koncových světel je uložena v elektroinstalačních plastových ochranných trubkách**

### **Lakování:**

- základní epoxidový nástrík v tloušťce min. 80 mikronů
- vrchní nástrík dvousložkovým polyuretanovým lakem v tloušťce min. 40 mikronů
- barevné provedení RAL 7021 –

**Cena:**

| <b>Kód</b> | <b>Nástavba - výbava</b>                             | <b>CZK</b> |
|------------|------------------------------------------------------|------------|
|            | Základní provedení nosiče                            |            |
|            | Montáž na vozidlo                                    |            |
| ZAP        | Zápis do TP – stavba v II. stupni výroby             |            |
| PC1        | Pístové čerpadlo                                     |            |
| BL1        | Plastové blatníky na jednu nápravu                   |            |
| BZ1        | Boční zábrany proti vklínění                         |            |
| DR2        | Držák rezervního kola - mechanický konzola za kabinu |            |
| SV1        | Schůdky výsuvné – pozinkované 1 ks                   |            |
| SN2        | Schránka na nářadí s montáží – délka 800 mm          |            |