

EBB Truck-Center GmbH | Alexander-Baumann-Str. 70 | 74078 Heilbronn

**EBB Truck-Center GmbH**  
Alexander-Baumann-Straße 70  
74078 Heilbronn  
Tel.: +49 7131 8983 - 0  
info.hn@ebb-truck-center.de  
www.ebb-truck-center.de

### **Aufbau:**

#### **Meiller Kipper-Kran**

**L:6.830mmxB:2.550mmxH3.300mm**

**KX-Basiskran mit Power Plus Kniehebel**

**Eigenschaften des Basiskrans**

**Grundausführung mit Funkfernsteuerung (RC-d)**

**Einkreis Proportionalsteuerventil (RC-d) für**

**Funkfernsteuerung für hohe**

**Geschwindigkeit, intensiven Einsatz und**

**sehr präzise Bedienung.**

**Einschließlich Steuerhebeln am**

**Steuerventil. Nur für den Notbetrieb.**

**Zusammenfaltbarer, hydraulischer LKW-**

**Kran der Hubklasse H1/Krangruppe B3.**

**Geeignet für Hakenbetrieb und**

**hydraulisches Zubehör.**

**Vollhydraulischer 11 mt-Kran.**

**Nach EN 12999 produziert und ausgerüstet.**

**Einfacher Power Plus Kniehebel zwischen**

**dem inneren Ausleger und Knickarm.**

**Überknick auf 15° zwischen dem inneren**

**Ausleger und Knickarm.**

**RCL - CE-Sicherheitssystem**

**Fundament mit Doppelquerträger.**

**HDL-d Temporegler**

**Libelle für Neigungswinkel an den**

**Bedienstellen.**

**Lasthalteventile an allen lasttragenden**

**Funktionen.**

**Zentrale Schmierstelle für alle**

**Schmiernippel am Fundament.**

**Lasthaken mit Sperrvorrichtung.**

**Regeneratives System an den**

**Auslegerzylindern zur Erhöhung der**

**Arbeitsgeschwindigkeit.**

**Geeignet für Hakenbetrieb und**

**hydraulisches Zubehör.**

EQC-Oberflächenbehandlung mit ZetaCoat-Vorbehandlung  
Einschl. Hochdruckfilter  
Basisoptionen  
Separates Steuerventil für Bedienung der Stützbeine, einschließlich beidseitiger Bedienung.  
Einkreis-Hydrauliksystem für Konstantpumpe vorbereitet.  
Schwenkbereich 420°.  
Die Mitte des Arbeitsbereiches ist über dem Auszugskasten des Krans (C=6.00).  
Spannung: 24 V.  
HMF-rot Standardfarbe.  
KX-Basiskran mit Power Plus Kniehebel Hochdruckfilter und RCL-Sicherheitssystem. Vorbereitet für Bedienung über Funk RC-d  
HMF 1130-K3-RC  
Lastmoment 9,4 mt  
HMF SC Funkfernsteuerung mit Kreuzsteuerhebeln für 6 Funktionen. Typ J-MIN mit InfoCenter EVS-System (für RC-d)  
Autoswitch - Automatischer Wechsel Wechselmöglichkeit zwischen EVS/CYL-Betrieb  
Automatischer Wechsel zwischen EVS/CYL-Betrieb zu 2LMB/2CYBEL-Betrieb (muss individuell eingestellt werden)  
hydraulische Reichweite 9,6 m (970 kg)  
Cabin Anti Crash  
Temperaturüberwachung  
BEHEW-System, CE-Transportsicherung.  
Transportsicherung der Auszugskästen, die in Transportstellung verriegelt sind und Transportwarnung der maximalen Kranhöhe.  
LED-Scheinwerfer am Knickarm 3040 Lumen 30W Bedienung über Funk  
Stützplatten 400x50mm  
2 St. Unterlegplatten für Stützbeine  
Kunststoff, Abm. ca. 400x400 mm, mit Halterung  
NUTZLAST: 7.560kg

Fzg. hat eine Tageszulassung am 09.08.2023 bekommen