

ABÍDKA 700240406



Odběratel:
NEVA Group s.r.o.

Dodací adresa:
NEVA Group s.r.o.

Průmyslová zóna Mexiko 128
Úherce
Česká republika

Průmyslová zóna Mexiko 128
Úherce
Česká republika

IČO: 62915274
DIČ: CZ62915274
Telefon: 377 924 125
E-mail: daf.plzen@nevagroup.cz

Kontaktní osoba:
Drnec Zdeněk
Tel.: +420 606 651 880
E-mail: zdenek.drnec@nevagroup.cz

Dodavatel:

G.T.S. Poběžovice, spol. s r.o.



VÝROBA & SERVIS NÁSTAVEB, PŘÍVĚSŮ A NÁVĚSŮ

Na Sadech 12
252 25 Zbuzany
Česká republika

IČO: 25921185 / DIČ: CZ25921185

Datum platnosti:

07.10.2024

Datum vystavení:

16.09.2024

Valníková nástavba G.T.S. VO-93 3SV/ 2950 + 50 s nezávislým shrnováním boků plachty a střechy

Základní technické údaje

Rozměry ložné plochy:

Délka: 9 300 mm

Šířka: 2 480 mm

Výška: 2 950 mm

Hmotnost v kg: 2 300 kg

Podvozek:

Výrobce: DAF

Model: XB

Tonáž: 16 t

Kabina: Sleeper Cab

Rozvor: 6700

Pneu: Nedefinováno

Popis

Rošt ocelový

je svařený z vysoce kvalitních konstrukčních ocelových plechů a profilů, vyztužený proti prohnutí podlahy, proti korozi chráněn žárovým zinkováním; obvodový lem - multilem s možností vázání nákladu po 100 mm se zatížitelností 2.000 kg na oko

Podlaha

je sestavena z oboustranně foliované vodovzdorné překližky s protiskluzovou a protismykovou úpravou povrchu o tl. 27 mm

Sloupky

středové sloupky jsou výklopné, ocelové, posuvné po celé délce nástavby 2 páry

Přední čelo a zadní sloupky

přední čelo je pevné, celohliníkové, vysoké do výšky nástavby, vyztužené zinkovým plechem do výšky 500 mm; zadní sloupky pevné, hliníkové

Zadní čelo

zadní čelo tvoří dvoukřídlá vrata sestavená z pevných hliníkových profilů se 4 - mi tyčovými uzávěry, doplněné aretacemi vrat v otevřené poloze a výsuvnými schůdky

Plachtová střešní konstrukce

střešní posuvná konstrukce s plastovými skládacími deskami, posuvná zezadu dopředu, zadní příčník s přizvedávací automatikou a podmíněně posuvný dozadu (otevírá se shora), bez sklonu střechy; na obou stranách speciální hliníkový vodící profil (LARGE) pro pojezd stahovatelných plachet a středových sloupků; boční plastový těsnicí břit v černém provedení

Latě

boční dřevěné 100 x 25 mm ve 4 řadách, 1 řada AL 150 x 25 SZ

Plachta

plachta je upínaná pomocí kurtů do lišty v obvodovém lemu, v barvě stříbrné RAL 9006; nástavba včetně konturového značení na bocích plachty bílá páska a na vratech červená páska; barva střešní plachty bílá RAL 9010

Barevné provedení

obvodový lem ocelového roštu: žárově zinkovaný; přední čelo, zadní sloupky, zadní vrata: povrchová úprava ELOX;

NABÍDKA 700240406



Popis

středové sloupky: lakované KTL černé

Záruční podmínky

záruka na nástavbu 2 roky

Dokumentace

COC list, záruční list, návod k obsluze

Zápis nástavby jako vozidlo úplné, dokončené ve II. stupni.

ABÍDKA 700240406



Příplatky - odlišnosti v provedení, doplňková výbava

Název

- Boční podjezdové zábrany dvojité
- Soudek na vodu černý 30 l vč. držáků
- Plastová schránka na nářadí 80l
- Oboustranné přizvedávání střechy o 400 mm pomocí pákového mechanismu a plynových vzpěr 2950 + 50 mm
- Rolovací dorazy s gumovým válečkem
- Přejezdový plech zapuštěný v podlaze
- Osvětlení ložné plochy
- LED pásek po celé délce nástavby. Propojení provede dodavatel podvozku!
- ISM Pony Fantasy Space master pro vozidlo DAF LF, dlouhá kabina
- Boční límce pro ISM Space Master PONY FANTASY
- Stavitelný límec 105-135 cm
- Zadní homologovaná podjezdová zábrana
- Plastové blatníky vč. zástěrek jedna náprava