Saint-Lô, le 3/12/2024



DAF TRUCK NV PO BOX 90061 **ACCOUNTS PAYABLE EINDHOVEN** 5600 **PAYS-BAS**

> C/M : DAF XB16T 18 PAL

Adresse de Livraison A DEFINIR A DEFINIR A DEFINIR 00000 **FRANCE**

> PROPOSITION 5250551 /006

SUR CHASSIS PORTEUR

Marque : DAF - Type : XB 260 FA Euro 6 Heavy Duty

GSR II

Version du moteur: Euro 6 Version châssis : SCR + FAP

PTC en kg : 16000 Empattement en mm: 5900

Suspension arrière pneumatique AEBS (Freinage Urgence avancé)

Motorisation (ch): 260 Cylindree (cm3): 6700 Autoradio : Aucun

Connecteur Application / Hayon élevateur

ESP

Radars latéraux côté droit

Caméra de recul d origine constructeur Fermeture centralisée à télécommande

Maxi essieu arriere: 13000

Roue de secours

Boîte de vitesses : Non définie Siège conducteur suspendu Pneus: 285/70 R19.5

Tension 24 V

Cabine: Basculante - courte

2 Places assises Prise d'air haute

Cabine avec C L I M A T I S A T I O N

Climatisation MANUELLE Réservoir AD Blue(L) : 30 Réservoir G.O.(L): 200

Teinte Cabine Origine Constructeur



Suite proposition 5250551 /006 - 3/12/2024

Châssis fourni et livré à ST-LO par vos soins Matériel équipé d un groupe autonome

UNE CARROSSERIE IR2

Longueur extérieure : 8200 mm Longueur intérieure : 7998 mm

Largeur extérieure : 2600 mm Largeur intérieure : 2454 mm

Hauteur extérieure : 2644 mm Hauteur intérieure : 2400 mm

Epaisseur des Panneaux

Plancher: 130 mm Toit 102 mm Avant : 117 mm Arrière : 85 mm

Parois : 65 mm

Revêtement des parois

Extérieur : Polyester Intérieur : Polyester

Cadre arriere inox ouverture totale 2 vantaux Priorité l'ouverture sur porte arrière droite 1 Porte(s)lat. simple(s) coté droit 1000*1950 Positionnement Porte(s) latérale(s):

à: 100 mm

De I intérieur avant Porte pendue à Droite

1 Blocage des portes arrières à 110° 1 Sangle montoire affl. ROUGE à la porte latérale

Position sangle à la porte latérale : 1 Montant Droit

- PLANCHER:

Plancher renforcé polyester antidérapant gris

- AMENAGEMENTS DE PAROIS :

Plinthe avant bas de parois INOX sur 455 mm Plinthe INOX sur 450 mm de haut Protec.Bas Portes AR 2Vtx Inox 2.5 IR 65 1 Renfort(s) Entrée Porte Lat. Intérieur Ht 450mm 1 Protec. Bas Portes Lat 1000 Inox 2.5 Ht. 450mm

RAILS D ARRIMAGE

1 Porte(s) latérale(s) avec Rail(s) d arrimage 1.00 Rail(s) Universel(s) en Applique ACIER D + G Position Rail Universel en Applique ACIER: Coté droit 1100 mm



Suite proposition 5250551 /006 - 3/12/2024

Coté gauche 1100 mm

1 Verouillage au sol avec trappe sur cloison

1 Cloison mobile coulissante et relevable

EQUIPEMENTS INTERIEURS:

1 Protection(s) Evaporateur de groupe/avant

1 Protection(s) Evaporateur de groupe/arrière

1 Prise de cde interne hayon encastrée au toit

1 Plaque(s) support Cde int. à distance aimantée

Position plaque(s) support : AR DROIT

- AMENAGEMENTS DU CHASSIS:

Porte-roue d Origine constructeur châssis
Cablage pour hayon elevateur
Pose caméra GSRII d'origine haut de cadre PL
1 extincteur a poudre 6 Kg avec coffre
Type de soubassement :
Mécano-soudé en acier galvanisé
Hauteur Soubassement souhaité : 150 mm
Traverse renforcée avec butoirs amortisseurs
1 étrier latéral coulissant 3 marches
Positionné coté droit à I avant
1 Escabeau ARR coulissant suspendu 3 marches

- ASPECT GENERAL:

Peinture châssis teinte Origine constructeur Teinte cabine Origine constructeur Teinte de la carrosserie en blanc RAL 9016 Marquage Réfléchissant Sans peinture sur plateforme de hayon Observat : Pas de Publicite

AMENAGEMENTS FRIGORIFIQUES:

Véhicule FRIGORIFIQUE Lettrage bleu ATP Renfort pour groupe type : CARRIER SUPRA 1150 MT° | SUPRA Tôle cache canal de l'évaporateur arrière Plage et échelle d'accés au groupe sur caisse

- AUTRES EQUIPEMENTS:

Agrement ATP
Immatriculation: Non Défini
2 Feux 3 fonctions en haut du cadre arrière
4 butoirs caoutchouc 490x110 sur cadre arrière



Suite proposition 5250551 /006 - 3/12/2024

2 Butoirs caoutchouc verticaux sur châssis 2 arrêts de porte à ressorts /portes arrières Arrêt porte à ressorts / Porte latérale Ailes plastique et bavettes Eclairage conforme au code de la route 1 Temporisation plafonniers arrière 20 minutes Temporisation axée à : 950 mm du plancher 3 Ecoulement(s) d Eau avec siphon et durite D40 - 1 dans I Angle avant Droit - 1 dans I Angle avant Gauche - 1 à l Arrière Droit 3 Plafonnier(s) à 1 LED 1 Interrupteur plafonnier(s) à la porte latérale 1 Jeu de feux de gabarit avant Pare-cycliste latéral Double en aluminium Feux d'encombrement arrières à corne Visite technique initiale (annexe III) Convoyage retour du véhicule compris

EQUIPEMENT FROID

GROUPE CARRIER
SUPRA 1150 MT SYST 2 STANDARD.
Commande cabine à affichage digital
Batterie de groupe fournie par Carrier
Bac à batterie
Evapo Avant Soufflant vers I Arrière
Evapo Arrière décalé à Gauche
2 Evaporateur(s) 1450 MTS
Réfrigérant R452 A
Reservoir additionnel 90 L
Groupe diésel électrique
Dégivrage automatique
Voltage 400 V TRI
Rallonge électrique 4*6 + prise femelle
longueur : 10.00 m

Pose et mise en route D/E Mult.T°Lecap.StLôCAR

HAYON ELEVATEUR

Marque : DHOLLANDIA

DH-SM.20 2000 kg / Prof.1700 mm ACIER/ALU

LECAPITAINE INDUSTRIE



Suite proposition 5250551 /006 - 3/12/2024

Conforme 58R03 - Compatibilité Hayon/Ch Force en kg : 2000 Plateforme Acier / Alu rétractable Profondeur Pelle mm: 1700 Inclinaison à tous les niveaux Inclinaison automatique au sol Cde + coupe circuit + bouton tournant OAE030.BT.0 Cde à distance 2 boutons + câble spirale OAE001 Prémontage hayon STD DH-SM OAM 100 4 Vérins Partie fixe du plateau acier deportee de 100mm 2 taquets de rolls manuels Cde interne fixe extra plate 2 boutons OAE005 Position Cde(s) Interne(s) : Axee à 300 mm Commande Interne à distance aimantée Commande externe fixe dans coffret Prise auxiliaire à l'Arrière droit du pavillon Ressort de torsion pour pointe retractable Boitier externe de commande fixe et a distance Pose du hayon et controle CEP compris

PRIX TOTAL UNITAIRE HORS TAXES Euros

Véhicule conforme au code de la route.

Validité du devis : 30 jours