

Junge Fahrzeugbau GmbH · Kiebitzhörn 6-8 · 22885 Barsbüttel

DAF Trucks N.V.
Herr Jean-Pierre Strijbos
Hugo van der Goeslaan 1
5600 PT Eindhoven
Niederlande

Barsbüttel, 13.05.2025

Ansprechpartner: Bernd Mundhenk
Telefon: +49(0)40 67071-211
Mobil: +49(0)160 7800211
E-Mail: mundhenk@jf.eu
Sachbearbeiter: Meike Stelling
Telefon: +49(0)40 67071-124
Fax: +49(0)40 67071-200
E-Mail: stelling@jf.eu
Kunden-Nr.: 100106449

Auftragsbestätigung 221026245 vom 29.04.2025

Referenz: Prod-Nr: 137513

Sehr geehrter Herr Strijbos,

vielen Dank für Ihre Bestellung OD218913 vom 18.04.25 bei unserem Herrn Mundhenk zur Lieferung von:

**1 St. Pritschenaufbau MNPXSP-073LB
gem. nachfolgend beschriebenem Lieferumfang**

Pritschenaufbau, Innenlänge 7280 mm,
mit Palfinger Ladebordwand C 1500 ML pro,
auf DAF XB, zul. Gesamtgewicht 16000 kg.

Nettopreis inkl. des nachfolgend beschriebenen Lieferumfangs
Zzgl. der zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen gesetzlichen USt.

Gesamtpreis

Frei beigestelltes Basisfahrzeug:

DAF XB, Typ 290FA
zul. Gesamtgewicht 16000 kg
Radstand 5600 mm
Fahrerhaus lang
lackiert in E1980 kristallweiß
werkseitiger Rahmenüberhang 2400 mm
werkseitige Abschlusstraverse geschraubt
Hinterachse mit Luftfederung
mit montierten Aufbaubefestigungskonsolen
ohne Seitenanfahrschutz
ohne Heckunterfahrschutz
ohne Kotflügel für die Hinterachse
mit Kraftstofftank, 200 l
mit Anhängerkupplung für Zentralachsanhänger
mit Anhänger-Luftanschlüssen 'rot/gelb'
ohne Ersatzradhalterung am Rahmen
mit Luftansaugstutzen hinter dem Fahrerhaus
mit 3D-Spoiler inkl. langen Fhs.-Seitenverkleidungen, nicht montiert
der Spoiler ist provisorisch auf dem Fahrgestell befestigt
mit Anhängersteckdosen, 24 V, 2 x 7-polig
mit Schalter für Ladebordwand inkl. ETMA-Schnittstelle
mit Schalter für Innenbeleuchtung im Fahrerhaus
Seitenmarkierungsleuchten vormontiert
werkseitige Rückleuchten ohne rote Umrissleuchten
mit Rückfahrkamera am Fgst.-Rahmenende
mit werkseitigem Abbiege-Assistent, Sensoren am Fgst.-Rahmen

Aufbau-Grundaufführung

AVU885 Pritschenaufbau
 Planengestell
 Heckportal mit Heckoberklappe

Fahrgestell-Rahmenarbeiten

Einschieben der Abschlusstraverse inkl. Anhängerkupplung im
Fahrgestellrahmen,
passend für Aufbaulänge 7280 mm i.L.

Arbeiten am Basisfahrzeug

Seitenanfahrschutz, 2 Reihen Profile
Montage der werkseitig vorhandenen Seitenmarkierungsleuchten
Kotflügel inkl. Schmutzfänger mit Antispray-Ausrüstung
für die Hinterachse
Versetzen des Luftverteilers nach vorne für die Montage einer Ladebordwand

Aufbaumaße

Außenlänge: ca. 7295 mm
Innenlänge: ca. 7280 mm
Außenbreite: ca. 2550 mm
Innenbreite: ca. 2480 mm
Innenhöhe: ca. 2640 mm
Seitliche Durchladehöhe: ca. 2600 mm
Heckrahmenöffnung ca. 2450 mm breit x ca. 2560 mm hoch

Unterbau

Unterbau mit Lang- und Querträgern aus verzinktem Stahl

Laderaumboden

Bodenstärke Nennmaß 24 mm
Boden mit rutschfester Siebdruck-Oberfläche

Aufbau

Bordwände aus Aluminium, Höhe 500 mm
verzinkter Außenrahmen mit 13 Zurrösen je Seite

Vorderwand

Vorderwand aus Plywood, Höhe 1.800 mm
1 festes Aluminiumbrett oberhalb der Vorderwand

Rammschutz

Vorderwand Rammschutz aus 12mm Siebdruck,
1.180 mm hoch

Planengestell

AVU873 Planengestell mit seitlicher Durchladehöhe 2600 mm
inkl. 4 Reihen Einstecktaschen
Aluminium Außenholme mit längslaufenden Planenbäumen
Mittelungen verschiebbar

Plane

AVU872 Plane
Planenerhöhung passend zur Innenhöhe 2640 mm
AVU871 Rechte Seite als Schiebeplane ausgeführt
Linke Seite als Schiebeplane ausgeführt
Die obere Dichtlippe für diese Schiebeplanen reduziert die seitliche lichte Durchladehöhe um ca. 30 - 40 mm
Planenverschluss mit Einhakprofil vorn und Wickelwelle hinten
Planenverschluss waagrecht in abgedeckter Zick-/Zack-Ausführung

Einstecklatten

4 Reihen Holz-Einsteckbretter

Ladebordwand

AVU889 Palfinger C 1500 ML pro
Tragkraft 1500 kg (bei Lastabstand 600 mm)
mit 2 Hub- und 2 Schließzylindern
Aluminium-Plattform
Plattformhöhe 1800 mm
Doppelseitige Abrollsicherung, klappbar
Fußsteuerung auf der Plattform
Handschaltkasten hinten, rechts unter dem Aufbau
Änderung des Handhebels der Anhängerkupplung

Farbgebung

Bordwände, Mittelungen, Vorderwand, Heckoberklappe und
Ladebordwandplattform im Sichtbereich
im Farbton ähnlich DAF kristallweiß E1980
Vorder- und Heckrungen silberfarben eloxiert
Verzinkter Außenrahmen ohne Lackierung
Unterbau inkl. Heckabschlussträger feuerverzinkt, ohne Lackierung

Plane im Standardfarbton weiß, passend zum Aufbauarabton

Ladungssicherungszubehör

Ausstellung eines Zertifikates nach DIN EN 12642 inkl. eines Prüfheftes für ladungszertifizierte Aufbauten
Diese Unterlagen werden den Fahrzeug-Dokumenten im Fahrerhaus beigelegt

Aufstiege/ Treppen

1 Handgriff als Einstieghilfe

Innenbeleuchtung

AVU884 Je 1 LED-Leuchtstreifen, Schutzklasse IP65 mit vergossenen LEDs, in fast ganzer Aufbaulänge, jeweils links und rechts auf dem Obergurt montiert angeschlossen an vorhandenem Schalter im Fahrerhaus

Kamera- und Assistenzsysteme

AYW887 Versetzen der werkseitigen Rückfahrkamera
Positionierung der Kamera oben am Heckrahmen des Aufbaus
Positionierung der werkseitigen Sensoren des Abbiegeassistenten passend zum Aufbau
ACHTUNG:
Die Neupositionierung bedarf ggf. einer Kalibrierung der Sensoren, welche NICHT im Lieferumfang von JUNGE enthalten ist!

Umrissleuchten

Umrissleuchten hinten unten rot

Konturmarkierung

Retroreflektierende Teilkontur-Umrissmarkierung gem. ECE - R48, seitlich in weiß, hinten in rot
inkl. Pad-Markierung seitlich am Fahrerhaus

Werkzeugkasten

ATY848 1 Kunststoff-Werkzeugkasten 600 x 400 x 500 mm

Luftleitkörper

ATY849 Montage eines frei angelieferten 3D-Fahrerhausdachspoilers
AXC939 Montage der frei angelieferten Fahrerhaus-Seitenverkleidung

Technische Abnahme

Technische Abnahme des Fahrzeuges

Fahrtenschreiberprüfung

Durchführung der Fahrtenschreiberprüfung nach § 57 b StVZO

Fahrzeugüberführung

ATY853 Auslieferung des fertigen Fahrzeuges bis 500 km Entfernung von unserem Fertigungswerk

Hinweis: Die Überführung erfolgt auf eigener Achse

Kaufmännische Hinweise

Preise:	Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer
Zahlung:	30 Tage netto Bei Bestell-/Vertragseintritt durch Finanzierungsdienstleister in Form von Leasinggesellschaften, Herstellerbanken und/oder anderen Kreditinstituten behalten wir uns vor, bei nicht vertragsgemäßem Zahlungseingang eine Gebühr in Höhe von € 300,-- für die Zinsnoten und Rechnungsumstellung separat an den Leasingnehmer zu berechnen.
Lieferung:	EXW: Ab Werk / EX Works # (Incoterms® 2020)
Fertigungsort:	Junge Fahrzeugbau GmbH, Lußhardtstraße 4, 76689 Karlsdorf-Neuthard
Lieferzeit:	Fahrgestellanlieferung Anfang KW 26/2025, Fertigstellung ca. Ende KW 31/2025. Trifft das Fahrzeug später ein, kann sich die Lieferzeit produktionsbedingt deutlich verlängern. Trifft das Fahrzeug früher ein, kann ein Liefertermin vor dem unverbindlich angegebenen nicht gewährleistet werden. Bitte beachten Sie, dass Änderungsarbeiten zur bestätigten Aufbauausführung nur bis maximal 20 Werktagen nach Erhalt dieser Auftragsbestätigung möglich sind.
Fahrgestell:	Eventuell zusätzlich erforderliche Änderungsarbeiten am Basisfahrzeug sind in unserem Preis nicht enthalten. Diese werden gegebenenfalls nach weiterer technischer Prüfung gegen günstigste Berechnung ausgeführt. Fahrzeugüberführungen erfolgen sofern nicht ausdrücklich anders erwähnt immer auf eigener Achse.
Tachograph:	Bei Fahrzeugen mit einem digitalen Tachographen führen wir für Sie die Prüfung mit Ausnahme der Eintragung des Kfz-Kennzeichens durch. Der erforderliche Nachtrag des Kennzeichens kann nach Durchführung der Prüfung von Ihnen einmalig mit der Unternehmerkarte ausgeführt werden. Sollten Sie eine Eintragung durch uns wünschen, so geben Sie uns bitte ca. 14 Tage vor Auslieferung das amtliche Kennzeichen auf.
Datenschutz:	JUNGE geht vertraulich mit Ihren Daten um. Die Datenweitergabe an Dritte erfolgt ausschließlich zu ordnungsgemäßer Abwicklung des Auftrages. Junge Fahrzeugbau GmbH produziert LKW-Aufbauten, Anhänger, Sattelanhänger, Wechselsysteme sowie An- und Einbauten für die unterschiedlichsten Bereiche der verladenden Wirtschaft und verwendet Ihre Angaben zur Vertragsdurchführung. Ihre Telefonnummer und E-Mail Adresse nutzen wir nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung für werbliche Zwecke, im gewerblichen Bereich die Telefonnummer auch im Fall einer mutmaßlichen Einwilligung. Junge Fahrzeugbau verwendet die im Rahmen der Geschäftsbeziehung anfallenden Daten – mit Ausnahme von Bankverbindungsdaten und Kreditkartendaten – zur internen Marktforschung und zur Analyse für Marketingzwecke. Selbstverständlich können Sie der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung und Marktforschung jederzeit widersprechen. Wenden Sie sich hierzu einfach an die oben genannten Kontaktdaten.
Hinweis:	Grundlage dieses Auftrages sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (Stand 03/2025).
Angaben:	Bei Gewichtsangaben ist aufgrund von Fertigungstoleranzen eine Abweichung von $\pm 5\%$ zulässig. Maßangaben erfolgen nach StVZO.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung.

Seite 6 zur Auftragsbestätigung 221026245

Mit freundlichen Grüßen

Junge Fahrzeugbau GmbH

i.A.

Bernd Mundhenk

Meike Stelling