

AUSSTATTUNG:

- Vustattungen:erlängertes Day Cab
- Lichtdurchlässige Sonnenblende
- Halogenscheinwerfe
- Scheinwerfer-Lichtkegel für Rechtsverkehr
- Tagfahrleuchten
- Stoßstangenmontierte Nebelleuchten
- Kamera
- Zentralverriegelung mit Außenlicht-Prüffunktion Umfasst 2 Fernbedienungen und 2 Schlüssel mit Sender
- Einstellbarer Dachspoiler
- Lange Seitenfender
- Fahrerhausfarbe: H3275WHTE
- Farbe der Scheinwerfereinfassung und der Stoßfänger: Stone Grey
- Abd unt St Fahrerh.,F-hausst u Kotfl. Stone Grey
- Kabinenfarbe für Dachspoiler
- Farbe Seitenfender: Fahrerhausfarbe
- Fahrgestellfarbe grau
- Luftgefederter Luxus-Fahrersitz mit einstellbarer Dämpfung und pneumatischer Lendenwirbelstütze. Sitzkissenheizung.
- Armlehne am Fahrersitz
- Fester Beifahrersitz
- Manuell gesteuerte Klimaanlage
- Dachluke mit manueller Bedienung
- Elektrische Fensterheber
- ECAS-Fernbedienung
- 10-Jahres-Abonnement für PACCAR Connect
- Digitaler (intelligenter) Fahrtenschreiber VDO DTCO
- Geschwindigkeitsbegrenzer-Einstellung für Tempomat/Gaspedal: 90 km/h
- DAF Infotainment System
- Spurwechsel-Warnsystem
- Elektronische Fahrzeugstabilitätsregelung (VSC)

- Akustische Rückfahrwarnanlage
- Basis-Wegfahrsperr
- Anfahrassistent
- Sicherheitssystem, das den Fahrer auf ein sich bewegendes Objekt an der Beifahrerseite des Fahrzeugs aufmerksam macht
- Vorderachse Typ F60
- Einfach untersetzte angetriebene Hinterachse, Typ SR10.15
- Vorderachse(n): Reifengröße 285/70R19.5, Radgröße 19,5 x 7,50
- Angetriebene Hinterachse(n): Reifengröße 285/70R19.5, Radgröße 19,5 x 7,50
- Lieferant Goodyear
- Reifendrucküberwachung
- Stahlscheibenräder, silbergrau
- Radzierringe ohne Mittelteil, silbergrau (RAL 9006)
- Vorderachse: Reifengröße 285/70R19.5, Goodyear Typ KMAXS2
- Angetriebene Hinterachse: Reifengröße 285/70R19.5, Goodyear Typ KMAXD2
- Motor PX-7
- Schadstoffklasse Euro 6
- Leerlauf-Abschaltautomatik, nach 5 Minuten Leerlauf
- Automatikgetriebe PowerLine, 8 Gänge
- Automatik-Schonganggetriebe PowerLine 8AP1200
- Hinterachsübersetzung 4,63
- Angetriebene Hinterachse mit mechanischer Differentialsperre
- Auspuffbremse
- Feststellbremsbetätigung mit Prüfstellung
- Radstand 5,60 m/hinterer Überhang 2,40 m
- Längsträgerhöhe 270 mm, Stärke 6,0 mm. Ohne Innenverstärkung
- Kraftstoffbehälter aus Kunststoff, 200 Liter
- Tank für AdBlue® 30 l
- Radkeil
- Einsatz mit Zugdeichsel, Typenschild, bis max. zulässiges ZGG
- Zugdeichselquerträger, D-Wert 85 kN, Dc-Wert 70 kN, V-Wert 25 kN. Anhängerkupplung D-Wert 85 kN. Querträger und Kupplung am Fahrgestell montiert

- Pneumatikanschluß für Anhänger mit Drehkupplungen
- Elektroanschl. für Anhänger (24 V) mit zwei 7-poligen Buchsen. Eine zusätzliche 7-polige-Buchse dient zum Anschluss der EBS-Anlage des Anhängers/Aufliegers
- Steckverbinder für festverdrahtete Motordrehzahlregelung am Fahrgestell (A068)
- LED-Seitenbegrenzungsleuchten
- Befestigung von Aufbauten BAM 1, mit Konsolen-Typ B
- Generator 100 A, Batterien 2 x 175 Ahl
- Luftansaugung oben, hinter dem Fahrerhaus

Aufbau:

Curtainsider-Aufbau, Innenlänge 7280 mm,
mit Palfinger Ladebordwand C 1500 ML pro

Aufbau-Grundausführung:

- Curtainsider-Aufbau
- Heckportal mit Heckoberklappe
- Einschieben der Abschlusstraverse inkl. Anhängerkupplung im Fahrgestellrahmen, passend für Aufbaulänge 7280 mm i.L.

Ladebordwand

Aufbaumaße:

- Außenlänge: ca. 7295 mm
- Innenlänge: ca. 7280 mm
- Außenbreite: ca. 2550 mm
- Innenbreite: ca. 2480 mm
- Innenhöhe: ca. 2670 mm
- Seitliche Durchladehöhe: ca. 2600 mm
- Heckrahmenöffnung ca. 2450 mm breit x ca. 2560 mm hoch
- Unterbau mit Lang- und Querträgern aus verzinktem Stahl

Laderaumboden.

- Bodenstärke Nennmaß 24 mm
- Boden mit rutschfester Siebdruck-Oberfläche
- Verfugung zwischen Boden und Außenrahmen

Aufbau.

-Aufbau mit seitlicher Durchladehöhe 2.600 mm

inkl. 4 Reihen Einstecktaschen und einem Lattendepot an den Rungen

Aufbauzubehör:

-verzinkter Außenrahmen mit 13 Zurrösen je Seite Vorderwand

-Vorderwand aus Leichtmetall-Hohlprofilen in ganzer Aufbauhöhe

-Vorderwand-Rammschutz aus 12 mm Siebdruck, ca. 1.180 mm hoch

-Planenfestdach weiß

-Mittelrungen verschiebbar

-Planenverschlüsse

-1 Reihe V-Einstecklatten aus Aluminium

-4 Reihen Holz-Einsteckbretter

Ladebordwand:

-AVU889 Palfinger C 1500 ML pro

-Tragkraft 1500 kg (bei Lastabstand 600 mm) mit 2 Hub- und 2 Schließzylindern

-Aluminium-Plattform

-Plattformhöhe 1800 mm

-Doppelseitige Abrollsicherung, klappbar

-Vorderwand, Heckoberklappe und Ladebordwandplattform im Sichtbereich im Farbton ähnlich DAF kristallweiß E1980

-Außenrahmen verzinkt, Vorder- und Heckrungen silberfarben eloxiert

-Unterbau inkl. Heckabschlußsträger feuerverzinkt, ohne Lackierung

-Plane im Standardfarbton weiß, passend zum Aufbaufarbton

Ladungssicherungszubehör:

-1 Handgriff als Einstieghilfe

-1 LED-Leuchtstreifen in fast ganzer Aufbaulänge, jeweils links und rechts auf dem Obergurt

-1 Kunststoff-Werkzeugkasten 600 x 400 x 500 mm

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich.