

KRESS Fahrzeugbau GmbH
Daimlerstrasse 7 Tel.: +49-(0)6226-9263-0 E-Mail: info@kress.eu
DE-74909 Meckesheim Fax: +49-(0)6226-9263-29 Internet: www.kress.eu



KRESS Fahrzeugbau GmbH - Daimlerstrasse 7 - 74909 Meckesheim
DAF Trucks Frankfurt GmbH
Josef-Eicher-Str. 6
60437 Frankfurt

Rechnung	
Projektnummer	P001456
Vorgangsnummer	36818
Belegnummer	2025-11000
Datum	03.11.2025
Kundennummer	D509491
Bearbeiter	Alessia Kessler
Bitte bei allen Rückfragen angeben!	

Auftraggeber:

DAF Trucks Frankfurt GmbH
Herrn Jörg Schneider
Josef-Eicher-Str. 6
60437 Frankfurt

Versandart	Abholung	Bezug	Lieferschein 2025-20670	Unsere UStIDNr	DE197999301
Lieferbedingung	Ab Werk (EX Works)	Ihr Zeichen	Ordernummer DAF 193043	Unsere SteuerNr	44084 01971
		Ihr Beleg		Ihre UStIDNr	

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Termin	MengeME	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	Fahrgestell					

Wir und unsere Produkte sind von unabhängigen Stellen ausgezeichnet und zertifiziert:

Geschäftsführer Amtsgericht Mannheim Volksbank Neckartal BIC GENODE61NGD IBAN DE55 6729 1700 0016 3024 06
Joachim Kress, Silvia Kress HRB340454 Commerzbank BIC COBADEFFXXX IBAN DE67 6704 0031 0204 5490 00



DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 14001



Rechnung 2025-11000

Seite 2 von 7

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Termin	MengeME	Einzelpreis	Gesamtpreis
1.1	2508191330	DAF XB FA xxx 4x2 Unserem Angebot liegt folgende Fahrgestellkonfiguration zugrunde (nicht im KRESS-Lieferumfang enthalten): Bei Bestellung bitte unbedingt kontrollieren! OK - Fahrzeugtyp: DAF XB FA 290 4x2 OK - Baujahr: 2025 OK - Radstand: 4500 mm OK - Überhang Heck: 2450 mm OK - zul.Ges.Gew.: 16.000 kg OK - Klimaanlage: ja OK - Anh.Kupplung: nein OK - Federung VA/HA: Blatt / Luft OK - HA-Bereifung: Zwilling OK - Bordnetz: 24 V OK - Fahrerhaus: DayCab (kurz) OK - Farbe: E1980WHT OK - 03322 Rückleuchten mit Glühlampen OK - 08121 Ladebordwandanwendung OK - 01503 Seitenmarkierungsleuchten OK - 07487 Befestigung von Aufbauten BAM 1, lose Konsolen OK - 03707 Spiegelhalterungen, Aufbau 2,50 - 2,60 m OK - 04305 Rückfahrkamera OK - 04905 ohne Seitenfender OK - 09288 ohne Dachspoiler OK - 02009 OHNE Reserverad OK - 00782 OHNE hinterer Unterfahrschutz OK - => OHNE seitlichen Anfahrschutz OK - => OHNE Kotflügel Hinterachse	03.11.2025	1 Stk		

- Auspuff, Luftsaugkanäle oder sonstige Anbauteile dürfen sich nicht hinter bzw. über dem Fahrerhaus befinden. Bei Lieferung mit Dachspoiler / Luftleitkörper o.ä. unbedingt vorher Rücksprache mit uns.
- Eventuell notwendige Arbeiten am von Ihnen gestellten Fahrgestell (z.B. seitl. Anfahrschutz, Unterfahrschutz, Beleuchtung, Ersatzradhalterung, etc.), soweit nicht nachfolgend vermerkt, sind nicht berücksichtigt und werden zusätzlich nach Aufwand berechnet.
- Freie Anlieferung des Fahrgestells bei uns im Werk Meckesheim.
- Anlieferung des Fahrgestells bis spätestens 3 Wochen vor Liefertermin.

SerienNr: XLRAEL2700L553790

1	Summe Fahrgestell	0,00
---	--------------------------	------

=> Preis ab Werk 74909 Meckesheim

2	Kofferaufbau			
2.1	33.8149.03K	LKW-Rahmenkürzung am hinteren Überhang (Fahrgestell ohne Anhängerkupplung)	03.11.2025	1 x => inkl. Versetzen des Schlußquerträgers, der Beleuchtung, etc.

Dieser Aufbau ist ausgelegt für folgende Ladungsträger:

- => xx E2-Kisten (600 mm x 400 mm x 200 mm) oder
- => xx Euro-Paletten (1200 mm x 800 mm) oder
- => xx Rollcontainer (ca. 810 mm x 720 mm x 1700 mm) oder
- => xx Individuell: L xxx mm x B xxx mm x H xxx mm / Typ : xxx

Wir und unsere Produkte sind von unabhängigen Stellen ausgezeichnet und zertifiziert:

Geschäftsführer
Joachim Kress, Silvia KressAmtsgericht Mannheim
HRB340454Volksbank Neckartal
CommerzbankBIC GENODE61NGD
BIC COBADEFXXXreddot award 2014
winnerIBAN DE55 6729 1700 0016 3024 06
IBAN DE67 6704 0031 0204 5490 00DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 14001



Rechnung 2025-11000

Seite 3 von 7

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Termin	MengeME	Einzelpreis	Gesamtpreis
2.2	33.8174.06E	Aufbau Außenhaut eingefärbt in Farbton arktikweiß (ähnlich IC194, MB9147) => Im Auftragsfall prüfen !!!	03.11.2025	1 Stk		
2.3	2508191315	Kühlkofferaufbau CoolerBox2.0 Maxi Innenmaße L 6220 x B 2470 x H 2500 mm - LKW-Thermoauflauf mit verstärkter Isolierung zum temperaturgeführten Transport - aerodynamisch optimierte Ausführung für maximale Kraftstoffersparnis - Aufbauwände in DUROLITE®-Sandwichbauweise - Aufbaufarbe komplett weiß, inkl. der Eckprofile (Edelstahlteile blank) - Wandstärken: Seitenwände: 60 mm Vorderwand: 100 mm Dach: 100 mm - geprüft und klassifiziert nach ATP-FRC in Verbindung mit 85 mm starken Hecktüren (Zertifikat nur innerhalb von 3 Monaten nach Herstelldatum erhältlich, vorherige Rücksprache mit uns erforderlich) - lebensmittelhygienisch einwandfrei, vom TÜV nach HACCP zertifiziert - ohne Montage auf Fahrgestell	03.11.2025	1 Stk		
2.4	F250142	Fertigungsfreigabe SerienNr: 34926	03.11.2025	1 Stk		
<hr/> <hr/> >>> Boden / Floor <<< <hr/> <hr/>						
2.5	44.8101.20C	Bodengruppe 42-100 Ku Mehrschicht-Isolierboden, 103 mm stark - hochfeste Epoxidharzoberfläche, rutschhemmend	03.11.2025	15,363 m ²		
2.6	44.8115.20E	Sockelleiste Alu eloxiert robustes Aluprofil, 300 mm hoch (5 mm dick) => 3-seitig	03.11.2025	14,91 m		
2.7	19.8125.99F	Wasserablauf im Boden, inkl. Verschlussgummi Position: => vorne links + rechts	03.11.2025	2 Stk		
<hr/> <hr/> >>> Heckportal / Rear Portal <<< <hr/> <hr/>						
2.8	44.8117.20C	Heckportal 42 offen mit Sturz Portal offen, ohne Türen => lichte Durchfahrtshöhe: 2450 mm - ggf. erhöhter Sturz/verminderte Durchfahrtshöhe	03.11.2025	1 Stk		
2.9	2501231645	Lamellen-Kältevorhang für Heckportal, dreiteilig drei Segmente quer verschiebbar & arretierbar ab Innenbreite 2100 mm - kältefest bis -30 °C - Lamellen mit Rippenprofil verhindern das Zusammenhaften der Lamellen	03.11.2025	1 Stk		
<hr/> <hr/> >>> Elektrik & Beleuchtung / Electronics & Lighting <<< <hr/> <hr/>						
2.10	33.8103.00D	LED-Umrissleuchten am Koffer 2x vorne (weiß) + 2x hinten (rot)	03.11.2025	1 x		
2.11	00.8070.20G	Seitliche Markierungsleuchten montieren (Leuchten am Fahrgestell vorgerüstet+mitgeliefert)	03.11.2025	1 x		
2.12	00.8126.20C	Innenbeleuchtung mit Bewegungsmelder, 700 lm versenkt eingebaut, LongLife-LowEnergy LED	03.11.2025	3 Stk		

Wir und unsere Produkte sind von unabhängigen Stellen ausgezeichnet und zertifiziert:

Geschäftsführer
Joachim Kress, Silvia KressAmtsgericht Mannheim
HRB340454Volksbank Neckartal
CommerzbankBIC GENODE61NGD
BIC COBADEFXXX

DIN EN ISO 9001

DIN EN ISO 14001

IBAN DE55 6729 1700 0016 3024 06
IBAN DE67 6704 0031 0204 5490 00



Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Termin	Menge ME	Einzelpreis	Gesamtpreis
>>> Unterbau / Substructure <<<						
=====						
2.13	33.8112.01B	Hilfsrahmen für Kofferaufbau 42 inkl. Montage am Koffer	03.11.2025	6,220 m		
<ul style="list-style-type: none"> - hochwertige Stahlprofile mit optimalem, dauerhaftem Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung - Vorbereitung für Rammschutz (wenn technisch möglich) 						
2.14	42.8102.15H	Roll-Rammpuffer S.Roll-H1 am Hilfsrahmen	03.11.2025	2 Stk		
<ul style="list-style-type: none"> verschleißarme, verzinkte Ganz-Stahl-Ausführung 						
2.15	33.8123.01L	Montage Kofferaufbau auf Fahrgestell 2- Achser	03.11.2025	1 x		
<ul style="list-style-type: none"> inkl. Kunststoff-Kotflügel, elektr. Anschluß 						
2.16	37.8001.04C	seitlicher Anfahrschutz Gr. G	03.11.2025	1 Stk		
2.17	33.8166.06A	Schmutzfänger an den Kotflügeln hinten inkl. Montage	03.11.2025	1 Paar		
>>> Seitentür / Side Door <<<						
=====						
2.18	41.8101.12K	Seitentür lichte Breite 900 mm	03.11.2025	1 Stk		
<ul style="list-style-type: none"> Position: => in Fahrtrichtung RECHTS => 5000 mm von Innenkante Vorderwand beginnend => lichte Höhe: 120 mm niedriger als Aufbau-Innenhöhe (maximal 2000 mm) 						
<ul style="list-style-type: none"> - eingebauter Drehstangenverschluß aus Edelstahl, abschließbar - Stangenscharnier, im Rahmen eingelassen, nur 4 mm auftragend - umlaufender Edelstahlrahmen zum Schutz der Türöffnung beim Beladen 						
2.19	00.8061.13E	Ausziehleiter an der Seitentür	03.11.2025	1 Stk		
<ul style="list-style-type: none"> dreistufig, verzinkt, mit Sicherung 						
2.20	35.8109.05C	Notöffner	03.11.2025	1 Stk		
<ul style="list-style-type: none"> Position: => Seitentür - erfüllt Unfallverhütungsvorschrift BGV D4 § 14 Abs. 2 						
2.21	44.8112.20C	Bügel-Türfeststeller groß (Edelstahl/ Aluminium)	03.11.2025	1 Stk		
>>> Innenausbau / Interior <<<						
=====						
2.22	33.8179.06K	Kombi-Zurrschiene, Edelstahl-Ausführung	03.11.2025	12,44 m		
<ul style="list-style-type: none"> Schlitz-Loch Ø 20 mm 						
<ul style="list-style-type: none"> Position: => Seitenwand links + rechts => Abstand Boden bis Mitte Schiene: 600 mm 						
<ul style="list-style-type: none"> - KRESS-Zurrschienensystem - TÜV-zertifizierte Ausführung nach DIN-EN 12640 - an den Innenwänden aufgesetzt (ca. 12 mm auftragend) 						
2.23	33.8179.06K	Kombi-Zurrschiene, Edelstahl-Ausführung	03.11.2025	12,44 m		
<ul style="list-style-type: none"> Schlitz-Loch Ø 20 mm 						
<ul style="list-style-type: none"> Position: => Seitenwand links + rechts => Abstand Boden bis Mitte Schiene: 1200 mm 						
<ul style="list-style-type: none"> - KRESS-Zurrschienensystem - TÜV-zertifizierte Ausführung nach DIN-EN 12640 - an den Innenwänden aufgesetzt (ca. 12 mm auftragend) 						

Wir und unsere Produkte sind von unabhängigen Stellen ausgezeichnet und zertifiziert:

Geschäftsführer
Joachim Kress, Silvia KressAmtsgericht Mannheim
HRB340454Volksbank Neckartal
CommerzbankBIC GENODE61NGD
BIC COBADEFXXXIBAN DE55 6729 1700 0016 3024 06
IBAN DE67 6704 0031 0204 5490 00DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 14001



Rechnung 2025-11000

Seite 5 von 7

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Termin	MengeME	Einzelpreis	Gesamtpreis
>>> Vorbereitung Kühlmachine / Preparation for Refrigeration Unit <<<						
2.24	33.8122.01L	Vorderwandverstärkung & Durchbrüche passend zu Kühlmachine: => XXX	03.11.2025	1 Stk		
2.25	41.8145.21C	Halbewinkel für Stopfer-Kühlmachine, 1 Paar passend zu Kühlmachine: => XXX	03.11.2025	1 Stk		
2.26	00.8123.18A	Leitungskanal für Kühlmachine an Vorderwand aufgesetzt	03.11.2025	1 Stk		
>>> Kühlmachine & Zubehör / Refrigeration Unit & Accessories <<<						
2.27	THET800R50	Kühlmachine Thermo King T-800 R 50 Antrieb über separaten Dieselmotor	03.11.2025	1 Stk		
		- Thermo King Smart Reefer Microprozessor-Steuerung - Fernbedienung im Fahrerhaus - Batterie mit Batteriekasten - Kältemittel R452a - Kälteleistung: 8000 / 6300 Watt (bei 0 /+30 °C, Diesel-/E-Betrieb) 4200 / 3200 Watt (bei -20 /+30 °C, Diesel-/E-Betrieb) - Heizleistung: 3075 / 3600 Watt (bei -18 /+18 °C, Diesel-/E-Betrieb mit Zusatzheizg.) - Luftstromvolumen: 2900 m³/h - Geräuschreduzierungsset "Whisper Edition"				
		SerienNr: GLW1519053				
2.28	00.4343.10D	Kühlmachinen-Anschlußkabel 10 m / 32 A / 400 V / 5x 4,0 mm²	03.11.2025	1 Stk		
2.29	37.8112.06D	Montage Kühlmachine mit Dieselmotor inkl. Probelauf	03.11.2025	1 x		
2.30	00.9117.17L	Temperaturfühler 18 m für Thermo King	03.11.2025	2 Stk		
2.31	33.91K8.22K	Vormontage Temperaturschreiber	03.11.2025	1 Stk		
=> Montage von 2 Fühler im Aufbau + Verlegung bis ins Fahrerhaus						
>>> Ladebordwand / Tail Lift <<<						
2.32	2508191320	Ladebordwand Bär Cargolift BC 2000 S4 Blatthöhe: 2560 mm	03.11.2025	1 Stk		
		=> 24 Volt-Ausführung - Hubkraft: 2000 kg (Lastabstand: 1000 mm) - vier Hubzylinder - Aluminiumplattform (BAplan50VL), Oberfläche unbehandelt / unlackiert - ohne Abrollsicherungen - Hauptsteuerung und Fußschalter auf der Plattform - Gewährleistung 24 Monate (gemäß Bedingungen des Ladebordwandherstellers) - inkl. Montagematerial, Hydrauliköl, Warnleuchten, Warnflaggen, etc.				
		***** => Auf Kundenwunsch, Hinweis Hubkraft ca. 800 kg bei Lastabstand: 2500 mm / Abrollsicherung *****				
		SerienNr: 25047041772				

Wir und unsere Produkte sind von unabhängigen Stellen ausgezeichnet und zertifiziert:

Geschäftsführer
Joachim Kress, Silvia KressAmtsgericht Mannheim
HRB340454Volksbank Neckartal
CommerzbankBIC GENODE61NGD
BIC COBADEFFXXXreddot award 2014
winnerIBAN DE55 6729 1700 0016 3024 06
IBAN DE67 6704 0031 0204 5490 00DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 14001



Rechnung 2025-11000

Seite 6 von 7

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Termin	MengeME	Einzelpreis	Gesamtpreis
2.33	00.8057.07H	Aufstiegstritt seitlich neben Ladebordwand zum Aufstieg auf die Ladebordwand-Plattform Nur bei Kofferinnenbreite ab 2050 mm, wenn die Platzverhältnisse den Anbau ermöglichen, ansonsten OHNE Aufstieg.	03.11.2025	1 Stk		
2.34	33.9302.02E	Dichtungssatz für Ladebordwand bei Montage ohne Hecktüren - Hohlprofilabdichtung dreiseitig - untere Abschlussleiste mit Dichtgummi - Regenleiste oben	03.11.2025	1 Stk		
2.35	33.9334.10A	Plattformrückseite lackiert (ext.) => Farbton: passend zum Aufbau, glänzend	03.11.2025	1 Stk		
2.36	33.9377.20F	Abrollsicherung an Ladebordwand für 2x Lebensmittel-Rollbehälter => Öffnungswinkel: ca. 90° => passend für Dhollandia, MBB, Bär und Dautel	03.11.2025	1 Stk		
2.37	37.8005.10M	Montage Ladebordwand LKW (m. Vorr.) inkl. Testlauf => Edelstahl-Haltegriff am Portalrahmen hinten rechts Das Fahrgestell muss für den Anbau einer Ladebordwand vorgerüstet sein (7-pol. Stecker am Rahmenende, VEHH-Norm).	03.11.2025	1 x		
<hr/>						
>>> Assistenzsysteme / Assistance Systems <<<						
2.38	2404171258	Montage beigestellte Rückfahrkamera an vorger. FG (Monitor und Verkabelung bis Fzg.-Ende vorhanden) inkl. Halter OHNE Kabel	03.11.2025	1 Stk		
2.39	00.9058.02D	Verlängerungskabel Rückfahrkamera	03.11.2025	1,000 x		
2.40	2407160930	Leitungskanal senkrecht in Seitenwand hinten links für Rückfahrkamera	03.11.2025	1 Stk		
<hr/>						
>>> Weiteres Zubehör / Other Accessories <<<						
2.41	37.8125.09M	Konturmarkierung nach ECE 104 => Heck: Vollmarkierung rot => Seitenwände / Fahrerhaus: Teilmarkierung weiß	03.11.2025	27,20 m		
<hr/>						
>>> Gutachten & Zertifikate / Reports & Certificates <<<						
2.42	00.9014.99F	TÜV Gutachten nach § 13 EG-FGV zur Erlangung der Betriebserlaubnis - inkl. Wiegung, etc. - ausgestellt auf Basis der Datenbestätigung des Fahrgestellherstellers	03.11.2025	1 x		
<hr/>						
>>> Sonstiges / Miscellaneous <<<						
2.43	00.8130.20D	Typenbezeichnung	03.11.2025	1 Stk		
2	<u>Summe Kofferaufbau</u>					

Wir und unsere Produkte sind von unabhängigen Stellen ausgezeichnet und zertifiziert:

Geschäftsführer
Joachim Kress, Silvia KressAmtsgericht Mannheim
HRB340454Volksbank Neckartal
CommerzbankBIC GENODE61NGD
BIC COBADEFFXXX

DIN EN ISO 9001

DIN EN ISO 14001

IBAN DE55 6729 1700 0016 3024 06

IBAN DE67 6704 0031 0204 5490 00