

Hákový nosič kontejnerů *NKH 10T-450*

Technické parametry:

- nosič je vyroben dle normy DIN 30722 a umožňuje překládání kontejneru na přívěs
- kapacita zdvihu 10 000
- výška háku 1 570 mm
- doporučená délka kontejnerů 3 600 – 5 400 mm
- ovládání nosiče z kabiny řidiče
- hydraulické jištění kontejneru vnitřní včetně světelné signalizace odjištěného kontejneru
- elektronické a hydraulické jištění mylné operace obsluhy

Konstrukce nosiče:

- nosič je samostatný konstrukční celek vhodný pro montáž na libovolný typ (značku) vozidla odpovídajících technických parametrů
- nakládací a sklápěcí rameno je osazeno výsuvným hákem
- styčná plocha háku s okem kontejneru je opatřena otěruvzdorným návarem
- hák je osazen automatickou gravitační pojistkou proti samovolnému vypadení kontejneru
- uložení kontejneru na rámu nosiče je šesti bodové, a to 2x konzola s otěruvzdorným skluzem, 2x odlehčovací kladka **bránící rozkmitání kontejneru při posunu** a 2x naváděcí kladka
- veškeré čepy jsou zušlechtěny
- vnitřní jištění kontejneru tvoří dva robustní segmenty

Hydraulický okruh včetně ovládání a elektroinstalace:

- hydraulický rozvaděč
- okruhy všech hydraulických válců jsou osazeny řídicími ventily a zámky
- olejová nádrž s vestavěným filtrem na zpětné větvi, nádrž je osazena uzavíracím kulovým ventilem
- elektro-pneumatické ovládání z kabiny řidiče otočnými ovladači na panelu
- elektronické a hydraulické jištění mylné operace obsluhy
- světelná signalizace odjištěného kontejneru na panelu ovládání
- nouzové ovládání nosiče na levé straně vozidla
- elektro-pneumatický rozvaděč včetně svorkovnice je uložen v plastovém boxu
- **veškerá kabeláž elektroinstalace včetně pozičních a koncových světel je uložena v elektroinstalačních plastových ochranných trubkách**

Lakování:

- základní epoxidový nástrík v tloušťce min. 80 mikronů
- vrchní nástrík dvousložkovým polyuretanovým lakem v tloušťce min. 40 mikronů
- barevné provedení RAL 7021- **nebo dle volby bez změny ceny**

Cena:

Kód	Nástavba - výbava
	Základní provedení nosiče
	Montáž na vozidlo
	Zápis nástavby do TP
PC2	Pístové čerpadlo
BL1	Plastové blatníky na jednu nápravu
BZ1	Boční zábrany proti vklínění
SN2	Schránka na nářadí s montáží – délka 800 mm- dle místa volit počet
SV1	Nášlapy na boční zábrany
VH0	Hydraulicky stavitelná výška háku 1000 – 1570 mm
DR1	Držák rezervního kola - mechanický boční na rámu vozidla

Garance kvality NKH

- 24 měsíců komplet

Všeobecné dodací podmínky

- ceny jsou stanoveny ve výrobním závodě v Měřutkách
- cenová nabídka je platná 3 měsíce od data vystavení
- ceny jsou uvedeny bez DPH
- součástí dodávky je tato dokumentace:
 - doklad o shodě
 - záruční list
 - návod na obsluhu a údržbu
 - zaškolení obsluhy