

Quantità di Prodotto: **1**
 Temperatura di utilizzo: **-20°C**

Gamma: **TRUCK da 12.1 a 18T**
 Da installare su: **DAF XB**
 Modello: **16T cab. Corta**

Dimensioni cassa isoterma in mm

	ESTERNA	INTERNA	SPESSORI	
LUNGHEZZA	6800	6620	PAVIMENTO	100
LARGHEZZA	2590	2470	TETTO	100
ALTEZZA	2800	2600	PARETI	60
SUPERFICIE INTERNA	79,97 m²		TESTATA ANT.	100
VOLUME INTERNO	42,51 m³		TESTATA POST.	80

FURGONE BASE

Furgone base con colore STANDARD BIANCO RAL 9003 IN GELCOAT, con profili di finitura esterni in vetroresina n° 1

COLLAUDO M.C.T.C. + STAMPA BOZZA ATP FRC (Escluso emiss certif. ATP definitivo) n° 1

Fissaggio allestimento su veicolo presso NOSTRA SEDE n° 1

TESTATA ANTERIORE

Testata chiusa senza nessun tipo di apertura n° 1

TESTATA POSTERIORE

Portale INOX con maniglia di salita . N°2 porte con chiusure ESTERNE TWIM, cerniere ESTERNE, fermaporte montati sotto furgone e piastre inox battimaniglia sulle pareti n° 1
 • Prima apertura verso DESTRA

Prolunga posteriore pianale rinforzato (predisposizione per sponda retrattile) completa di n°4 respingenti integrati a protezione della battuta n° 1

Tampone paracolpi tutta larghezza a tetto n° 1

Scaletta estraibile ZINCATA a 3 gradini con ripiano n° 1

PAVIMENTO

Rivestimento ANTISDRUCCIOLO a grana GROSSA, colore GRIGIO m² 16,35

Foro di scarico ANTERIORE con sifone n° 1

Battuta posteriore in alluminio a grana di riso profondità 500 mm n° 1

L'IDEALCAR S.r.l.

Via Artigianale, 6/18 – 25016 Ghedi (BS) – Tel. +39 0309031981 – Fax +39 030902941 – email: info@lidealcar.it – www.lidealcar.it

Sede legale: Via Cremona, 10 Centro Europalace – 25025 Manerbio (BS) – c.f./p.i. 01899760985 – Cap. soc. Euro 100.100,00 – Isc. Reg. imp. BS N° 01899760985

Firma per approvazione



PARETE DESTRA

Porta laterale a N°1 battente	n° 1
• Prima apertura verso la parte POSTERIORE • Larghezza porta : mm 1000 • Altezza porta : mm 2000 • Distanza da testata anteriore esterna : mm 100	
Scaletta di salita standard estraibile	n° 1

ALLESTIMENTO INTERNO

Predisposizione impianto elettrico per l'illuminazione interna. Impianto STANDARD (plafoniere in prossimità del centro furgone)	n° 1
Plafoniera a led con sensore di movimento integrato	n° 2
FERMACARICO in ACCIAIO ZINCATO INCASSATO applicato alle pareti	m 13,24
• N° di file n° : 1 • Distanza da pavimento 1^ fila mm 1200	
Protezione perimetrale inferiore H.250 mm ALLUMINIO a "L" sp. 7 mm	m 18,18

ALLESTIMENTO ESTERNO

Controtelaio in ACCIAIO ZINCATO a caldo sp. 6mm	m 6,80
Traversa posteriore rinforzata	n° 1
Coppia di respingenti ad assorbimento di energia S-ROLL ammortizzati orizzontali singoli	n° 1
Coppia di parafanghi in PVC per VEICOLI MEDI (completi di PARASPRUZZI)	n° 1
Cassetta porta attrezzi in PVC (600x450x470 mm)	n° 1
Protezioni laterali paraciclisti per furgoni con lunghezza <= 7000 mm	n° 1
Portaruota non fornito	n° 1
Serie di luci SAGOMA LATERALI per furgoni con lunghezza > 5000 mm	n° 1
Coppia di pannelli POSTERIORI RETRORIFLETTENTI TRUCK	n° 1
Coppia di luci SAGOMA POSTERIORI	n° 1
Strisce adesive RIFRANGENTI (laterali bianche e posteriori rosse) - POSTERIORI TUTTO PERIMETRO	m 24,38

GRUPPO FRIGORIFERO

L'IDEALCAR S.r.l.

Via Artigianale, 6/18 – 25016 Ghedi (BS) – Tel. +39 0309031981 – Fax +39 030902941 – email: info@lidealcar.it – www.lidealcar.it

Sede legale: Via Cremona, 10 Centro Europolace – 25025 Manerbio (BS) – c.f./p.i. 01899760985 – Cap. soc. Euro 100.100,00 – Isc. Reg. imp. BS N° 01899760985

Firma per approvazione



CARRIER SUPRA HE 11	N° 1,00
INSTALLAZIONE FRIGORIFERO AUTONOMO(TRUCK)	N° 1,00
Gruppo frigo dotato di centralina telematica originale; per l'attivazione è necessaria stipula contratto con Carrier da effettuare dopo la consegna del veicolo	n° 1
SENSORE CARRIER PER PORTA POSTERIORE	n° 1
CAVO SERIALE CARRIER PER COLLEGAMENTO DATACOLD A CENTRALINA TELEMATICA	n° 1
DATACOLD 600R - RADIO FORMAT	N° 1,00
INSTALLAZIONE TERMOREGISTRATORE	n° 1
Furgone predisposto per gruppo frigo	n° 1

SPONDA CARICATRICE IDRAULICA

ANTEO F3RE 22-CC R1 RETRATTILE 1 RIPIEGAMENTO PORT. 2200 KG. - PIATTAF. H. 1600	N° 1,00
COMANDO A PIEDE - ANTEO	n° 1
FERMAROLL AUTOMATICO A 2 STOP - ANTEO	n° 1
Installazione SPONDA IDRAULICA caricatrice RETRATTILE	n° 1

Note:

SPAZIO UTILE PER SPONDA 1700mm

FORNITURE FUORI LISTINO

MONTAGGIO E SAGOMATURA SPOILER DA VOI FORNITO	n° 1
---	------