

1 Stck. vollhydraulischer FASSI-Ladekran Typ F125A.1 xe-dynamic 4X2 Lkw

AUSFÜHRUNG GEMÄß EN 12999 HC1 HD5/S2

SCHWENKBEREICH 410°

SÄMTLICHE HYDRAULIKZYLINDER DOPPELWIRKEND

KOLBENSTANGEN HARTVERCHROMT

KNIEHEBELSYSTEM MIT PROLINK (ÜBERSTRECKBARER KNICKARM BIS 15°)

ELEKTRONISCHE ÜBERLASTABSCHALTEINRICHTUNG MIT FX500

RCS-FUNKFERNSTEUERUNG MIT DISPLAY UND XP-SYSTEM

NOTAUSSCHALTUNG, SOWIE OPTISCHER ALARM (90% UND 100%)

INKL. DIGITALER SCHWENKBEGRENZUNG EINSTELLBAR

DRUCKBEGRENZUNGS- UND LASTHALTEVENTILE

STUEBERBLOCK MIT 4 STEUERVENTILEN, EINSEITIG BEDIENBAR

SEPARATER HYDRAULIKTANK (90 LTR.) MIT FILTER, AM KRANSOCKEL MONTIERT

STANDARDFARBE RAL 3020 VERKEHRSROT - ALLE ZYLINDER SCHWARZ LACKIERT

LASTHAKEN UND BEFESTIGUNGSBRIDEN (KURZ / 500MM)

FAHRSTELLUNG: QUER ZUR FAHRTRICHTUNG ZUSAMMENGELEGT

TOTPUNKT ÜBER DEM ABSTÜTZTRÄGER

BORDSPANNUNG: STANDARD 24V

M. O. L.

ÜBERWACHUNG DER ARMSTELLUNG UND DER ABSTÜTZUNG MIT ANZEIGE IM LKW-FAHRERHAUS

ADC (AUTOMATIC DYNAMIC CONTROL)

LASTABHÄNGIGE GESCHWINDIGKEITSKONTROLLE UND AKTIVE, VORBEUGENDE SCHWINGUNGSDÄMPFUNG

KUNDENSPEZIFISCHE AUSSTATTUNG:

GRUNDGERÄT:

1251.3.00 F125A.1.23 XE-DYNAMIC

08.32 SCHWENKVENTIL / LASTHALTEVENTIL FÜR KRANE MIT ZAHNSTANGE UND RITZEL

1252.3.13.17 ABSTÜTZWEITE 4,92M AUCH SEITLICH HYDRAULISCH AUSFAHRBAR - INKL. FSC-P

80.02. TOTPUNKT VERSETZEN

STEUERVENTILE FÜR 2 ZUSATZFUNKTIONEN MIT SCHLAUCHWANNEN

99.99 FÜR .23 XE-DYNAMIC

97.17 E-ANSCHLUßBOX

ÖLKÜHLER UND ÜBERDRUCKVENTIL AUF DEM KRANGRUNDGESTELL MONTIERT.

96.04. TYP 60/24 BIS MAX. 60L PUMPENLEISTUNG FÜR 24V

CCD (CABIN COLLISION DETECTION)

08.G1 MIKROSCHALTER ZUM SCHUTZ DES FAHRERHAUSES BEI FRONTMONTIERTEN KRANEN, EINSTELLBAR

AUSFÜHRUNG DER FUNKFERNSTEUERUNG:

FUNKFERNSTEUERUNG RCS (SCANRECO)-STEUER- UND EMPFÄNGEREINHEIT MIT

DREHWÄHLSCHALTER RX, ICONS AKTIVIEREN DIE KRANFUNKTIONEN, AFS AUTOMATISCHE FREQUENZSUCHE

MOTOR START/STOP, DREHZAHL +/-, 3 X ON/OFF-FUNKTIONEN, 10M KABEL UND VERSCHIEDENE

ARBEITSGESCHWINDIGKEITSREGELUNGEN, INKL. ZWEITAKKU, LADEGERÄT, NACKEN- UND BAUCHGURT

06.97 FASSI RCS FUNK MAXI - 6 FUNKTIONEN MIT 3 JOYSTICKS (2-2-2)

06.79 MEHRPREIS FÜR AUSFÜHRUNG MIT JOYSTICK-STEUERUNG FÜR 6 FUNKTIONEN

KORROSIONSSCHUTZPAKET DEUTSCHLAND:

95.89 MEHRPREIS FÜR EDELSTAHL-SCHRAUBEN BIS M10 UND EDELSTAHL-ROHRSCHELLEN

95.85 MEHRPREIS FÜR DINITROL ANWENDUNG (HOHLRÄUME)

T0.04 ZINKGRUNDIERUNG

96.A2 1 STCK. LED-ARBEITSSCHEINWERFER, SCHWENKBAR AM KNICKARM MONTIERT

96.45. ARBEITSSCHEINWERFER WIRD ÜBER DAS FUNKPULT AKTIVIERT

96.A7 LED FÜR 2 STÜTZBEINE, NICHT MONTIERT (KRAN)

40X40 2 X UNTERLEGPLATTE 40X40X4

214110B.PK 2 X HALTERUNG FÜR JE 1 PLATTE 40X40, VERZINKT

SOWIE:

MONTAGE DES LADEKRANES AUF EINEN FÜR DEN KRANAUFBAU VORBEREITETEN LKW 18 T GG DAF LF 290 FA 4X2

VERSEHEN MIT EINEM MEILLER-LADEKRANKIPPER UND EINER PASSENDEN HYDRAULIKPUMPE:

- MONTAGE DES LADEKRANS HINTER FAHRERHAUS, MIT FUNKTIONSPRÜFUNG UND ENDLACKIERUNG.

- KRANVERSTÄRKUNGSPLETTEN. ROHRLEITUNGEN UND VERSCHRAUBUNGEN ZWISCHEN PUMPE,

TANK UND KRAN. MONTAGEBEDINGTE UMBAUARBEITEN AM FAHRGESTELL UND HILFSRAHMEN

- ÖLKÜHLER ELEKTRISCH ANSCHLIEßEN

- MOTOR START/STOPP UND DREHZAHLANHEBUNG +/- BEI FUNKFERNSTEUERUNG AKTIVIEREN

- ANSCHLUß UND MONTAGE DES BATTERIE-LADEGERÄTES IM FAHRERHAUS FÜR FUNKFERNSTEUERUNG

- HÖHENWARNEINRICHTUNG FÜR HAUPTARMSTELLUNG INKL. OPTISCHER ANZEIGE IM FAHRERHAUS ANSCHLIEßEN

- UVV-KRAN - ABNAHMEPRÜFUNG DER MONTAGE GEMÄß UVV

- TÜV-ABNAHME: VORBEREITUNG UND VORFÜHRUNG ZUR ABNAHME NACH STVZO, INKL. GEBÜHREN

- PARAMETRIERUNG DES LADEKRANES

- PARAMETRIERUNG DES LKW BEI AUTORISIERTER DAF-VERTRAGSWERKSTÄTTE