

Wywrotka "3W" 18DMC z montażem

Specyfikacja techniczna wywrotki "3W" na podwozie 16-18 DMC z montażem:

- ✓ Długość przy podłodze około *(szczegóły w projekcie)* 4300-4500 mm,
- ✓ Szerokość zewnętrzna max 2550 mm,
- ✓ Masa wywrotki około 1700 kg,
- ✓ Burty wys. wewnętrzna 600 mm,
- ✓ Nadstawki siatkowe - wysokość: 900 mm
- ✓ Podłoga materiał HARDOX 450 - **4 mm**,
- ✓ Burty materiał 600MC - **2,5 mm**,
- ✓ Burty boczne otwierane do dołu 600MC - **2,5 mm**,

- ✓ Burta tylna otwierana góra dół,
- ✓ Burta przednia stała podwyższona,
- ✓ Siłownik pod skrzyniowy renomowanego producenta: **HYVA/PENTA**,
- ✓ Tylne słupki stale,
- ✓ Plandeka okrywająca zwijana do przodu,
- ✓ Zbiornik oleju,
- ✓ Pompa hydrauliczna renomowanego producenta,
- ✓ Sterowanie wywrotem z kabiny pneumatyczne,
- ✓ Nadkola z tworzywa sztucznego z chlapaczami,
- ✓ Konstrukcja stalowa śrutowana, malowana farbą podkładową oraz nawierzchniowo w kolorze **RAL7016**

Pojazd powinien być wyposażony w przystawkę odbioru mocy (PTO), nadkola, oświetlenie obrysowe, tylną belkę przeciw najazdową, boczne osłony antyrowerowe – w przypadku ich braku należy doliczyć ich koszt.

