

Saint-Lô, le 3/12/2024



DAF TRUCK NV
PO BOX 90061
ACCOUNTS PAYABLE
5600 EINDHOVEN
PAYS-BAS

C/M : DAF XB19T 21 PAL

Adresse de Livraison
A DEFINIR
A DEFINIR
00000 A DEFINIR
FRANCE

PROPOSITION 5250595 /004

SUR CHASSIS PORTEUR

Marque : DAF
- Type : XB 260 FA
Euro 6 Heavy Duty
GSR II
Version du moteur: Euro 6
Version châssis : SCR + FAP
PTC en kg : 19000 Empattement en mm : 6600
Suspension arrière pneumatique
AEBS (Freinage Urgence avancé)
Motorisation (ch) : 260
Cylindree (cm3) : 6700
Autoradio : Aucun
Connecteur Application / Hayon élévateur
ESP
Radars latéraux côté droit
Caméra de recul d origine constructeur
Fermeture centralisée à télécommande
Maxi essieu arriere : 13000
Roue de secours
Boîte de vitesses : Non définie
Siège conducteur suspendu
Pneus : 285/70 R19.5
Tension 24 V
Cabine : Basculante - courte
2 Places assises
Prise d'air haute
Cabine avec C L I M A T I S A T I O N
Climatisation MANUELLE
Réservoir AD Blue(L) : 30
Réservoir G.O.(L) : 200
Teinte Cabine Origine Constructeur

LECAPITAINE INDUSTRIE

Suite proposition 5250595 /004 - 3/12/2024

Châssis fourni et livré à ST-LO par vos soins
Matériel équipé d'un groupe autonome

UNE CARROSSERIE IR2

Longueur extérieure : 9100 mm Longueur intérieure : 8898 mm

Largeur extérieure : 2600 mm Largeur intérieure : 2454 mm

Hauteur extérieure : 2644 mm Hauteur intérieure : 2400 mm

Epaisseur des Panneaux

Plancher : 130 mm Toit : 102 mm
Avant : 117 mm Arrière : 85 mm
Parois : 65 mm

Revêtement des parois

Extérieur : Polyester Intérieur : Polyester

Cadre arrière inox ouverture totale 2 vantaux

Priorité l'ouverture sur porte arrière droite

1 Porte(s) lat. simple(s) coté droit 1000*1950

Positionnement Porte(s) latérale(s):

à : 100 mm

De l'intérieur avant

Porte pendue à Droite

1 Blocage des portes arrières à 110°

1 Sangle montoire affl. ROUGE à la porte latérale

Position sangle à la porte latérale : 1 Montant Droit

- PLANCHER :

Plancher renforcé polyester antidérapant gris

- AMENAGEMENTS DE PAROIS :

Plinthe avant bas de parois INOX sur 455 mm

Plinthe INOX sur 450 mm de haut

Protéc. Bas Portes AR 2Vtx Inox 2.5 IR 65

1 Renfort(s) Entrée Porte Lat. Intérieur Ht 450mm

1 Protéc. Bas Portes Lat 1000 Inox 2.5 Ht. 450mm

RAILS D'ARRIMAGE

1 Porte(s) latérale(s) avec Rail(s) d'arrimage

1.00 Rail(s) Universel(s) en Applique ACIER D + G

Position Rail Universel en Applique ACIER:

Coté droit 1100 mm

Suite proposition 5250595 /004 - 3/12/2024

Coté gauche 1100 mm
1 Verouillage au sol avec trappe sur cloison
1 Cloison mobile coulissante et relevable

EQUIPEMENTS INTERIEURS :

1 Protection(s) Evaporateur de groupe/avant
1 Protection(s) Evaporateur de groupe/arrière
1 Prise de cde interne hayon encastrée au toit
1 Plaque(s) support Cde int. à distance aimantée
Position plaque(s) support : AR DROIT

- AMENAGEMENTS DU CHASSIS :

Porte-roue d Origine constructeur châssis
Cablage pour hayon elevateur
Pose caméra GSRII d'origine haut de cadre PL
1 extincteur a poudre 6 Kg avec coffre
Type de soubassement :
Mécano-soudé en acier galvanisé
Hauteur Soubassement souhaité : 150 mm
Traverse renforcée avec butoirs amortisseurs
1 Etrier latéral coulissant 3 marches
Positionné coté droit à l avant
1 Escabeau arrière coulissant suspendu 4 marches

- ASPECT GENERAL :

Peinture châssis teinte Origine constructeur
Teinte cabine Origine constructeur
Teinte de la carrosserie en blanc RAL 9016
Marquage Réfléchissant
Sans peinture sur plateforme de hayon
Observat : Pas de Publicite

AMENAGEMENTS FRIGORIFIQUES :

Véhicule FRIGORIFIQUE
Lettrage bleu ATP
Renfort pour groupe type : CARRIER SUPRA 1250 MT° | SUPRA
Tôle cache canal de l'évaporateur arrière
Plage et échelle d'accès au groupe sur caisse

- AUTRES EQUIPEMENTS :

Agrement ATP
Immatriculation: Non Défini
2 Feux 3 fonctions en haut du cadre arrière
4 butoirs caoutchouc 490x110 sur cadre arriere

2 Butoirs caoutchouc verticaux sur châssis
2 arrêts de porte à ressorts /portes arrières
Arrêt porte à ressorts / Porte latérale
Ailes plastique et bavettes
Eclairage conforme au code de la route
1 Temporisation plafonniers arrière 20 minutes
Temporisation axée à : 950 mm du plancher
3 Ecoulement(s) d Eau avec siphon et durite D40
- 1 dans l Angle avant Droit
- 1 dans l Angle avant Gauche
- 1 à l Arrière Droit
3 Plafonnier(s) à 1 LED
1 Plafonnier(s) 1 Led supplémentaire (s)
1 Interrupteur plafonnier(s) à la porte latérale
1 Jeu de feux de gabarit avant
Pare-cycliste latéral Double en aluminium
Feux d encombrement arrières à corne
Visite technique initiale (annexe III)
Convoyage retour du véhicule compris

EQUIPEMENT FROID

GRUPE CARRIER
SUPRA 1250 MT SYST 2 STANDARD
Commande cabine à affichage digital
Batterie de groupe fournie par Carrier
Bac à batterie
Evapo Avant Soufflant vers l Arrière
Evapo Arrière décalé à Gauche
2 Evaporateur(s) 1450 MTS
Réfrigérant R452 A
Reservoir additionnel 90 L
Groupe diesel électrique
Dégivrage automatique
Voltage 400 V TRI
Rallonge électrique 4*6 + prise femelle
longueur : 10.00 m

Pose et mise en route D/E Mult.T°Lecap.StLôCAR

HAYON ELEVATEUR

Marque : DHOLLANDIA

Suite proposition 5250595 /004 - 3/12/2024

DH-SM.20 2000 kg / Prof.1800 mm ACIER/ALU
Conforme 58R03 - Compatibilité Hayon/Ch
Force en kg : 2000
Plateforme Acier / Alu rétractable
Profondeur Pelle mm: 1800
Inclinaison à tous les niveaux
Inclinaison automatique au sol
Cde + coupe circuit + bouton tournant OAE030.BT.0
Cde à distance 2 boutons + câble spirale OAE001
Prémontage hayon STD DH-SM OAM 100
4 Vérins
Partie fixe du plateau acier déportée de 100mm
2 taquets de rolls manuels
Cde interne fixe extra plate 2 boutons OAE005
Position Cde(s) Interne(s) : Axée à 300 mm
Commande Interne à distance aimantée
Commande externe fixe dans coffret
Prise auxiliaire à l'Arrière droit du pavillon
Ressort de torsion pour pointe rétractable
Boîtier externe de commande fixe et à distance
Pose du hayon et contrôle CEP compris

PRIX TOTAL UNITAIRE HORS TAXES Euros

Véhicule conforme au code de la route.

Validité du devis : 30 jours