

Saint-Lô, le 24/03/2026



DAF TRUCKS FRANCE
64 RUE DES VANESSES
93420 VILLEPINTE
FRANCE

C/M : STOCK DAF XB19T 21 PAL

Adresse de Livraison
A DEFINIR
A DEFINIR
00000 A DEFINIR
FRANCE

PROPOSITION 5268718 /002

SUR CHASSIS PORTEUR

Marque : DAF
- Type : XB 310 FA
Euro 6 Heavy Duty
GSR II
Version du moteur: Euro 6
Version châssis : SCR + FAP
PTC en kg : 19000 Empattement en mm : 6600
Suspension arrière pneumatique
AEBS (Freinage Urgence avancé)
Motorisation (ch) : 310
Cylindree (cm3) : 6700
Autoradio : Aucun
Connecteur Application / Hayon élévateur
ESP
Radars latéraux côté droit
Caméra de recul d origine constructeur
Fermeture centralisée à télécommande
Maxi essieu arriere : 13000
Boîte de vitesses : Non définie
Siège conducteur suspendu
Pneus : 315/70 R19.5
Tension 24 V
Cabine : Basculante - courte
2 Places assises
Cabine avec C L I M A T I S A T I O N
Climatisation MANUELLE
Réservoir AD Blue(L) : 30
Réservoir G.O.(L) : 200
Teinte Cabine Origine Constructeur
Châssis commandé par le CLIENT
Châssis fourni et livré à ST-LO par vos soins
Matériel équipé d un groupe autonome

LECAPITAINE INDUSTRIE

UNE CARROSSERIE IR2

Longueur extérieure : 9100 mm Longueur intérieure : 8898 mm

Largeur extérieure : 2600 mm Largeur intérieure : 2454 mm

Hauteur extérieure : 2644 mm Hauteur intérieure : 2400 mm

Epaisseur des Panneaux

Plancher : 130 mm Toit : 102 mm

Avant : 117 mm Arrière : 85 mm

Parois : 65 mm

Revêtement des parois

Extérieur : Polyester Intérieur : Polyester

Cadre arrière inox ouverture totale 2 vantaux

Priorité l'ouverture sur porte arrière droite

1 Porte(s) lat. simple(s) côté droit 1000*1950

1 Déverrouillage intérieur à la porte latérale

Positionnement Porte(s) latérale(s):

à : 100 mm

De l'intérieur avant

Porte pendue à Droite

1 Blocage des portes arrières à 110°

1 Sangle montoire affl. ROUGE à la porte latérale

Position sangle à la porte latérale : 1 Montant Droit

- PLANCHER :

Plancher renforcé polyester antidérapant gris

- AMENAGEMENTS DE PAROIS :

Blindage avant inox hauteur 450

Plinthe INOX sur 450 mm de haut

Protec. Bas Portes AR 2Vtx Inox 2.5 IR 65

1 Renfort(s) Entrée Porte Lat. Intérieur Ht 450mm

1 Protec. Bas Portes Lat 1000 Inox 2.5 Ht. 450mm

RAILS D'ARRIMAGE

1 Porte(s) latérale(s) avec Rail(s) d'arrimage

1.00 Rail(s) Universel(s) en Applique ACIER D + G

Position Rail Universel en Applique ACIER:

Côté droit 1100 mm

Côté gauche 1100 mm

Suite proposition 5268718 /002 - 24/03/2026

- 1 Verouillage au sol avec trappe sur cloison
- 1 Cloison mobile coulissante et relevable

EQUIPEMENTS INTERIEURS :

- 1 Protection(s) Evaporateur de groupe/avant
- 1 Protection(s) Evaporateur de groupe/arrière
- 1 Prise de cde interne hayon encastrée au toit
- 1 Plaque(s) support Cde int. à distance aimantée
- Position plaque(s) support : AR DROIT

- AMENAGEMENTS DU CHASSIS :

- Cablage pour hayon elevateur
- Pose caméra GSR II d'origine haut de cadre PL
- 1 extincteur a poudre 6 Kg avec coffre
- Type de soubassement :
Mécano-soudé en acier galvanisé
- Hauteur Soubassement souhaité : 180 mm
- Traverse renforcée avec butoirs amortisseurs
- 1 Etrier latéral coulissant 3 marches
Positionné coté droit à l'avant
- 1 Escabeau arrière coulissant suspendu 4 marches

- ASPECT GENERAL :

- Peinture châssis teinte Origine constructeur
- Teinte cabine Origine constructeur
- Teinte de la carrosserie en blanc RAL 9016
- Marquage Réfléchissant
- Sans peinture sur plateforme de hayon

AMENAGEMENTS FRIGORIFIQUES :

- Véhicule FRIGORIFIQUE
- Lettrage bleu ATP
- Renfort pour groupe type : CARRIER HE 13 MT°
- Tôle cache canal de l'évaporateur arrière
- Plage et échelle d'accès au groupe sur cabine

- AUTRES EQUIPEMENTS :

- Agrement ATP
- Immatriculation: Non Défini
- 2 Feux 3 fonctions en haut du cadre arrière
- 4 butoirs caoutchouc 490x110 sur cadre arrière
- 2 Butoirs caoutchouc verticaux sur châssis
- 2 arrêts de porte à ressorts /portes arrière
- Arrêt porte à ressorts / Porte latérale

Ailes plastique et bavettes
Eclairage conforme au code de la route
1 Temporisation plafonniers arrière 20 minutes
Temporisation axée à : 950 mm du plancher
3 Ecoulement(s) d Eau avec siphon et durite D40
- 1 dans l Angle avant Droit
- 1 dans l Angle avant Gauche
- 1 à l Arrière Droit
3 Plafonnier(s) à 1 LED
1 Plafonnier(s) 1 Led supplémentaire (s)
1 Interrupteur plafonnier(s) à la porte latérale
1 Jeu de feux de gabarit avant
Pare-cycliste latéral Double en aluminium
Feux d encombrement arrières à corne
Visite technique initiale (annexe III)
Convoyage retour du véhicule compris

EQUIPEMENT FROID

GROUPE CARRIER
SUPRA HE 13 MT° S2
Commande cabine à affichage digital
Batterie de groupe fournie par Carrier
Bac à batterie
Evapo Avant Soufflant vers l Arrière
Evapo Arrière décalé à Gauche
2 Evaporateur(s) MSS 1450
Réfrigérant R452 A
Reservoir additionnel 90 L
Groupe diesel électrique
Dégivrage automatique
Surcharge GAZ Supra HE multi T°
Voltage 400 V TRI
Rallonge électrique 4*6 + prise femelle
longueur : 10.00 m

Enregist. de T° Data Cold 600 R avec imprim.
Pose et mise en rte enregist. bi-temp porteur
Kit d'installation universel DC 12-00585-71
Pose Datacold en cabine et pose des 2 sondes
Groupe commandé par LECAPITAINE
Pose et mise en route comprises à Saint-Lô

HAYON ELEVATEUR

Marque : DHOLLANDIA
DH-SM.20 2000 kg / Prof.1800 mm ACIER/ALU
Conforme 58R03 - Compatibilité Hayon/Ch
Force en kg : 2000
Plateforme Acier / Alu rétractable
Profondeur Pelle mm: 1800
Inclinaison à tous les niveaux
Inclinaison automatique au sol
Cde + coupe circuit + bouton tournant OAE030.BT.0
Cde à distance 2 boutons + câble spirale OAE001
Prémontage hayon STD DH-SM OAM 100
4 Vérins
Partie fixe du plateau acier déportée de 100mm
2 taquets de rolls manuels
Cde interne fixe extra plate 2 boutons OAE005
Position Cde(s) Interne(s) : Axée à 550 mm
Commande Interne à distance aimantée
Commande externe fixe dans coffret
Prise auxiliaire à l'Arrière droit du pavillon
Ressort de torsion pour pointe rétractable
Boîtier externe de commande fixe et à distance
Hayon commandé par LECAPITAINE
Pose du hayon et contrôle CEP compris

PRIX TOTAL UNITAIRE HORS TAXES**Véhicule conforme au code de la route.**

Validité du devis : 30 jours