

DAF TRUCKS FRANCE
64 rue des Vanesses
95943 Roissy CDG

Cergy, le 5 juin 2026,

A l'attention de M. Hugo HERCELIN

DEVIS

Sur 1 châssis cabine **DAF XB 290 FA 4x2** Empattement à **6 250** - Cabine **COURTE** - PTAC **19 T**, suspension arrière pneumatique - équipé d'un porte roue de secours, non remorquant, prédisposition hayon,

Nous vous proposons la fourniture éventuelle de :

UNE CARROSSERIE FOURGON PLYWOOD + HAYON ELEVATEUR :

I) FOURGON : (21 europa)

Dimensions :

- | | |
|---|--|
| - longueur intérieure : 8 500 mm | |
| - largeur intérieure : 2 480 mm | - largeur extérieure : 2 550 mm |
| - hauteur intérieure : 2 600 mm | - hauteur de passage arrière : 2 400 mm |
- (sous réserve de répartition de charges)

Définition :

- soubassement métallique mécano soudé sans passage de roue traverses rectangulaires au pas de 375 reposant sur faux longerons
- bridage selon préconisation du constructeur
- dispositif anti-encastrement réglementaires
- dispositif anti-projections réglementaires
- 1 coffre à outils PVC fermant à clé - longueur **600 mm**
- 1 extincteur 6 kg poudre et son coffre PVC
- butoirs arrière renforcés
- plancher bois exotique **KAPUR 30** mm sur omégas galvanisés avec tôle de **seuil arrière 6/4 sur 400 mm**
- face avant et panneaux latéraux plywood **21** mm
- face avant renforcée par 1 tôle extérieure de **400 mm** et une plinthe inférieure de **1 000 mm**
- moulures extérieures aluminium
- protection acier galva en partie basse - hauteur **300 mm sur 2 côtés**
- 1 rail d'arrimage aéroquip SE 1065 **sur 2 faces** collé et vissé à hauteur **1 000 mm**
- pavillon monobloc polyester tendu sur arceaux
- cadre arrière acier renforcé avec poignée montoir
- porte arrière relevante bois avec fermeture cadenassable et joints d'étanchéité

- pose du déflecteur constructeur
- préparation des parties métalliques
étanchéité des parties non soudées par masticage
impression et laque de finition polyuréthane
soubassement : couleur châssis
carrosserie : 1 Ton blanc teinté dans la masse
sans peinture cabine
- électricité et signalisation conforme au code en vigueur + 2 plafonniers temporisés Led
- bandes réfléchissantes latérales et arrière (*ECE104*)
- autocollants angles morts

II) HAYON ELEVATEUR DHOLLANDIA :

- type : **rétractable**
- 4 vérins
- puissance : **2 000 kg**
- plateforme acier alu : **2 400 x 1 700 mm**
- butées de rolls
- commande à distance aimantée + commande fixe
- montage aux normes CE + réception de sécurité

L'ENSEMBLE NET HT UNITAIRE ST AMAND :

- *Réception initiale par nos soins - opérateur qualifié N° PL / 24.05 153*

- Convoyage 1,75 € du km

Délai châssis cabine :

Validité : 1 mois

Mise à disposition actuelle :

Règlement :

Garantie : 1 an.

En conformité avec le Code de la Route.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d'agréer,
Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Alain LOISEL

☎ **06.11.57.61.05**

lebrun.loisel@etilaer.fr