

Une grue hydraulique nouvelle grue HIAB **iX-298**:

Type : **iX-298 EP5 HIDUO (5 extensions hydrauliques)**

Portée hydraulique standard : **15,1 m**

m - kg	4.5 - 5600
m - kg	6.2 - 3900
m - kg	8.2 - 2840
m - kg	10.4 - 2160
m - kg	12.7 - 1740
m - kg	15.0 - 1460

Grue repliable

DOUBLE BIELLETTE

Système de rotation avec crémaillère **de rotation en bain d'huile**

Angle de rotation de 420°

Distributeur 6 fonctions V80R avec commandes manuelles de secours

Système de sécurité SPACE EVO

Kit 5^{ème} et 6^{ème} fonctions pour 2 outils hydraulique supplémentaire, **système à enrouleur intérieur**

Refroidisseur d'huile + Filtre haute pression

Vérins d'appui hydraulique **à extensions hydrauliques**

Stabilisateurs supplémentaires dans l'empattement

Réservoir d'huile + Pompe hydraulique haut débit

RADIOCOMMANDE HIAB XS DRIVE

(Inclus le démarrage et l'arrêt du moteur à distance, klaxon, vitesse réduite, indicateur de pression, marche/arrêt du phare ...)

Phare de travail sur 2^{ème} flèche (**à LED**)

Accélérateur automatique

Equipement conforme aux normes en vigueur

Montage en porte à faux arrière + Réception par organisme de sécurité

Accessoires fournis :

Rotator + crochet fixe

Fourche lève palettes 2T réglable en hauteur

Un plateau de 7 mètres

Dimensions :

- Longueur utile : 7 000 mm

Descriptif :

Plancher bois dur sur omegas galvanisés

Face avant acier hauteur cabine

Face arrière acier hauteur 800 + porte poteaux amovibles

Rives prévues pour arrimage des sangles

Electricité et signalisation conforme au code en vigueur

Ailes arrières PVC avec bavettes

Un porte cônes

2 coffres à outils

Un panier à cornières

Barre anti-encastrement arrière fournie par le constructeur poids lourds

Peinture un ton RAL

Prédisposition ridelles

Soit une grue HIAB **iX-298** + plateau
montée et réceptionnée
au prix net HT au départ de Crécy la Chapelle :

3 ridelles rabattables par coté en ALUMINIUM hauteur 400 mm **non inclus**