Numéro de document : Date de document : Durée de validité	**TV22091601**

Code client/Concess. :	0
DAF TRUCKS France "PPP" 6x2 2023 CF 450 6x2 FAN F 46 XHM3 20 + PREDISPO HY COVER	

Informations :	
OFFRE DALBY N°:	**TV22091601**
Date de commande :	
Référence commande :	
Contre marque :	**DAF 2023**
Département :	**?**
Carrossage Mini int.	**4 800 mm**
Carrossage Maxi int.	**6 400 mm**
Date de livraison SEM :	**VOIR TBX**
Date d'arrivée du châssis, SEM :	**VOIR TBX**
Suivant répartition des charges DALBY Réf :	**2135-04-YATV**

Offre commerciale: TV22091601
Base 2021-v4

Offre établie suivant répartition(s) des charges, référence(s) : 2135-04-YATV

XHM3 20 - MONTE

Bras de levage **DALBY XHM3 20** équipé d'une potence coulissante, de type **classe 2**, et d'une force de levage de **20T**.
Poulies rouleaux AR **1060mm**, Hauteur d'anneau de **1425mm**, et déport de **200mm**.

Structure :

Ensembles mécano-soudé en acier Haute Limite Elastique, améliorant la robustesse, par l'emploi de pièces moulées.
Faux-châssis en Z, permettant une hauteur de bras de 250mm, pré-percé pour faciliter le montage sur châssis sans soudure et l'adaptation rapide de toute une gamme d'accessoires de carrossage.
Bagues fonte sur l'intégralité des axes et bagues bronze sur les poulies de rouleaux AR.
Patins d'usure de la coulisse sur les 4 faces, en matières composites, réglables en parties latérales.
Crochets de verrouillage arrière hydraulique.
Bras prédisposé pour le montage d'un graissage centralisé.
Equipement livré en laque PU GRIS RAL 7016 Potence ROUGE RAL 3020
Traitement anti-corrosion zinc nickel sur les axes assemblés aprés peinture.

Hydraulique :

Pompe simple débit coudée, LEDUC 80L, à monter sur prise de force ayant un couple de renversement de 25m.M, un couple maxi de 40m.daN et une fixation 4T arbre creux 8-32-36.
La limitation du régime moteur est à la charge du constructeur VI.
Réservoir latéral 118L, en acier, équipé d'un filtre à cartouche immergé.
Tuyauterie rigide de gros diamètre, totalement intégrée au châssis, augmentant la vitesse du bras et réduisant la pression de travail
Prédisposition du bras pour futur montage par boulonnage, de toutes tuyauteries optionnelles.
Distributeur hydraulique à pilotage pneumatique, équipé d'un capot de protection en aluminium et

réglable en hauteur pour faciliter l'utilisation de bennes compactrices

Sécurité :

Bras conforme au dispositif de sécurité de la directive CE, équipé d'un phare de travail arrière cabine et d'un bruiteur, couplés sur l'enclenchement de la prise de mouvement
Vérins équipés de valve d'équilibrage et de clapet anti-retour.
Sécurité hydraulique interdisant la manœuvre des crochets AR et de la potence en position bennage
Mécanisme de verrouillage du basculeur AR sur faux-châssis, lors du chargement / déchargement.

Commandes :

Commandes pneumatiques, mobiles en cabine, avec voyant lumineux et bruiteur sonore signalant l'ouverture des crochets arrières.

Divers :

Alimentation électrique 24 Volts
Pression de service : 280 bars
Fourniture de la notice d'utilisation et du carnet de maintenance.
Le véhicule carrossé sera livré conforme au code de la route et à la règlementation en vigueur à la date de sa livraison

CONFIGURATION DU BRAS COMPRIS DANS LE PRIX

XHM320	BRAS DALBY TYPE XHM 3 20T
M009	VERROUILLAGE AV hydraulique
BAE003	BAE extensible hydraulique avec signalisation complète - R58.03
H020	Circuit bennage remorque, avec coupleur 1/2 à billes
CAR001	Crochet de remorquage BNA
CAR004	panier porte-bâche L600-1000 MM
CAR006	Coffre à outil PVC (selon place disponible)
CAR018	Ailes AR ALU doubles 6x2/6x4/8x4 + bavettes anti projection homologuées
CAR038	1 Camera avec 1 moniteur couleur
CAR083	Vérification de premiére mise en service
CAR084	Certificat de carrossage annexe3 CCI
SPE001	PREDISPO CAMERA
SPE002	PREDISPO HY COVER