



FASSI Deutschland GmbH | Industriestr. 10 | 63584 Gründau

Paccar Leasing GmbH
Industriestraße 22-24
64807 Dieburg

Kunden-Nr.: 31299
Datum: 05.07.2023
Ihr Auftrag vom: 03.06.2022
Bearbeiter: Michael Reinisch
Kundenverantwortlicher: Dieter Sonntag

Auftragsbestätigung 20068646

Lieferadresse: Zanner Fahrzeugbau GmbH | Industriestr. 2 | 95502 Himmelkron

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis/Einh €	Gesamt €
2306	FASSI Ladekran F235A.2 e-dynamic Ausführung gemäß CE - Richtlinie (EN 12999) Der Ausrüstungsbetrieb muss die Prüfung durchführen, wenn der Ladekran in seiner endgültigen Stellung montiert wurde und zur Inbetriebnahme bereit ist. Grundgerät : F235A.2 e-dynamic Schwenkbereich 400° sämtliche Hydraulikzylinder doppelwirkend Kolbenstangen hartverchromt Doppelkniehebelsystem mit PROLINK (überstreckbarer Knickarm bis 15°) elektronische Überlastabschalteneinrichtung mit FX500 6 Funktionen RCH- oder RCS-Funkfernsteuerung (Linearhebeln) mit Display und XP-System Notausschaltung, sowie optischer Alarm (90% und 100%) inkl. digitaler Schwenkbegrenzung einstellbar FASSI Stabilitätskontrolle FSC inkl. LMB II Druckbegrenzungs- und Lasthalteventile, Hochdruckfilter Danfoss D850-Steuerblock mit 4 Steuerventilen, einseitig bedienbar hydraulische Abstützung, beidseitig hydr. ausfahrbar, Abstützweite 5,07m Standardfarbe RAL 3020 verkehrsrot - alle Zylinder schwarz lackiert Lasthaken und Befestigungsbriden (kurz / 500mm) Fahrstellung: quer zur Fahrtrichtung zusammengelegt Totpunkt über dem Abstützträger Achtung: Bordspannung beachten / 12V oder 24V, Standard 24V				
2306.3.00	F235A.2.23 e-dynamic » Grundgerät	1,00	Stk.	0,00	0,00
08.B2	FASSI-Stabilitätskontrolle FSC-H » inkl. LMB II	1,00	Stk.	0,00	0,00
08.D3	Digitale Schwenkwinkelüberwachung	1,00	Stk.	0,00	0,00

Seitensumme

-- Der Verkauf erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen --

www.fassigroup.de -- info@fassigroup.de

Geschäftsführer: Thomas Moucka, Giovanni Fassi Bank: Commerzbank Hanau, BLZ 506 400 15, Kto. 23 33 524 HRB 12431 Amtsgericht Hanau
Ust.Idnr.: DE 81 195 89 44 Steuernummer: 19 233 01 277 IBAN: DE 88 5064 0015 0233 352 400 BIC: COBADEFFXXX



Auftrags-Nr.: 20068646

Datum: 05.07.2023

Seite: 2 / 5

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis/Einh €	Gesamt €
Übertrag					
97.17	IE742 Anschlußbox	1,00	Stk.	0,00	0,00
2306.01.18	Sonderabstützung, Abstützweite 6,64m » hydraulisch ausfahrbar inkl. FSC	1,00	Stk.	0,00	0,00
2306.01.25	Abstützungen über Funk bedienbar	1,00	Stk.	0,00	0,00
2306.01.08	vergrößerter Schwenkbereich auf 420°	1,00	Stk.	0,00	0,00
2306.3.13.17	Steueranlage für 2 Zusatzfunktionen mit » 2 Schlauchführungen / e-dynamic	1,00	Stk.	0,00	0,00
00.85	Vorbereitung Betrieb mit Verstellpumpe » (LS)	1,00	Stk.	0,00	0,00
D9.06	Mehrpreis Danfoss Steuerblock D900 » für 6 Funktionen	1,00	Stk.	0,00	0,00
96.45	Arbeitsscheinwerfer über Display » bedienbar (1 s/w Funktion)	1,00	Stk.	0,00	0,00
96.A5	2 LED Arbeitsscheinwerfer am Knickarm » montiert	1,00	Stk.	0,00	0,00
96.A7	LED für 2 Stützbeine, nicht montiert » (Kran)	1,00	Stk.	0,00	0,00
96.02	Ölkühler Typ 120/24 max. 120l Pumpenleistung	1,00	Stk.	0,00	0,00
03.T0.04	Zinkgrundierung von F175A.0 bis F275A.0 für .23 und .24 Versionen	1,00	Stk.	0,00	0,00
Alu-Tank 200L	Aluminium Öltank, 200L » Bestehend aus:	1,00	Stk.	0,00	0,00
NSOA020007 5T200	T20 Aluminium Öltank, 200L	1,00	Stk.	0,00	0,00
AFO0SEM19 512510	Rücklaufilter ohne Belüftung MPH250 » Anschlüsse = 1.1/4"	1,00	Stk.	0,00	0,00
AIL0VISLIQ2 5400	Füllstandanzeige FSA 254 » Stufenlos mit M12 Befestigung	1,00	Stk.	0,00	0,00
AKMISLT506 45T20	Tankhaltersatz für Tanks T20 » Edelstahlbänder 50mm breit	1,00	Stk.	0,00	0,00
ARUAVASFF 200P25	Absperrkugelhahn P-NW64 (2") » mit Butterfly Handgriff	1,00	Stk.	0,00	0,00
330K024	KIT PLATTE MIT GELENK D.68	2,00	Stk.	0,00	0,00
Fracht04	Frachtkosten F175A - F255RA	1,00	Stk.	0,00	0,00
Seitensumme					0,00

-- Der Verkauf erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen --

www.fassigroup.de -- info@fassigroup.de

Geschäftsführer: Thomas Moucka, Giovanni Fassi Bank: Commerzbank Hanau, BLZ 506 400 15, Kto. 23 33 524 HRB 12431 Amtsgericht Hanau
Ust.Idnr.: DE 81 195 89 44 Steuernummer: 19 233 01 277 IBAN: DE 88 5064 0015 0233 352 400 BIC: COBADEFFXXX



Auftrags-Nr.: 20068646

Datum: 05.07.2023

Seite: 3 / 5

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis/Einh €	Gesamt €
----------	-------------	-------	---------	--------------	----------

Übertrag

KM332-V-1100 C-U	STEINSTAPELZANGE-PAKET mit Umklappvor- » richtung bzw. Zapfenversion KM04S	1,00	Stk.	0,00	0,00
------------------	--	------	------	------	------

Paket beinhaltet:

1.Eine Steinstapelzange KM 332-V-1100

Öffnungsweite 400 - 1.400mm

Eintauchtiefe verstellbar 1.100 - 1.650mm

Tragfähigkeit 1.900/1.350kg

2.Umklappvorrichtung KM38108S

3.Ein Paar Anpreßschienen KM 38139-1000

1.000mm lang

4.Ein hydraulischer Drehmotor KM04F

Drehbereich endlos, Tragfähigkeit 4.500kg, inkl. Aufhängung KM501-01 und

zwei kurze Schläuchen KM203-01/ zwei lange Schläuchen KM203-03 zur Zange

Aufbau408	Brückenaufbau mit Heckmontage	1,00	Stk.	0,00	0,00
-----------	-------------------------------	------	------	------	------

Lieferumfang:

Brückenmaße ca. lichte:

6.600 mm lang / 2.480 mm breit

aussen: 6.720 mm lang / 2.550 mm breit

1.000 mm Bordwandhöhe

1.600 mm Vorderwandhöhe

Unterbau:

Stahlprofilkonstruktion in verstärkter Bauweise nach den Aufbaurichtlinien des Fahrgestellherstellers.

Querträger in engen Abständen, für hohe Punktbelastungen geeignet.

Umlaufendes Bodenrahmenprofil, welches den Boden komplett einschließt.

Abgeschrägtes Bodenrahmenprofil mit Lochraasterung, zul. Zurrkraft 2.500 daN.

2 Satz Kunststoff-Hinterachskotflügel incl. Spritzschutzsystem.

Stapleranfahrtschutz:

Umlaufender Aluminium-Rammschutz zwischen den Scharnieren, als Stapleranfahrtschutz am Bodenrahmenprofil.

Boden:

Boden aus 27 mm starken, vielschichtig verleimten, wasserfesten Sperrholz-platten,

beidseitig filmbeschichtet (obere Seite mit Siebdruckoberfläche - rutschsicher)

mit Nut und Federverbindung.

Rungen:

Alle Rungen sind Kinnegripspezialrungen mit 2 Verschlüssen pro Bordwandseite,

Kinnegripsystem K 20, vordere Rungen verstärkt mit Stahlprofilen zur Stirnwandabstützung,

feststehend, Innenkante Runge ist bündig mit Vorderwand (günstig für Staplerbeladung),

mittlere Rungen abklappbar und aushäng-bar, hintere Rungen feststehend.

Seitensumme

0,00

-- Der Verkauf erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen --

www.fassigroup.de -- info@fassigroup.de

Geschäftsführer: Thomas Moucka, Giovanni Fassi Bank: Commerzbank Hanau, BLZ 506 400 15, Kto. 23 33 524 HRB 12431 Amtsgericht Hanau

Ust.Idnr.: DE 81 195 89 44 Steuernummer: 19 233 01 277 IBAN: DE 88 5064 0015 0233 352 400 BIC: COBADEFFXXX



Auftrags-Nr.: 20068646

Datum: 05.07.2023

Seite: 4 / 5

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis/Einh €	Gesamt €
----------	-------------	-------	---------	--------------	----------

Übertrag

Bordwände:

Alle Bordwände sind abklappbar und aus 25 mm starken Alu-Hohlprofilen ohne Planeneinzugsprofil.
Bordwandhöhe 1.000 mm.
Bordwände seitlich einmal geteilt.
Alle Bordwände sind mit zahlreichen verzinkten Scharnieren versehen.
Die Bordwände sind senkrecht zu den Rungen mit Kunststoff-Dichtung abgedichtet.
Die Alu-Profile sind vor der Montage spezialpulverbeschichtet, was eine hohe Korrosionsbeständigkeit bewirkt.
Auftritt(e) ausklappbar entsprechend UVV-Vorschrift in linker vorderer Bordwand.
Heckbordwand feststehend.
2 versenkt montierte Auftritte in jeder Bordwand.
Bordwandhebehilfe in Form von 2 Gasfedern an allen seitlichen Bordwänden, incl. Bordwandfeststeller.

Vorderwand:

Die Vorderwand ist feststehend und aus 25 mm starken Alu-Hohlprofilen, mit 2 stabilen Vorderwandstützen.
Vorderwandhöhe 1.600 mm, incl. vergittertes Durchsichtfenster im Bereich des Fahrerhausrückfensters.
Die Alu-Profile sind vor der Montage spezialpulverbeschichtet.
Kein Vorstehen der Rungen, so dass die Paletten problemlos ein- und ausgeschoben werden können.

Lackierung:

Unterbau und Bodenrahmenprofil kpl. verzinkt, unlackiert.
Bordwände und Rungen grundiert und mit hochwertigem 2K-Acryllack in Fahrerhausfarbe E1980 kristallweiß lackiert.

Sonstiges:

- Rahmenüberhang kürzen
- Kranhilfsrahmen am Heck in extrem torsionssteifer Ausführung
- Kranmontage des beigestellten Ladekranes am Heck
- Montage des beigestellten Hydrauliktanks
- Lieferung der Hydraulikölfüllung, mineralisch
- Anschluss der beigestellten Verstellpumpe
- Montage der beigestellten Kranunterlegplatten
- Anschluss Motor Start/Stop
- Anschluss der Armhöhenwarnung im Fahrerhaus
- Montage der beigestellten Steinstapelzange
- 2 Edelstahl-Werkzeugkästen nach Absprache bzw. technischer Möglichkeit montiert
- zusätzlicher Duomatikanschluss
- Halter für Unterlegkeile, falls erforderlich
- 2 Unterlegkeile, falls erforderlich
- je 1 LED-Arbeitsscheinwerfer auf der Stirnwand rechts und links, angeschlossen an vorhandenen Schalter
- je 1 LED-Arbeitsscheinwerfer seitlich rechts und links zum Ausleuchten der

Seitensumme

0,00

-- Der Verkauf erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen --

www.fassigroup.de -- info@fassigroup.de

Geschäftsführer: Thomas Moucka, Giovanni Fassi Bank: Commerzbank Hanau, BLZ 506 400 15, Kto. 23 33 524 HRB 12431 Amtsgericht Hanau
Ust.Idnr.: DE 81 195 89 44 Steuernummer: 19 233 01 277 IBAN: DE 88 5064 0015 0233 352 400 BIC: COBADEFFXXX



Auftrags-Nr.: 20068646

Datum: 05.07.2023

Seite: 5 / 5

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis/Einh €	Gesamt €
----------	-------------	-------	---------	--------------	----------

Übertrag

- seitlichen Fahrbahn, angeschlossen an vorhandenen Schalter
- je 1 LED-Arbeitsscheinwerfer rechts und links am Heck, geschaltet auf Rückwärtsgang
- Integralbeleuchtungsträger am Heck für Beleuchtung, Anschlüsse etc., verzinkte Ausführung, lackiert in Fahrerhausfarbe E1980 kristallweiß, incl. Versetzen der Beleuchtung und Bremsanschlüsse nach links
- Seitenmarkierungsleuchten nach § 51 a Abs. 6 StVZO
- seitlicher Anfahrerschutz nach § 32 c StVZO, 2-reihig, falls erforderlich
- reflektierende Teilkonturmarkierung nach ECE seitlich weiß, heckseitig rot
- UVV-Standsicherheitsprüfung Ladekran
- TÜV-Abnahme nach EG-Richtlinie
- Parametrierung LKW und Kranabstützung
- Tachometerprüfung nach § 57 b StVZO (amtliches Kennzeichen erforderlich)

06.97	Fassi RCS Funk maxi - 6 Funktionen » mit 3 Joysticks (2-2-2) - Umtausch von Linear auf Joysticks -	1,00	Stk.	0,00	0,00
9999	Überführung Himmelkron - Frankfurt/M.	1,00	Stk.	0,00	0,00

Positionen netto
Positionen USt. 19,00% auf
Endsumme

Zahlungsbedingung: Innerhalb 8 Tage netto

Lieferzeit: ca. 6 - 8 Wochen nach Kran- und Fahrgestellanlieferung im Januar 2024

Umfang sachlich geprüft.

Ort, Datum

Unterschrift Kunde

Bitte schicken Sie die Auftragsbestätigung unterschrieben an uns zurück.