

OFFRE DE PRIX

Matériel à monter sur véhicule muni de sa PDM, DIN5462 - ISO7653 ratio 1:1,

Marque	DAF	Empattement	4200 mm
Type	CF 6x2*4	Code AT	81,25
PTAC	26 T	Etude de répartition	22-099
Suspensions	Pneumatiques	C/M	PPP
Echappement	Sortie Basse	Arrivée châssis semaine :	0
Cabine	Courte	Classe N3G	Non

Matériel proposé :

Un bras hydraulique type T20-55-S

Pour benne longueur mini - maxi : 4300 - 6600mm *)

*) Attention ces limites sont des valeurs théoriques qui ne tiennent pas compte des impératifs de carrossage tels que BAE hydraulique, crochet de remorque. Ni des impératifs de placement du caisson donné par le calcul de répartition des charges.

VEHICULE CONFORME AU CODE DE LA ROUTE

Composition de l'ensemble :

- ✓ Un bras hydraulique type T20-55-S
- ✓ Montage selon les directives constructeur (CA14)
- ✓ Potence Coulissante, Classe 2, Hauteur 1420mm
- ✓ Crochet jaune avec linguet de sécurité RAL 1023, Ht 1420mm (OT10111),
- ✓ Peinture de l'ensemble standard Hyva : RAL 9005
- ✓ Verrouillage arrière Combilock (verrou réversible intérieure/extérieure),
- ✓ Verrouillage hydraulique avant SANS alimentation pour berce (OT20112 / CA0,5)
- ✓ Commande pneumatique intérieur cabine (CA16),
- ✓ Dépose rapide de la berce à vide (Fast off Load - OT20101 / CA0,5)
- ✓ Panneau lumineux d'indications encastré en lieu et place d'un logement DIN autoradio (CA8),
- ✓ Capot de protection de distributeur en aluminium (OT50124),
- ✓ Un réservoir hydraulique à montage latéral avec filtre retour capacité 110L (OT40105)
- ✓ Pompe à pistons HYVA arbre cannelé DIN5462 - ISO7653 pour flasquage direct sur PDM (CA1),
- ✓ ① Paramétrage du boîtier carrossier, du système vidéo, abaissement de la suspension, à la charge du concessionnaire PL (PDM DIN5462 / rapport proche de 1:1 / vitesse 1000 tr/min / caractéristiques de la PDM à transmettre à HYVA)
- ✓ Détecteur de longueur de berce (OT20127 + OT20124)
- ✓ Pack barres pare cycliste homologuées avec des brides de fixation Hyva (OT50127x4 / CA5)
- ✓ Une paire d'ailes aluminium strié pour essieux tandem (OT50103 / CA4)
- ✓ Kit de fixation pour un balais et une pelle sur ailes tandem (CA0,75)
- ✓ Un jeu de bavettes HYVA (OT50107 / CA0,5)
- ✓ Un coffre à outils PVC dans l'empattement selon la place disponible avec support HYVA (OT50110 / CA3)
- ✓ Un coffre à filet en tôle perforée et zinguée ajustable selon la place disponible (OT50133 / CA2,5)
- ✓ Un coffre à extincteur avec son extincteur 6kg (OT50129 / CA2)
- ✓ Un jeu de tôles de feux arrière Hyva avec protection (OT50101 / CA2)
- ✓ Un phare de travail LED dans le porte à faux couplé à l'enclenchement PTO (CA2)
- ✓ Une activation hydraulique supplémentaire à gauche avec commande en cabine et push pull 1/2 (OT20118 / CA1,5)
Pression : 200bars / Commande en cabine Non crantée Double effet : Pour Circuit bennage remorque
- ✓ Une barre anti-encastrement hydraulique R58-03 POMMIER profil U mécano-soudé acier bras moyen avec commande en cabine (29544223FD+OT20118 150b-NC-DE+OT30108 / CA6)
- ✓ Positionnement USINE des mains d'air et des connecteurs électriques Remorque par le constructeur du châssis
- ✓ **Faisceau électrique option 1503 feux de position fournis par DAF (CA1)**
- ✓ Eclairage et signalisation conforme au code de la route (CA7)
- ✓ Instructions d'utilisation et de maintenance, Conformités normes CE et normes françaises AFNOR
- ✓ Procès verbal de réception (CCI / CA3)
- ✓ Contrôle de mise en service de l'appareil par un organisme extérieur (CA2)
- ✓ Garantie 12 mois pièces et main d'œuvre, selon les Conditions de Garantie Hyva en vigueur,
- ✓ Acceptation sans réserve de nos Conditions Générales de Vente en vigueur jointe en page 2 de ce document,
- ✓ Convoyage retour à Votre charge

L'ensemble vous est proposé au prix net, unitaire, HT, Convoyage du véhicule dans nos ateliers à Votre charge

€

Conditions de règlement : 45 jours fin de mois selon loi LME n°2008-776

Validité de l'offre : 2 mois

Délai indicatif de carrossage : 12 à 14 semaines d'appro à la commande / entrée en carrossage à confirmer par nos services

Lieu de carrossage : A définir

Lieu de livraison après carrossage : A définir