

Saint-Lô, le 22/07/2024



DAF TRUCKS PARIS
5 RUE DU PEROU
91300 MASSY
FRANCE

C/M : STOCK 26T 22 PALETTES

Adresse de Livraison
DAF TRUCKS PARIS
5 RUE DU PEROU
91300 MASSY
FRANCE

PROPOSITION 5246123 /008

SUR CHASSIS PORTEUR

Marque : DAF
- Type : XD 410 FAN
- Définition : LF310
N° de commande du châssis 332737
Euro 6 Heavy Duty
GSR II
Version du moteur: Euro 6
Version châssis : SCR + FAP
PTC en kg : 26000 Empattement en mm : 6100
Suspension arrière pneumatique
Motorisation (ch) : 410
Cylindree (cm3) : 10800
Autoradio : Aucun
Connecteur Application / Hayon élévateur
Radars latéraux côté droit
Roue de secours
Boîte de vitesses : Automatique Traxon 12 rapports
Pneus : 315/80 R22.5
Tension 24 V
Cabine : Basculante - courte
2 Places assises
Prise d'air haute
Cabine avec C L I M A T I S A T I O N
Climatisation AUTOMATIQUE
Teinte Cabine Origine Constructeur
Châssis fourni et livré à ST-LO par vos soins
Matériel équipé d un groupe autonome

UNE CARROSSERIE IR2

Longueur extérieure : 9600 mm Longueur intérieure : 9398 mm

LECAPITAINE INDUSTRIE

Parc d'Activités Neptune I - 315, rue Louise Michel - 50009 SAINT-LÔ cedex - Tél. : +33 (0)2 33 77 85 50 - Fax : +33 (0)2 33 77 85 77
info@lecapitaine.fr - lecapitaine.com
S.A.S au capital de 2 200 000 € - RCS Coutances B 813 980 935 - N° Intracommunautaire FR 21 813 980 935 - NAF 2852Z

Suite proposition 5246123 /008 - 22/07/2024

Largeur extérieure : 2600 mm Largeur intérieure : 2454 mm

Hauteur extérieure : 2756 mm Hauteur intérieure : 2500 mm

Epaisseur des Panneaux

Plancher : 141 mm Toit : 102 mm
Avant : 117 mm Arrière : 85 mm
Parois : 65 mm

Revêtement des parois

Extérieur : Polyester Intérieur : Polyester

Cadre arrière inox ouverture totale 2 vantaux
Priorité l'ouverture sur porte arrière droite
1 Blocage des portes arrière à 110°

- PLANCHER :

2 Passage de roues droit et gauche dans plancher
Plancher renforcé polyester antidérapant gris

- AMENAGEMENTS DE PAROIS :

Plinthe INOX sur 450 mm de haut
Protéc. Bas Portes AR 2Vtx Inox 2.5 IR 65
1 6 butoirs sur plinthe avant bas de parois

RAILS D ARRIMAGE

2.00 Rail(s) Universel(s) en Applique ACIER D + G
Position Rail Universel en Applique ACIER:
Côté droit 800/1500 mm
Côté gauche 800/1500 mm
1 Verouillage au sol avec trappe sur cloison
1 Cloison mobile coulissante et relevable

EQUIPEMENTS INTERIEURS :

1 Protection(s) Evaporateur de groupe/avant
1 Protection(s) Evaporateur de groupe/arrière
1 Prise de cde interne hayon encastrée au toit
1 Plaque(s) support Cde int. à distance aimantée
Position plaque(s) support : A 700MM ET 2000MM DU SOL

- AMENAGEMENTS DU CHASSIS :

Phare de travail en haut du cadre arrière
PAS DE ROUE DE SECOURS

Suite proposition 5246123 /008 - 22/07/2024

Cablage pour hayon elevateur
Fourniture et pose de la caméra de recul
1 Coffre à outillage PLASTIQUE largeur 400
Aménagements Lecapitaine pour GSR II > 3T500
1 extincteur a poudre 6 Kg avec coffre
Type de soubassement :
Mécano-soudé en acier galvanisé
Hauteur Soubassement souhaité : 180 mm
Traverse renforcée avec butoirs amortisseurs
1 Escabeau arrière coulissant suspendu 4 marches

- ASPECT GENERAL :

Peinture châssis teinte Origine constructeur
Teinte cabine Origine constructeur
Teinte de la carrosserie en blanc RAL 9016
Marquage Réfléchissant
Sans peinture sur plateforme de hayon
Observat : Pas de Publicite

AMENAGEMENTS FRIGORIFIQUES :

Véhicule FRIGORIFIQUE
Lettrage bleu ATP
Renfort pour groupe type : THERMOKING T 1200 R - SPECTRU
Tôle cache canal de l'évaporateur arrière
Plage et échelle d'accès au groupe sur caisse
Grille de protection de face avant

- AUTRES EQUIPEMENTS :

Agrement ATP
Immatriculation: Non Défini
2 Feux 3 fonctions en haut du cadre arrière
4 butoirs caoutchouc 490x110 sur cadre arriere
2 Butoirs caoutchouc verticaux sur châssis
2 arrêts de porte à ressorts /portes arrières
Ailes plastique et bavettes
Eclairage conforme au code de la route
1 Temporisation plafonniers arrière 20 minutes
Temporisation axée à : 950 mm du plancher
2 Ecoulement(s) d Eau avec siphon diamètre 40mm
- 1 dans l Angle avant Droit
- 1 à l Arrière Droit
4 Plafonnier(s) a 3 LEDS en Applique
1 Jeu de feux de gabarit avant
Pare-cycliste latéral Double en aluminium
Feux d encombrement arrières à corne
Visite technique initiale (annexe III)

Suite proposition 5246123 /008 - 22/07/2024

Convoyage retour du véhicule compris

EQUIPEMENT FROID

GRUPE THERMOKING
T 1200 R 50 - SPECTRUM S3 + S3
Commande cabine à affichage digital
2 Evaporateur(s) S3
Evapo. Avant soufflant vers l'Arrière
Evaporateur Arrière Décalé à Gauche
Réfrigérant R452 A
Réservoir additionnel 90 L
Enregistreur de T° Touch Log Premium (T)
Pose enregistreur Touch Log PREMIUM (T)
Chauffage groupe Porteur TK
Groupe diesel électrique
Dégivrage automatique
Rallonge électrique TK 10m + Prise femelle
Voltage 400v TRI
Pose et mise en route D/E Multi T° Lecap.StLôTK

HAYON ELEVATEUR

Marque : DHOLLANDIA
DH-SM.30 2500 kg / Prof.1800 mm ACIER/ALU
Conforme 58R03 - Compatibilité Hayon/Ch
Force en kg : 2500
Plateforme Acier / Alu rétractable
Profondeur Pelle mm: 1800
Inclinaison à tous les niveaux
Inclinaison automatique au sol
Cde + coupe circuit + bouton tournant OAE030.BT.0
Cde à distance 2 boutons + câble spirale OAE001
Prémontage hayon STD DH-SM OAM 100
4 Vérins
Partie fixe du plateau acier déportée de 100mm
2 taquets de rolls manuels
Cde interne fixe extra plate 2 boutons OAE005
Position Cde(s) Interne(s) : Axée à 300 mm
Commande Interne à distance aimantée
Commande externe fixe dans coffret
Prise auxiliaire à l'Arrière droit du pavillon
Ressort de torsion pour pointe rétractable



Suite proposition 5246123 /008 - 22/07/2024

Boitier externe de commande fixe et a distance
Pose du hayon et controle CEP compris

PRIX TOTAL UNITAIRE HORS TAXES 71700 Euros

Véhicule conforme au code de la route.

Conditions de paiement

Païement 60 jours à date de facturation

Validité du devis : 30 jours