Saint-Lô, le 3/12/2024

DAF TRUCK NV
PO BOX 90061
ACCOUNTS PAYABLE
5600 EINDHOVEN
PAYS-BAS

C/M : DAF XD26T 21PAL

Adresse de Livraison
A DEFINIR
A DEFINIR
00000 A DEFINIR
FRANCE

P R O P O S I T I O N 5250598 /004

SUR CHASSIS PORTEUR

Marque : DAF
- Type : XD 410 FAN
Euro 6 Heavy Duty
GSR II
Version du moteur: Euro 6
Version châssis : SCR + FAP
PTC en kg : 26000 Empattement en mm : 5600
Suspension arrière pneumatique
Motorisation (ch) : 410
Cylindree (cm3) : 10800
Autoradio : Aucun
Connecteur Application / Hayon élevateur
Radars latéraux côté droit
Caméra de recul d origine constructeur
Roue de secours
Boîte de vitesses : Automatique Traxon 12 rapports
Tension 24 V
Cabine : Basculante - courte
2 Places assises
Prise d'air haute
Cabine avec C L I M A T I S A T I O N
Climatisation AUTOMATIQUE
Réservoir AD Blue(L) : 45
Réservoir G.O.(L) : 430
Teinte Cabine Origine Constructeur
Châssis fourni et livré à ST-LO par vos soins
Matériel équipé d un groupe autonome

UNE CARROSSERIE IR2

Longueur extérieure : 9100 mm Longueur intérieure : 8880 mm

Largeur extérieure : 2600 mm Largeur intérieure : 2478 mm

Hauteur extérieure : 2864 mm Hauteur intérieure : 2600 mm

Epaisseur des Panneaux
Plancher : 141 mm Toit : 122 mm
Avant : 137 mm Arrière : 85 mm
Parois : 53 mm

Revêtement des parois
Extérieur : Polyester Intérieur : Polyester

Cadre arriere inox ouverture totale 2 vantaux
Priorité l'ouverture sur porte arrière droite
1 Porte(s)lat. simple(s) coté droit 1000*1950
Positionnement Porte(s) latérale(s):
à : 135 mm
De l intérieur avant
Porte pendue à Droite
1 Blocage des portes arrières à 110°

- PLANCHER :

Plancher renforcé polyester antidérapant gris

- AMENAGEMENTS DE PAROIS :

Plinthe avant inox hauteur 455 mm
Plinthe INOX sur 450 mm de haut
Protec.bas portes Ar. 2Vtx INOX 2.5 IR2 47/53
1 Renfort(s) Entrée Porte Lat.Intérieur Ht 450mm
1 Protec.Bas Portes Lat 1000 Inox 2.5 Ht. 450mm

RAILS D ARRIMAGE

1 Porte(s) latérale(s) sans Rail(s) d arrimage
2.00 Rail(s) Universel(s) PLAT Encastré ACIER D+G
Position Rail Uni. PLAT Encastré ACIER:
Coté Droit: 800/1600 mm
Coté Gauche: 800/1600 mm
1 Verouillage au sol avec trappe sur cloison
1 Cloison mobile coulissante et relevable

EQUIPEMENTS INTERIEURS :

1 Protection(s) Evaporateur de groupe/avant
1 Protection(s) Evaporateur de groupe/arrière

1 Prise de cde interne hayon encastrée au toit
1 Plaque(s) support Cde int. à distance aimantée
Position plaque(s) support : ARRIERE DROIT

- AMENAGEMENTS DU CHASSIS :

Porte-roue d Origine constructeur châssis
Phare de travail en haut du cadre arrière
Cablage pour hayon elevateur
2 phares de recul supplémentaires à l'AR
Pose caméra GSRII d'origine sous caisse PL
1 extincteur a poudre 6 Kg avec coffre
Traverse renforcée avec butoirs amortisseurs
1 Etrier latéral coulissant 3 marches
Positionné coté droit à l avant
1 Escabeau arrière coulissant suspendu 4 marches

- ASPECT GENERAL :

Peinture châssis teinte Origine constructeur
Teinte cabine Origine constructeur
Teinte de la carrosserie en blanc RAL 9016
Marquage Réfléchissant
Sans peinture sur plateforme de hayon
Observat : Pas de Publicite
.
AMENAGEMENTS FRIGORIFIQUES :
.
Véhicule FRIGORIFIQUE
Lettrage bleu ATP
Renfort pour groupe type : CARRIER SUPRA 1250 MT°| SUPRA
Tôle cache canal de l'évaporateur arrière
Plage et échelle d'accés au groupe sur caisse
Grille de protection de face avant

- AUTRES EQUIPEMENTS :

Agrement ATP
Immatriculation: Non Défini
2 Feux 3 fonctions en haut du cadre arrière
4 butoirs caoutchouc 490x110 sur cadre arriere
2 Butoirs caoutchouc verticaux sur châssis
2 arrêts de porte à ressorts /portes arrières
Arrêt porte à ressorts / Porte latérale
Ailes plastique et bavettes
Eclairage conforme au code de la route
1 Temporisation plafonniers arrière 20 minutes
Temporisation axée à : 950 mm du plancher
3 Ecoulement(s) d Eau avec siphon et durite D40

3 Grille de protection sur Ecoulement d Eau
- 1 dans l Angle avant Gauche
- 1 à l Arrière Droit
- 1 à l Arrière Gauche
3 Plafonnier(s) à 1 LED
1 Plafonnier(s) 1 Led supplémentaire (s)
1 Interrupteur plafonnier(s) à la porte latérale
Pare-cycliste latéral Double en aluminium
Feux d encombrement arrières à corne
Visite technique initiale (annexe III)
Convoyage retour du véhicule compris

EQUIPEMENT FROID

GROUPE CARRIER
SUPRA 1250 MT SYST 2 BIS STANDARD
Commande cabine à affichage digital
Batterie de groupe fournie par Carrier
Bac à batterie
Evapo Avant Soufflant vers l Arrière
Evapo Arrière décalé à Gauche
1 Evaporateur(s) 1100 MTS
1 Evaporateur(s) 1450 MTS
Réfrigérant R452 A
1 Contact(s) arrêt ventil. porte(s) latérale(s)
1 Contact arrêt ventil sur porte AR.droite
Reservoir additionnel 90 L
Groupe diésel électrique
Dégivrage automatique
Voltage 400 V TRI
Rallonge électrique 4*6 + prise femelle
longueur : 10.00 m

Enregist. de T° Data Cold 600 R avec imprim.
Pose et mise en rte enregist. bi-temp porteur
Installat. intér. cabine livrée avec 2 sondes
2 Pose Contacteur(s) de porte
Pose et mise en route D/E Mult.T°Lecap.StLôCAR

HAYON ELEVATEUR

Marque : DHOLLANDIA
DH-SM.20 2000 kg / Prof.1700 mm ACIER/ALU

Suite proposition 5250598 /004 - 3/12/2024

Conforme 58R03 - Compatibilité Hayon/Ch
Force en kg : 2000
Plateforme Acier / Alu rétractable
Profondeur Pelle mm: 1700
Inclinaison à tous les niveaux
Inclinaison automatique au sol
Cde + coupe circuit + bouton tournant OAE030.BT.0
Cde à distance 2 boutons + câble spirale OAE001
Prémontage hayon STD DH-SM OAM 100
4 Vérins
Partie fixe du plateau acier deportee de 100mm
2 taquets de rolls manuels
Cde interne fixe extra plate 2 boutons OAE005
Position Cde(s) Interne(s) : Axee à 500 mm
Commande Interne à distance aimantée
Prise auxiliaire à l Arrière droit du pavillon
Ressort de torsion pour pointe retractable
Boitier externe de commande fixe et a distance
Pose du hayon et controle CEP compris

PRIX TOTAL UNITAIRE HORS TAXES ..... Euros

Véhicule conforme au code de la route.

Validité du devis : 30 jours

LECAPITAINE INDUSTRIE
Parc d'Activités Neptune I - 315, rue Louise Michel - 50009 SAINT-LÔ cedex - Tél. : +33 (0)2 33 77 85 50 - Fax : +33 (0)2 33 77 85 77
info@lecapitaine.fr - lecapitaine.com
S.A.S au capital de 2 200 000 € - RCS Coutances B 813 980 935 - N° Intracommunautaire FR 21 813 980 935 - NAF 2852Z