

DATI TECNICI			
Automezzo	DAF XF 3 ASSI	Cabina Letto / Alta	Passo
Codice	P19AG60LC0278	Descrizione	FURGONE ISOTERMICO ISOKIT SRL

DIMENSIONI	ESTERNE	INTERNE	SPESSORE PANNELLI			
LUNGHEZZA	9880 mm	9710 mm	PAVIMENTO	100 mm	TETTO	100 mm
LARGHEZZA	2590 mm	2470 mm	PARETI LATERALI	60 mm	PORTE POSTERIORI	70 mm
ALTEZZA	2850 mm	2650 mm	TESTATA ANTERIORE	100 mm	PARATIA	45 mm

CARATTERISTICHE ED ACCESSORI	
Tipo di trasporto:	PALLET
Colore:	Bianco da definire
Predisposizione gruppo frigo:	Richiesta, CARRIER SUPRA 1100U
Predisposizione sponda:	Richiesta, DHOLLANDIA DHSM.20
Collaudo:	M.C.T.C.+ATP+SPONDA
PAVIMENTO	
Modello:	Transpallet
Trattamento:	Antisdrucchiolo ruvido di colore grigio
Rinforzo posteriore:	Fascia alluminio mille risi da 600 mm
Scarico acqua:	Nr. 1 Con rubinetto anteriore destro
TETTO	
Modello:	Rinforzato per l'uso di pali fermacarico e predisposizione per futuro montaggio paratia mobile e basculante
Canale incassato distribuzione aria:	Richiesto, chiuso
Predisposizione tubi 4.0:	Richiesta
PARETI LATERALI	
Modello:	Normale
Fascia pallet:	In alluminio a L 260 x 45 mm
Cremagliera:	Nr. 1 incassata, zincata, posizionata a 1200 mm da pavimento a centro
POSTERIORE	
Modello:	Nr. 2 Porte posteriori, ogni anta con chiusura incassata e cerniere inox
Maniglia di salita:	In inox sul portale
Fascia pallet:	In alluminio H 260 mm
PORTALE POSTERIORE	
Modello:	In inox
TESTATA ANTERIORE	
Modello:	Normale
Fascia pallet:	In alluminio a L 260 x 45 mm + teflon
Griglia protezione:	Zincata a caldo
IMPIANTO LUCI	
Luci interne:	Nr. 4 luci a tre led, accensione mediante interruttore temporizzato posizionato sul lato interno della parete destra
Luce di lavoro:	Nr. 1 posteriore sul portale per illuminazione zona di carico/scarico, accensione mediante lo

	stesso interruttore temporizzato delle luci interne
Luci di ingombro anteriori:	Nr. 2 bianche
Luci di ingombro posteriori:	Nr. 2 multifunzione (posizione/stop/freccia)
Luci side marker:	Arancioni
ACCESSORI	
Profili esterni:	In alluminio anodizzato, anteriore verticale inclinato
Fermaporta posteriori:	Magnetici + Sottotelaio a molla
Butroll:	A due rulli in acciaio
Scaletta posteriore:	Sfilabile a 4 gradini, posizionata centralmente
Cassetta porta attrezzi:	Nr. 1 in termoplastica
Fascia retroriflettente:	Laterale bianca, riquadro rosso posteriore, tabelle
Paraciclisti:	Ribaltabili in alluminio
Parafanghi:	In termoplastica
Accessori extra:	Nr. 1 Cinghia fermacarico
	Nr. 4 Pali fermacarico
	Tamponi paracolpi posteriori in gomma
	Adesivi limiti di velocità
CONTROTELAIO	
Modello:	Saldato e zincato a caldo con traversa posteriore zincata

GRUPPO FRIGORIFERO:	Fornitura e montaggio sotto telaio gruppo frigorifero Carrier Supra 1100U, funzionamento diesel/elettrico completo di termoregistratore Datacold 600R e accessori per usufruire dell'agevolazione Industria 4.0 (centralina LYNX e sensore di apertura porte). Resta escluso il contratto di 3 anni per la trasmissione dati da stipulare direttamente con Carrier/Lynx nonché il costo del rilascio della certificazione.
----------------------------	---

SPONDA CARICATRICE:	Fornitura e montaggio sponda idraulica retrattile DHOLLANDIA DHSM.20, portata 2000 kg, piatto da 1800 mm, completa di comando a piede e fermaroll
----------------------------	---