

1 Camion DAF XD 410 FAN 26t - 23 palettes - Multi-température - Hayon 2,5t

Dimensions carrosserie

Extérieur Intérieur Utile
Longueur (mm) **9581 9370**
Largeur (mm) **2600 2466**
Hauteur (mm) **2550**

Châssis

Caractéristiques

- Sur châssis-cabine neuf fourni par vos soins
Contact concessionnaire : **Tony Delorme**
Téléphone concessionnaire : **07.85.59.56.52**
Marque châssis (0.1) : **DAF**
Nombre d'essieux total (1) : **2**
Description technique : **XD FAN 6x2**
Capacité réservoir porteur : _____
Distance Ess 1/2 (4.1) (L12.1) : **5600 mm**
arriv. prév. du châssis : _____
Cabine : **COURTE**
autres info. sur le châssis : _____
Teinte du châssis : **STANDARD**
MMA_Masse max auto (17.1_F2) : **26000 kg**
Type de suspension ar : **PNEUMATIQUE**
Dimension roues ar (35) : **315/70 R 22,5**
Famille de porteur : **DAF XD**
Hauteur hors tout max (H003) : **4090 mm**
Longueur hors tout MAX (L001) : _____ mm
Masse maxi autorisé essieu 1 : **8000 kg**
Masse maxi autorisé essieu 2 : **11500 kg**
Masse maxi autorisé essieu 3 : **7500 kg**
Motorisation du porteur : **Diesel**
N° de série porteur étude : _____
N° de cde constructeur porteur : _____
PORTE A FAUX AR (L019) : _____ mm
Type de suspension av : **MECANIQUE**
- Prédiposition hayon élévateur d'origine constructeur camion

Brides de carrosserie d'origine pour assemblage châssis/carrosserie four ni constructeur camion

Accessoires

- 2 x Pare boues 1/2 ailes thermoformées avec système anti-projections
- Protections latérales aluminium double barreaux CEE
Parecycliste relevable DROITE : **Oui**
Parecycliste relevable GAUCHE : **Oui**
- Extincteur 6Kg avec coffre thermoformé noir
Posit. du coffre + extincteur :
DANS
EMPATTEMENT
GAUCHE
- Peinture du faux-châssis porteur gris foncé « Chéreau Exclusive Grey »

Carrosserie

Caractéristiques

- Carrosserie isotherme INOGAM Attention : en cas de peinture ou de décor sombre, commander la prédiposition spéciale (code 510-243) pour prévenir tout défaut d'aspect

ultérieur et bénéficier de la garantie constructeur sur la carrosserie.

FP (fond/pavillon) : 245

Modèle de carrosserie : 260/247

Logo CHEREAU : FOURNI + POSE

• Faux-châssis pour carrosserie de porteur

• Kit OFF-ROAD pour porteur comprenant un soubassement renforcé (longeron 6mm + traverses 5mm) et un bridage spécifique (souple/semi-souple/rigide) : pour application particulière type montagne, routes en mauvais état, ferme...

• Inserts alu au pavillon permettant le montage ultérieur d'une cloison ou accessoires

• Ligne de butoirs sous seuil de carrosserie (3 ou 4 butoirs en fonction de l'ouverture arrière)

• Revêtement de fond en polyester anti-glissant gris, application machine, sur contreplaqué d'un seul tenant (épaisseur 20mm)

• Plaque anti-usure alu à damier Heavy Duty (épaisseur 3/4,5mm) pour fond, profondeur 1200mm, à l'arrière

2 x Grille sur écoulement

• Cornier renforcé en aluminium inférieur en pied de paroi, épaisseur 6,5mm, hauteur 250mm

2 x Ecoulement avant avec siphon et durite

Coté des écoulements avant : GAUCHE + DROITE

Ouvertures

Echelle d'accès avant pour groupe

Coté de montage de l'échelle : _____

• Plage aluminium sur cabine

• Ouverture arrière 2 battants, sur cadre inox massif, avec joints périphériques monobloc 7 lèvres, une seule crémone Inox par porte avec pènes à double guidage facilitant l'ouverture/fermeture

• 2 retenues de portes arrière avec plinthe en inox 250 mm de protection en pied de portes

Type de retenues de portes : 110°

2 x Dispositif de condamnation des portes arrière et latérales par barillet à clé unique

• Caméra de recul HD pour camion seul. Capteur équipé de Led infrarouge pour la vision nocturne.

Caméra livré: _____

Protections et arrimages

2 x Plinthe aluminium de protection, ép. 3,5mm, hauteur 150mm

Hauteur 1ère plinthe (axe) : 330

Hauteur 2ème plinthe (axe) : 1740

2 x Rang de rail d'arrimage Aéroquip acier sur flanc en applique, fixation renforcée par rivets Inox

Position du rail 1 en applique : 700

Position du rail 2 en applique : 1500

Cloisons et séparations

• 2 demi-cloisons isothermes transversales Easy-C EVO, solidaires, coulissantes (2 glissières alu fixation renforcée) et relevable au pavillon par vérins à ressort inox (Encombrement = 220mm), avec freinage automatique, trapillon de décompression et poignée d'aide au relevage, nouvelle protection de pied intégrale renforcée thermoformée (ép. 8mm).

Limite des rails à l'avant : STANDARD

Finitions

2 x Interrupteur temporisé pour plafonniers (20 minutes)

Position de l'interrupteur tempo : ARRIERE DROIT

Position de la tempo n°2 : AVANT DROIT

• Feux de gabarit latéraux inférieurs LED (double lentille) encastrés dans la ceinture alu et rappel de lanternes 3 fonctions à l'arrière en haut de custode

• Plafonniers ronds LED encastrés dans le pavillon (marque LABCRAFT, 1130 lumens).

Alimentation multi-source en standard sur semi-remorque via le plot n9 de prise 15 broches ou feux de gabarit si le plot n9 n'est pas alimenté.

- Pack de 2 phares de travail et de recul LED à l'extérieur de la carrosserie

Position du phare ext n° 1 :

PAF AR DERRIERE

PARE-BOUE

Position du phare ext n° 2 :

PAF AR DERRIERE

PARE-BOUE

- Rampe de feux LED de signalisation supérieure arrière CityLight avec fonction flash défilante et phares de travail intégrés

- Bandes réfléchissantes en pied de flancs

Couleur bandes réfléchissantes : **BLANC**

- Bandes réfléchissantes sur cabine

- Bandes réfléchissantes périphériques sur portes arrière

Couleur bandes réfléchis ar : **Rouge**

Pose bande sur cadre Ar : **CHEREAU**

- Fourniture et pose d'un adhésif sur le flanc droit intérieur de la carrosserie concernant les bonnes pratiques du transport frigorifique (Programme ECLER du CEMAFROID)

- 3 Adhésifs angles morts obligatoire en France à partir du 1/01/2020 sur tous les véhicules de plus de 3,5T y compris les véhicules en transit

Pose de l'adhésif : **CHEREAU**

Groupe frigorifique

Caractéristiques

- Groupe frigorifique CARRIER Supra 1250 MT Système 2 multi-température (g az R-452A) avec 2 évaporateurs MTS 1450

Pose du groupe : **CHEREAU**

position évaporateur 1 : **AV G**

position évaporateur 2 : **AR G**

sens de soufflage evapo. 1 : **VERS FLANC**

sens de soufflage evapo. 2 : **VERS L AVANT**

Accessoires

- Enregistreur CARRIER DataCold 600R 2 sondes avec imprimante

- Grille de protection de face avant en acier galvanisé double fonction (protection et reprise d'air) avec butoirs caoutchouc en pied et verticaux clipsés. Démontage rapide.

2 x Grille de protection inox d'évaporateur additionnel

- Contacteur de portes arrière magnétique CHEREAU, Inox, intégré dans pêne supérieur droit

Position contacteur n°1 : **Portes AR D**

utilisation du contacteur pour : **INFO SUR L**

ENREGISTREUR

- Fourniture et pose d'un réservoir à carburant acier 90 L

Position du réserv. à carb. : **CHEREAU**

Aménagement arrière

Hayon élévateur

Hayon élévateur rétractable DHOLLANDIA DH SM.30, acier galvanisé, plateau acier/alu, profondeur 1800mm, force 2500kg, inclinaison automatique au sol, commande intérieure à câble spiralé

Position prise commande filair : **Pavillon droit**

- Butées de rolls, pour hayon DHOLLANDIA

- Barre de torsion pour plateau DHOLLANDIA

Finitions

- Marchepied escamotable arrière déporté, 4 marches

Sans pose du marchepied : _____

- BUMPER CHEREAU composé de butoirs à rouleaux sur amortisseurs, pour hayon sans guides

- Supports de plaque d'immatriculation CEE