

Offerta	Numero	Numero Tce	Data /07/2026
Cliente ZARPELLON VEICOLI INDUSTRIALI SRL VIA MONTE PERTICA, 52 36022 CASSOLA VI			
Merce resa		Pagamento	
Trasporto Destinatario		Divisa EURO	
Validità offerta			

DATI TECNICI

Automezzo	DAF 3 ASSI	Cabina	Passo
Codice	P19AG60LC0310	Descrizione	FURGONE ISOTERMICO ISOKIT SRL

DIMENSIONI	ESTERNE	INTERNE	SPESSORE PANNELLI			
LUNGHEZZA	9880 mm	9710 mm	PAVIMENTO	100 mm	TETTO	100 mm
LARGHEZZA	2590 mm	2470 mm	PARETI LATERALI	60 mm	PORTE POSTERIORI	70 mm
ALTEZZA	2850 mm	2650 mm	TESTATA ANTERIORE	100 mm		

CARATTERISTICHE ED ACCESSORI

Tipo di trasporto:	24 EUROPALLET
Colore:	Bianco cabina DAF E1980
Predisposizione gruppo frigo:	Richiesta, THERMO KING UTR1400
Predisposizione sponda:	Richiesta, DHOLLANDIA DHSM.20
Collaudo:	M.C.T.C.+ATP+SPONDA
PAVIMENTO	
Modello:	Transpallet
Trattamento:	Antisdrucciolo ruvido di colore grigio
Rinforzo posteriore:	Fascia alluminio mille risi da 600 mm
Scarico acqua:	Nr. 1 Con rubinetto anteriore destro
TETTO	
Modello:	Rinforzato per l'uso di pali fermacarico e per futuro montaggio paratia mobile e basculante
Canale incassato distribuzione aria:	Richiesto (chiuso)
Predisposizione tubi 4.0:	Richiesta
PARETI LATERALI	
Modello:	Normale
Fascia pallet:	In alluminio a L 260 x 45 mm
Cremagliera:	Nr. 1 incassata, zincata, posizionata a 1100 mm da pavimento a centro
POSTERIORE	
Modello:	Nr. 2 Porte posteriori, ogni anta con chiusura incassata e cerniere inox
Maniglia di salita:	In inox
Fascia pallet:	In alluminio H 260 mm
PORTALE POSTERIORE	
Modello:	In inox
TESTATA ANTERIORE	
Modello:	Normale
Fascia pallet:	In alluminio a L 260 x 45 mm
IMPIANTO LUCI	
Luci interne:	Nr. 4 luci a tre led, accensione mediante interruttore temporizzato posizionato sul posteriore della parete destra
Luce di lavoro:	Nr. 1 posteriore sul portale per illuminazione zona di carico/scarico, accensione mediante un ulteriore interruttore temporizzato posizionato sul posteriore della parete destra
Luci di ingombro anteriori:	Nr. 2 bianche

Luci di ingombro posteriori:	Nr. 2 multifunzione (posizione/stop/freccia)
Luci side marker:	Arancioni
ACCESSORI	
Profili esterni:	In alluminio anodizzato, anteriore verticale inclinato
Fermaporta posteriori:	Magnetici + Sottotelaio a molla
Butroll:	A due rulli in acciaio
Scaletta posteriore:	Sfilabile, posizionata centralmente
Cassetta porta attrezzi:	Nr. 1 in termoplastica
Fascia retroriflettente:	Laterale bianca, riquadro rosso posteriore, tabelle
Paraciclisti:	Ribaltabili in alluminio
Parafanghi:	In termoplastica
Accessori extra:	Nr. 1 Cinghia fermacarico
	Nr. 4 Pali fermacarico
	Tamponi paracolpi posteriori in gomma
	Adesivi limiti di velocità
CONTROTELAIO	
Modello:	Saldato e zincato a caldo con traversa posteriore zincata

GRUPPO FRIGORIFERO:	Fornitura e montaggio gruppo frigorifero sottotelaio Thermo King UT-1400R, con evaporatori S3+S3; funzionamento diesel/elettrico (380 Volt), completo di Touchlog Premium e accessori per agevolazioni Industria 4.0: bluebox, sensore apertura porte posteriori, contratto triennale Thermo King per trasmissione dati satellitare “2Way”. Resta esclusa la perizia a cura del cliente.
----------------------------	---

SPONDA CARICATRICE	Fornitura e montaggio sponda caricatrice retrattile D Hollandia DHSM.20, portata 2000 Kg, piattaforma da 2400 x 1800 mm, con comando a piede e fermaroll nella punta del pianale
---------------------------	--

--	--

/