

Quantità di Prodotto: **1**
Temperatura di utilizzo: **-20°C**

Gamma: **TRUCK oltre 18T**
Da installare su: **DAF XF**
Modello: **COMPLETO DI PARAFANGHI E LUCI LATERALI**

Dimensioni cassa isotermaica in mm

	ESTERNA	INTERNA	SPESSORI	
LUNGHEZZA	9860	9680	PAVIMENTO	100
LARGHEZZA	2590	2470	TETTO	100
ALTEZZA	2800	2600	PARETI	60
SUPERFICIE INTERNA	111,00 m²		TESTATA ANT.	100
VOLUME INTERNO	62,16 m³		TESTATA POST.	80

FURGONE BASE

Furgone base con colore STANDARD BIANCO RAL 9003 IN GELCOAT, con profili di finitura esterni in vetroresina n° 1

COLLAUDO M.C.T.C. + STAMPA BOZZA ATP FRC (Escluso emissione certificato ATP definitivo) n° 1

Fissaggio allestimento su veicolo presso NOSTRA SEDE n° 1

Note:
POSIZIONAMENTO CASSA CON QUOTA D MAX 900mm - LUNGH. TOT > 12m.

TESTATA ANTERIORE

Testata chiusa senza nessun tipo di apertura n° 1

Profilo di finitura in ACCIAIO INOX della testata ANTERIORE smussato n° 2

TESTATA POSTERIORE

Portale INOX. N°2 porte con chiusure INCASSATE, cerniere doppio snodo inox ESTERNE, fermaporte montati sotto furgone e piastre inox battimaniglia sulle pareti n° 1
• Prima apertura verso DESTRA

Maniglia di RISALITA IN MATERIALE TERMOPLASTICO INCASSATA NELLA PARETE n° 1

Fermaporte sotto furgone a MOLLA n° 2

Serie di 4 respingenti in gomma su battuta inox pavimento n° 1

Scaletta estraibile sospesa zincata a 3 gradini con ripiano superiore n° 1

L'IDEALCAR S.r.l.

Via Artigianale, 6/18 – 25016 Ghedi (BS) – Tel. +39 0309031981 – Fax +39 030902941 – email: info@lidealcar.it – www.lidealcar.it

Sede legale: Via Cremona, 10 Centro Europalace – 25025 Manerbio (BS) – c.f./p.i. 01899760985 – Cap. soc. Euro 100.100,00 – Isc. Reg. imp. BS N° 01899760985

Pagina 1

Firma per approvazione



PAVIMENTO

Rivestimento ANTISDRUCCIOLO a grana GROSSA, colore GRIGIO	m² 23,91
Foro di scarico ANTERIORE	n° 2
Sifone per foro di scarico	n° 2
Battuta posteriore in alluminio a grana di riso profondità 500 mm	n° 1

ALLESTIMENTO INTERNO

Predisposizione impianto elettrico per l'illuminazione interna. Impianto STANDARD (plafoniere in prossimità del centro furgone)	n° 1
Plafoniera a led con sensore di movimento integrato	n° 4
FERMACARICO in ACCIAIO ZINCATO INCASSATO applicato alle pareti	m 19,36
• N° di file n° : 1 • Distanza da pavimento 1^ fila mm 1200	
Protezione perimetrale inferiore H.250 mm ALLUMINIO a "L" sp. 7 mm	m 24,30

ALLESTIMENTO ESTERNO

Controtelaio in ACCIAIO ZINCATO a caldo sp. 6mm	m 9,86
Traversa posteriore rinforzata	n° 1
Coppia di respingenti ad assorbimento di energia S-ROLL ammortizzati orizzontali doppi	n° 1
Cassetta porta attrezzi in PVC (800x500x490 mm)	n° 1
Protezioni laterali paraciclisti per furgoni con lunghezza > 7000 mm	n° 1
Portaruota non fornito	n° 1
Coppia di pannelli POSTERIORI RETRORIFLETTENTI TRUCK	n° 1
Coppia di luci SAGOMA POSTERIORI a LED con STOP e frecce integrati	n° 1
Strisce adesive RIFRANGENTI (laterali bianche e posteriori rosse) - POSTERIORI TUTTO PERIMETRO	m 30,50

MULTISCOMPARTO

Paratia divisoria TRASVERSALE scorrevole/basculante modello FRIGOWALL 1D STANDARD PLUS CON VENTOLA, sollevamento assistito e bloccaggio automatico (con tampone di fermo a pavimento, coppia di griglie di sfiato e impianto su veicolo per alimentazione ventola)	n° 1
• Larghezza della paratia mm 2470	

GRUPPO FRIGORIFERO

CARRIER SUPRA 1100U INSONORIZZATO	N° 1,00
INSTALLAZIONE FRIGORIFERO AUTONOMO SOTTOFURGONE (TRUCK)	N° 1,00
Gruppo frigo dotato di centralina telematica originale; per l'attivazione è necessaria stipula contratto con Carrier da effettuare dopo la consegna del veicolo	n° 1
SENSORE CARRIER PER PORTA POSTERIORE	n° 1
CAVO SERIALE CARRIER PER COLLEGAMENTO DATACOLD A CENTRALINA TELEMATICA	n° 1
DATACOLD 600R - RADIO FORMAT (IN ABBIN. A GAMMA UNDERMOUNT)	N° 1,00
INSTALLAZIONE TERMOREGISTRATORE	n° 1
Furgone predisposto per gruppo frigo	n° 1

SPONDA CARICATRICE IDRAULICA

ANTEO F3RE 30-AM W125 RETRATTILE 1 RIPIEGAM. PORT.3000 KG- PIATTAF H.2000-GUIDE ALLU	N° 1,00
COMANDO A PIEDE - ANTEO	n° 1
FERMAROLL AUTOMATICO A 2 STOP POSIZIONE IN PUNTA - ANTEO	n° 1
Installazione SPONDA IDRAULICA caricatrice RETRATTILE	n° 1

Note:

DECLASSATA 2000 Kg