



VEHICULES
DISPONIBLES



SOVECA

SOVECA 63 – 2 RUE BENJAMIN FRANKLIN 63360 GERZAT

SOVECA 03- ZAC LES GRIS 03400 TOULON SUR ALLIER

SOVECA 43- 1000 RUE JB LAMARCK 43700 SAINT GERMAIN LAPRADE

SOVECA Prêt à l'emploi

« Des performances et une qualité durables. »

FANXF 480 MX13

Marque :	DAF
Modèle :	FANXF 480 MX13 – Plateau
Empattement :	4.80
Puissance :	480 Cv
Emission - CO2:	Euro 6
Cabine et Couleur :	XF Courte
Boite de vitesses	Traxon 12
Freins :	MX Engine BRake
Rapport de pont :	2.79
Carrosserie :	Plateau porte matériel
Pneumatiques :	315/80R22.5



Options usine :

017625 - Pack Climate
002952 - Exécution avant du châssis : plaque inf. aéro
001226 - Suspension de cabine: pneumatique
003358 - Pare-soleil extérieur
000330 - Phares LED et feux antibrouillard
001925 - Deux phares attelage LED pr paroi arrière cabine
006629 - Deux gyrophares
003317 - Vitre arrière : double vitrage
006739 - Caches de rétroviseur Crystal White
002355 - Volant, cuir
007733 - Siège conducteur : Luxury Air
001740 - Accoudoir sur les deux côtés du siège chauffeur
003954 - Réfrigérateur
004258 - Trappe de pavillon, commande électrique
002851 - Alimentation des accessoires : standard + 2 x 40 A
007608 - Télécommande ECAS avec fonctions étendues
001139 - DAF Infotainment Luxury avec haut-parleurs Luxury
000887 - Antennes : Radio prép. DAB 2 cell. GNSS Extra : CB
002085 - Chargeur sans fil
001725 - Alarme de recul
000367 - Interrupteur principal du châssis
008102 - Surveillance de la pression des pneus
001737 - Moteur MX-13, 355 kW/483 CV. Badge cabine : 480
002843 - Blocage de différentiel mécanique
002366 - MX Engine Brake
002936 - Sortie d'échappement à droite
006162 - Supports bloc opt. AR solides, montage plaque min
003558 - Traverse D200-Dc130-V75
007821 - Signaux et avertissements carrosserie câblés
009231 - Connecteur (châssis) de rég. régime moteur câblé
009562 - Fonctions CAN J1939 pour connect. d'appli.
003216 - Préparation pr commande de l'air pr camion à benne
001503 - Feux de gabarit latéraux
000126 - Méthode de fix. carr. BAM 1, consoles de type B
006328 - Première PDF sur boîte de vitesses N./4c-U-32/25
000147 - Alternateur 130 A, 2 batteries 210 Ah AGM

SOVECA Prêt à l'emploi

« Des performances et une qualité durables. »

008261 - Surveillance de charge de la batterie

002260 - Isolation de cabine supplémentaire

006614 - Protection anti-projection de poussière

003915 - Warranty Plus-Vehicle-3 ans-300 000 km

007569 - Cric de levage

002019 - Trousse à outils standard

SOVECA Prêt à l'emploi

« Des performances et une qualité durables. »

Carrosserie :

**** Plateau fixe :- L= 5,6 x l= 2,55 m type P Pe avec Slider**

- faux-châssis surbaissé, bridé au châssis selon préconisations constructeur
- rives à 90° avec ouvertures pour sanglages
- face AV H= 1000 mm, avec : > support de treuil central intégré en pied ; > porte-outils ; > crochet-mixte 3,5T ; > 2 butoirs
- intégration en bords de rives de 4 anneaux d'arrimage / côté
- intégration en bords de rives de 3 blocs modulaire (lu= 2,48 m) / côté
- planchers : > voie de roulement en tôle acier larmée, perforée en rives pour réception de cales-roues ; > patie centrale en bois dur

**** Slider ® :**

- plateau articulé L= 2800 mm avec feux intégrés et BAER crochet mixte 3,5T (faisceau d'origine constructeur)
- intégration en rives de 2 anneaux d'arrimage en cuvette / côté
- slide coulissant sous plateau, L= 2000 mm
- planchers : > voie de roulement en tôle acier larmée, perforée pour réception de cales-roues ; > partie centrale en bois dur
- béquilles stabilisatrices hydrauliques avec feux flash
- CMU (passage) = 10T

**** Equipements hydrauliques et de halage :**

- 1 treuil de halage force 6800 DaN (câble d14 x L= 20 m, et crochet émerillon), avec guide câble à rouleau et presse câble, décrabotage pneumatique en rive

**** Equipements de carrosserie et de sécurité :**

- radiocommande compatible 5G (avec boîtier anti-oublie et chargeur en cabine) et distributeur manuel de secours
- 1 marchepied coulissant sous rive côté G, avec main courante et double poignées montoire
- 1 coffre acier / côté (dimensions et emplacement suivant faisabilité technique)
- 1 extincteur 6kg et son coffre de rangement
- ailes / ailerons PVC avec antiprojections & pare-cycles latéraux homologués

**** Signalisation lumineuse et sonore :**

- 2 phares de travail en face AV
- 2 phares de travail en PàF AR
- pose d'une caméra de recul d'origine constructeur
- électricité et signalisation conformes au code de la route (y compris balisage latéral CL II & angles morts)

**** Traitements de surfaces :**

- grenaillage, métallisation, puis peinture laque PU sur apprêt, du plateau un ton (RAL à préciser) : > intégration de bandes antidérapantes en bords de rives ; > finition structurée (gouttelletes d'eau) des rives (lisse à la demande)
- galvanisation à chaud du Slider®

SOVECA Prêt à l'emploi

« Des performances et une qualité durables. »



SOVECA Prêt à l'emploi

« Des performances et une qualité durables. »

