

## Ausstattungen:

- Luxuriöses Sleeper Cab
- Bodenplatte zur Führung des Luftstroms
- Wartungsfreie mechanische 4-Punkt-Fahrerhausaufhängung mit integrierten Stoßdämpfern
- Lichtdurchlässige Sonnenblende
- Feststehende unterste Fahrerhauseinstiegsstufe mit rutschfestem Belag
- Vorbereitung für Signalhörner auf dem Fahrerhausdach
- LED-Scheinwerfer, Kurvenleuchten und am Stoßfänger montierte Nebelleuchten
- LED-Scheinwerfer
- Scheinwerfer-Lichtkegel für Rechtsverkehr
- LED-Tagfahrlichter
- Armaturenbrettschalter u. Verkabelung inkl. Steckverbinder A229 u. A230
- Schwarzer Türgriff und Türgriffeinfassung
- Windschutzscheibe aus zweilagigem Verbundglas mit Sonnenschutzfolie
- Doppelt verglaste Fenster in Fahrerhausrückwand
- Gehärtetes, einlagiges Sicherheitsglas
- Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel
- DAF Corner View
- Kamera an der Fahrzeugrückseite für Rückansicht
- Zentralverriegelung mit Außenlicht-Prüffunktion
- Fahrerhausfarbe: E1980WHTE
- Farbe der unteren Fahrerhausstufe: Grau
- Farbe der Spiegelabdeckungen: Schwarz
- Fahrgestellfarbe grau
- Farbe der Scheinwerfereinfassung: Crystal White
- Farbe des Stoßfängers: Crystal White
- Linkslenkung
- Lenkrad mit Lederbezug
- Farbgebung der Innenraumverkleidung: Luxury
- Armaturenbrettausführung: Vision
- Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Hexagon

- Türverkleidung aus locker gewebten Stoff
- Stoffverkleidung des Fahrerhauses mit schallabsorbierender Innenauskleidung
- Luftgefederter Fahrersitz - Super Air
- Verstellbare Armlehnen an beiden Seiten des Fahrersitzes
- Der Fahrersitz ist am Fahrerhausboden befestigt
- Einklappbarer Kino-Beifahrersitz mit Tischfunktion
- Verstellbare Armlehne an beiden Seiten des Beifahrersitzes
- Der Beifahrersitz ist am Fahrerhausboden befestigt
- Sicherheitsgurte schwarz
- Ausziehbarer Armaturenbrett-Tisch oben in der Mittelkonsole
- Offenes Ablagefach auf der Mittelkonsole
- Kühlschrank und Schublade unterhalb der unteren Schlafliege
- 'Xtra Comfort' Federkernmatratze für untere Schlafliege
- Schutznetz an der unteren Schlafliege
- Vorhänge entlang der Windschutzscheibe und der Seitenfenster
- LED-Innenbeleuchtung für das Fahrerhaus
- Automatische Temperaturkontrolle (ATC)
- 6 kW Wasser-Luft-Stand- und Motorheizung mit Abwärmepumpe und Timer
- Rollo auf der Fahrerseite zum Schutz vor Sonnenlicht
- Rollo auf der Beifahrerseite zum Schutz vor Sonnenlicht
- Dachluke mit Elektrobedienung
- Elektrische Fensterheber
- Zubehörstromversorgung am Armaturenbrett: 2 x 12 V/5 A
- ECAS-Fernbedienung mit beleuchteten Tasten
- Kabel und Steckverbinder
- PACCAR Connect-Abonnement
- Vorbereitung für Satellitenkommunikationsanlage für die Deutsche Maut
- Digitaler (intelligenter) Fahrtenschreiber VDO DTCO
- Geschwindigkeitsbegrenzer-Einstellung Tempomat 85 km/h Gaspedal 90 km/h
- Das DAF Infotainment System einschließlich DAF Truck Navigation
- Lautsprechersystem Luxury hat 5 Lautsprecher
- Standardantennen: FM/DAB/DAB+

- Predictive Cruise Control
- Driver Performance Assistant (DPA)
- Drahtloses Ladegerät für Qi-zertifizierte Geräte
- Geschwindigkeitsbegrenzungs-Erkennung
- DAF Drowsiness & Distraction Detection
- Spurwechsel-Warnsystem
- Elektronische Fahrzeugstabilitätsregelung (VSC)
- Akustische Rückfahrwarnanlage mit Überbrückungsschalter
- Basis-Wegfahrsperrung
- Anfahrassistent
- Sicherheitssystem, das den Fahrer auf ein sich bewegendes Objekt an der Beifahrerseite des Fahrzeugs aufmerksam macht
- Vorbereitung für ein Alkoholsperresystem
- Fahrzeug entspricht der UN-Regelung R155 sowie der UN-Regelung R156
- Vorderachse Typ 163N, 100 mm vertikales Offset. Parabelfederung, einschließlich Stoßdämpfern und Stabilisator. Technisch zulässige Belastung 8,0 t
- Angetriebene Hinterachse
- Nachlaufachslast 8,0 t
- Achslastüberwachung
- Achslastbegrenzer 11,5 t
- Parabelfederung vorne, normale Fahrhöhe
- Hebevorrichtung für die gelenkte Nachlauf-Hinterachse
- Handbedienung zum Anheben der Vorlauf- und/oder Nachlaufhinterachse(n)
- Vorderachse(n): Reifengröße 315/70R22.5, Radgröße 22,5 x 9,00
- Angetriebene Hinterachse(n): Reifengröße 315/70R22.5, Radgröße 22,5 x 9,00
- Nachlaufachse: Reifengröße 315/70R22.5, Radgröße 22,5 x 9,00
- Lieferant Goodyear
- Reifendrucküberwachung
- Stahlscheibenräder, silbergrau
- Radzierringe ohne Mittelteil, silbergrau (RAL 9006)
- Vorderachse: Reifengröße 315/70R22.5, Goodyear Typ EQMSU
- Angetriebene Hinterachse: Reifengröße 315/70R22.5, Goodyear Typ EQMDU

- Nachlaufachse: Reifengröße 315/70R22.5, Goodyear Typ EQMSU
- Reserverad, nicht zutreffend
- Motor MX-13, 6-Zylinder-Dieselmotor mit mehrstufigem Drehmoment, 12,9 Liter. Leistung: 355 kW - 483 PS bei 1600 U/min. Maximales Drehmoment: 2500 Nm bei 900-1125 U/min
- Schadstoffklasse Euro 6
- ECO-Leistung
- Leerlauf-Abschaltautomatik, nach 5 Minuten Leerlauf
- Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge
- Automatisiertes Direktganggetriebe TraXon 12TX2620, Übersetzung 16,69-1,00, 12 Gänge
- Rangiermodus für maximale Kontrolle
- Traktionshilfe 15,0 t.
- Software für automatisierte Getriebe
- Hinterachsübersetzung 2,69
- Angetriebene Hinterachse mit mechanischer Differentialsperre
- ASR-System (Antischlupfregelung)
- MX Engine Brake
- Pneumatische Steuerung für Feststellbremse
- Federspeicherbremszylinder 1. Vorderachse
- Der Feststellbremsassistent bietet zusätzliche Bremskraft auf allen Achsen beim Be- und Entladen des Fahrzeugs.
- Doppelzylinder-Luftkompressor mit beheiztem Trockner und Sparmodus
- Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS).
- Radstand 4,80 m / hinterer Überhang 2,70 m
- Längsträgerhöhe 310 mm, Stärke 7,0 mm. Innenverstärkung vorne und hinten
- Serienmäßige Komponentenanordnung
- Horizontale Abgasabführung an der Seite der DPF-/SCR-Einheit über einen unteren Auspuffdiffusor.
- Auspuffrohr rechts
- EAS-Einheit
- Druckluftbehälter aus Stahl
- 620-Liter-Aluminiumkraftstofftank auf der linken Seite, Höhe 620 mm.
- Kraftstofftank auf der linken Fahrgestellseite

- Vorderer Unterfahrschutz (FUP), gemäß EU-Richtlinie 2000/40/EWG
- Spritzwasserschutz im Kotflügel, gemäß EU-Richtlinien 91/226/EWG
- Rückleuchtenhalt. mit Nummernschildhalt
- Vorbereitung für Arbeitsscheinwerfer am Heck
- Rückleuchte mit Glühlampen
- Einsatz mit Zugdeichsel, Typenschild, bis max. zulässiges ZGG
- Zugdeichselquerträger mit Ringfeder Anhängerkupplung
- Pneumatikanschluß für Anhänger mit Drehkupplungen
- Elektroanschl. für Anhänger, 24 V mit 15poliger Buchse
- ECAS-Steuerung, um die Fahrzeugstabilität während des Betriebs des Nebenantriebs zu sichern. Die ECAS-Steuerung umfasst sowohl 'ECAS in Dämpferanschlagposition' als auch 'ECAS einfrieren'.
- CAN J1939-Funktionen im Anwendungs-Steckverbinder (Fahrgestell: A218; Fahrerhaus: A225).
- Erforderlicher Anwendungssteckverbinder für Plug-and-Play-Anwendungspaket; ermöglicht die einfache Montage eines Aufbaus an einem DAF-Fahrgestell.
- Vier Anwendungssteckverbinder (Fahrerhaus: A210 und A225; Fahrgestell: A218 and A219) zum Zweck einer Fernbedienung für verschiedene Aufbau-Kippfunktionen am Fahrgestell.
- Zusätzlicher Steckverbinder Licht im Fahrgestell
- Loser Kabelbaum mit LED-Seitenbegrenzungsleuchten
- Fahrgestellrahmen vorbereitet für Standardanwendungen
- Standard-Lochmuster zur Aufbaubefestigung
- Hinterer Motor-Nebenantrieb, am MX-13-Motor in 13-Uhr-Stellung montiert, mit direktem Pumpenanschluss, Nabe ISO14, in Kombination mit Flansch ISO 7653
- Generator 130 A, Batterien 2 x 210 Ah AGM
- Batterieenergieüberwachung
- Technisch zulässiges GG Antriebsstrang max. 27000 kg
- Max. Zuggesamtgewicht Zugdeichsel/Kupplung 53.000 kg
- Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3
- Anwendungsklasse 0 umfasst Westeuropa mit Ausnahme von Großbritannien und Irland
- Standard-Geräuschpegel
- Fahrerhausisolierung
- Maximale Umgebungstemperatur 38 Grad
- Integrierter beheizter Kraftstofffilter am Motor

- Luftansaugung vorne unter dem Fahrerhaus
- Schild unterhalb des Kühlers, das ein Aufwirbeln von Staub durch den Lüfter verhindert
- Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug wie vom OE geliefert (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 300.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr
- ITS-Service
- Standard-Wartungsintervall
- Typengenehmigung für vollständige Fahrzeuge (WVTA) für die Europäische Union
- Typenschild: Standard
- Gedruckte Konformitätserklärung in deutscher Sprache (DE)
- Auslieferung des Fahrzeugs mit 30 Litern betankt
- Meiller XF FAN, Abrollkipper RS 21/70, Getriebe PTO
- Meiller, Verstellpumpe für Abrollkipper, Motor PTO
- MEILLER, Alu-Kotflügel anstatt Werkskotflügel für Tandemachse