

CARATTERISTICHE

Tipo Trasporto: **Alimentari**

Struttura Furgone: **Normale**

Numero Allestimenti: **1**

Modello Autoveicolo: **DAF XF480 FAN cabina letto alta, passo 6100+1400 mm, pneumatici 315/70 R 22.5 (dotato di parafanghi post. DAF)**

DIMENSIONI	esterne	interne	SPESSORI			
LUNGHEZZA	9800	9660	PAVIMENTO	100	PARETI LATERALI	60
LARGHEZZA	2590	2470	TETTO	100	PORTE POSTERIORI	60
ALTEZZA	2850	2650	TESTATA ANTERIORE	80		

ACCESSORI FURGONE

- ☐ Portale posteriore inox con penna al pavimento incorporato nel pannello durante la fase di produzione
- ☐ Porta posteriore a n° 2 battenti con maniglie di chiusura incassate e cerniere inox
- ☐ Pavimento rinforzato con rivestimento in antiscivolo di colore grigio
 - dotato di n°1 foro di scarico anteriore sx completo di valvola di chiusura inox.
- ☐ Protezione interna perimetrale anti urto pallet in alluminio h 300mm
- ☐ Cremagliera ferma carico in alluminio incassata su pareti laterali interne
- ☐ Paratia divisoria scorrevole e ribaltabile, con sistema di sollevamento tramite bilanciere in acciaio inox e chiusura "soft closing" completa di canalizzazione aria incassata e termostato in cabina per gestione doppia temperatura
- ☐ Profili perimetrali in alluminio verniciato di colore bianco
- ☐ Luci interne a led con accensione ad apertura porte e spegnimento automatico
- ☐ Luci di sagoma ed ingombro a led posteriori di tipo multifunzionali
- ☐ Sistema di ancoraggio porte a magneti e a tirante sotto pavimento
- ☐ N° 3 aste ferma carico con cinghia

ACCESSORI TELAIO

- ☐ Cassetto porta attrezzi in termoplastica con relative staffe di supporto
- ☐ Tanica lavamani con relativo porta sapone in termoplastica
- ☐ Nastro riflettente adesivo posteriore e laterale a norma CEE
- ☐ Paracicli laterali in alluminio con relative staffe di supporto in acciaio inox ribaltabili
- ☐ Controtelaio in acciaio zincato a caldo con traversa posteriore in acciaio inox
- ☐ Protezione posteriore integrale con tamponi anti urto orizzontali in gomma e rulli BUT ROLL
- ☐ Collaudo e certificazione ATP in FRC

UNITA' FRIGO

Thermo King UT - 1400R completo di termoregistratore touchlog

SPONDA CARICATRICE

Dhollandia Sponda caricatrice retrattile ad un ripiegamento con guide in alluminio portata 3000 Kg con luce lavoro per operazioni di carico e scarico

OPTIONAL SPONDA CARICATRICE

☒ Ferma carrelli automatici in punta