



AMPLIROLL AL20S OPTI A POTENCE TELESCOPIQUE

- Puissance de levage nominale de 20T, qualifiée en charge à 24000 cycles
- Longueur mini et maxi des caissons selon l'étude technique optimisée et personnalisée
- Hauteur d'accrochage 1425 mm
- Crochet de préhension en acier moulé, démontable par 2 broches
- Butée d'appui de caisson intégrée au pied de la potence
- Bielle relevable, multiplicateur de puissance
- Hauteur de l'appareil garantissant un centre de gravité optimisé
- 4 appuis centreurs extérieurs
- Cadre pré-percé pour une fixation complète par boulonnage
- Galets arrière à joues évasées montés sur un axe unique - Largeur 1060 mm
- Verrouillage hydraulique arrière des caissons par l'extérieur avec capot de protection
- Sécurités de bennage : Interdiction de rentrée de coulisse et d'ouverture du verrouillage hydraulique AR
- **Hydraulique AMPLI'DRIVE OPTI : avec groupe pneumatique "EASY+ », tranches équipées de dépannage manuel, piloté par un boîtier de commande électrique filaire 2 leviers FIT DRIVE en cabine suivant sélection.**
- Bouton d'arrêt immédiat intégré sur la télécommande
- Amortisseur de fin de course hydraulique intégré au vérin de bras de levage
- Valve de freinage sur vérins de bras
- Coffre latéral, regroupant l'ensemble des fonctions hydrauliques, pneumatiques et électriques. Kit assemblé et testé en usine
- **Traitement anticorrosion : grenaillage de tous les composants chaudronnés**
- **RESERVOIR 90L AVEC FILTRE INTEGRE**
- **BAE INCLINEE HYDRAULIQUE R58-03 MARREL AVEC SECURITE ANTI-BENNAGE**
- **VERROUILLAGE HYDRAULIQUE AVANT**
- **VITESSE RAPIDE POUR DEPOSE A VIDE DE CAISSON, A COUPURE AUTOMATIQUE**
- **DERIVATION POUR PORTE AR HYDRAULIQUE**
- MONTAGE ET PEINTURE SUR CHÂSSIS POUR AMPLIROLL 20T comprenant :
- Protections latérales
- Feux latéraux
- Extincteur 6 kg avec coffre
- **Ailes simples ALU strié sur Tandem AR**
- Grilles de protection sur feux AR
- Fourniture et pose de bandes réfléchissantes suivant norme R104 et suivant prescriptions d'installation R 48.05
- **Peinture : Kit Ampliroll : GRIS CHASSIS DAF, Crochet – Verrous AR – Galets : JAUNE RAL 7018, Appuis de berce : GRIS RAL 7037**
- **PROCES VERBAL DE CONTRÔLE DE CONFORMITE INITIAL :**
- **MONTAGE et Contrôle effectués sur le site de montage**
- **Carrossage conforme au code de la route**

MONTANT :

Ces prix s'entendent unitaires, nets, hors taxes, départ site de montage



– **COMMANDES ELECTRIQUES FIT DRIVE : _____ DE SERIE**



– **Conditions de l'offre :**

Délais Equipment : 19 semaines à réception de commande **HORS CONGES**

Délai Montage : 5 semaines **HORS CONGES**

Validité : Cette offre est valable jusqu'au 31/12/2025

Mode de règlement : 30 jours FDM

Garantie : 2 ans pièces et main d'œuvre

Veuillez agréer, Monsieur, nos meilleures salutations.

Frédéric PASTERNAK

Responsable Grands Comptes & Constructeurs.