

Bibenne B321

Modèle	<ul style="list-style-type: none"> Bibenne MEILLER B321: 	B3MOD01
	<p><u>Caisse:</u> Capacité de charge 21t, largeur extérieure 2.550 mm, largeur intérieure 2.380 mm Ridelles avec bords de rive renforcés biseautés vers l'intérieur Face avant renforcée avec 2 anneaux d'arrimage rabattables (capacité 2t) Ridelle gauche hydraulique à vérins double effet (capacité 4,5t) Crochets de bâche, rails de sanglage sous caisse (capacité 1t) Prédiposition pour bâchage MEILLER</p> <p><u>Faux-châssis:</u> Faux châssis à deux longerons caissonnés et croisillon de renfort arrière, fixations selon préconisation constructeur</p> <p><u>Equipement hydraulique:</u> Vérin compas double effet MEILLER, clapet de sécurité Béquille de sécurité hydraulique pour entretien Distributeur et pompe MEILLER</p>	
Véh.Basic	<ul style="list-style-type: none"> version grue non Véhicule conforme au Code la Route langue sur panneaux, listes et notices : français adapté à un châssis DAF : gamme du véhicule NGD23 XDC FAT modèle du véhicule NGD23 XDC FAT empattement 4.050/1.400 cabine Day Cab (courte) échappement latéral prise d'air 03648 (aspiration air cyclon.) norme anti-pollution Euro VI e type suspension mécanique entraînement 6x4 	B3LKA01 B3VCR01 B3SPR03 B3FFZG08 B3FVKB34 B3FTYP65 B3FRST_4050_1400 B3FFHS36 B3FAPU23 B3FANS21 B3FEUN06E B3FFED01 B3FANT01 B3FZGG26 B3FPNE01 B3FUBS1500 B3FNAB20 B3FPUM01 B3FBFA14 B3FSML07 B3PAL01 B3GKB02 B3BWH02 B3BOD02 B3SWM02 B3BWM02 B3RWM02 B3SWF02
Véh.Expert	<ul style="list-style-type: none"> poids total en charge véh. (en 26 t préparation commande en cabine non porte à faux châssis 1.500 mm prise de force NH/4c-U-27/30 (06575) pompe livrée avec châssis non consoles de fixation châssis consoles type A (BAM3a)(08708 feux de gabarit latéraux DAF (01503) 	
Caisse	<ul style="list-style-type: none"> largeur intérieure 2.380 mm dimensions utiles 5.100 x 2.380 x 900 mm hauteur des côtés 900 mm fond 6 mm STEELECT® 450* (HBW450) face avant 4 mm STEELECT® 450* (HBW450) ridelles 4 mm STEELECT® 450* (HBW450) porte arrière 4 mm STEELECT® 450* (HBW450) ridelle gauche hydraulique double effet avec voyant cabine 	

Accessoire	• porte arrière universelle avec verrouillage à crochets automatiques et trappes à enrobés en A+C	B3RWF02
	• chaînes d'épandage	B3DOS02
	• bâche coulissante à arceaux électrique MEILLER avec jupe arrière automatique et ouverture synchronisée	B3PLA03
	• couleur de la bâche PVC650/RAL 9005 noir profond	B3PFA13
	• montage de la bâche	B3PLM02
	• marche pied sur la face avant	B3ALV02
	• barre anti-encastrement relevable hydraulique MEILLER selon ECE R-58-03, adaptée finisseur, voyant cabine et sécurité bennage	B3UFS02
	• montage barre anti-encastrement hydraulique	B3MUS02
	• supports de feux arrières	B3LAM02
	• carter de protection de feux arrière en acier	B3RLS02
Montage	• ailes continues aluminium pour essieux arrière avec bavettes fixes	B3KOT03
	• bavettes rabattables et amovibles	B3KSK02
	• montage ailes continues aluminium	B3MK003
	• 2x porte-outils à gauche	B3BSH02
	• échelle aluminium 7 marches avec support sur ailes arrière	B3LEI02
	• pare cycliste boulonné	B3SSV02
	• montage pare cycliste	B3MSV02
	• pose feux de gabarit et câblage d'origine châssis	B3SML04
	• extincteur avec coffre	B3FEU02
	• commandes pneumatiques en cabine	B3GEB01
Documents	• pompe MEILLER à 5 pistons 255/1 (43 cm ³) sur PTO BV	B3PUM255001
	• marquage ECE-R104 cabine et carrosserie (cotés blancs, arrière jaune)	B3KON02
	• montage par MEILLER Karlsruhe selon directives constructeurs	B3MON02
	• peinture de la caisse 1 ton standard	B3LAA02
	• peinture du faux-châssis 1 ton standard	B3LAH02
	• huile hydraulique HLPD-22 huile minérale, synthétique normal (-20°C à +70°C)	B3OEL02
	• éléments de fixation pour châssis porteur	B3BFT02
	• déplacement des réservoirs d'air	B3VLK02
	• garantie 1 an pièces et main d'œuvre (hors pièces d'usure)	B3GAR01
	• paramétrage du véhicule	B3PAR02
	• certificat CCI	B3CIZ02
	• plaquage aux normes françaises	B3FSC02

Quantité: 1

Option :

- Porte arrière universelle hydraulique

OUI